

HP OpenView Operations

索引集

Software Version: A.08.10 および A.08.20

UNIX



Manufacturing Part Number : none

2006 年 2 月

© Copyright 1999-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ご注意

1. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
2. 当社は、本書に関して特定目的の市場性と適合性に対する保証を含む一切の保証をいたしかねます。
3. 当社は、本書の記載事項の誤り、またはマテリアルの提供、性能、使用により発生した直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害または結果損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
4. 本製品パッケージとして提供した本書、CD-ROM などの媒体は本製品用だけにお使いください。プログラムをコピーする場合はバックアップ用だけにしてください。プログラムをそのままの形で、あるいは変更を加えて第三者に販売することは固く禁じられています。

本書には著作権によって保護される内容が含まれています。本書の内容の一部または全部を著作者の許諾なしに複製、改変、および翻訳することは、著作権法下での許可事項を除き、禁止されています。

All rights are reserved.

Restricted Rights Legend.

Use, duplication or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause in DFARS 252.227-7013.

Hewlett-Packard Company
United States of America

Rights for non-DOD U.S. Government Departments and Agencies are as set forth in FAR 52.227-19(c)(1,2).

Copyright Notices.

©Copyright 1999-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

No part of this document may be copied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company. The information contained in this material is subject to change without notice.

Trademark Notices.

Adobe® は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。

すべての HP9000 コンピュータの HP-UX (リリース 10.20 以降および 11.00 以降) は、The Open Group の UNIX95 ブランドを取得した製品です。

Intel386、Intel80386、Intel486、Intel80486 は、インテルの商標です。

Intel Itanium™ ロゴ: Intel、Intel Inside、Itanium は、インテルの米国およびその他における商標または登録商標です。

Java™ およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標あるいは登録商標です。

Microsoft®、MS-DOS®、Windows NT®、Windows®、MS Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Netscape™ および Netscape Navigator™ は、米国における Netscape Communications Corporation の商標です。

OpenView® は、米国 Hewlett-Packard 社の米国における登録商標です。

Oracle® は、米国オラクルの登録商標です。

UNIX®、OSF、OSF/1、OSF/Motif、Motif、Open Software Foundation は、The Open Group の登録商標です。

Pentium® は、インテルの登録商標です。

SQL*Plus® は、米国オラクルの商標または登録商標です。

その他一般に各会社名、各製品名は各社の商号、商標または登録商標です。

原典

本書は『*HP OpenView Operations Master Index*』(HP Part No. B7491-90069(November 2005))を翻訳したものです。

注記

OSの種類によって OVO/Unix 8.1/8.2 英語版と日本語版でサポートされているエージェントソフトウェアが異なります。詳細は OVO/Unix 8.1/8.2 Release Notes 日本語版をご覧ください。

OVO ドキュメントの使用方法

HP OpenView Operations (OVO) では、その使い方と概念を理解するために、マニュアルとオンラインヘルプを用意しています。本項では、入手できる情報や情報の参照個所を説明します。

電子メディアのマニュアル

すべてのマニュアルは、OVO 製品 CD-ROM のドキュメント ディレクトリに Adobe Portable Document Format (PDF) の形式で入っています。

『OVO ソフトウェアリリースノート』を除いて、他のマニュアルのすべてが次の OVO Web ページから入手できます。

http://<management_server>:3443/ITO_DOC/<lang>/manuals/*.pdf

この URL 内の <management_server> の部分は、使用している管理サーバーのホスト名の FQDN (完全修飾ドメイン名) で、<lang> はシステムの言語 (たとえば、英語環境の場合は c、日本語環境の場合は japanese) です。

次の Web サイトからもマニュアルをダウンロードすることができます。

http://ovweb.external.hp.com/lpe/doc_serv (英語)

<http://www.jpn.hp.com/doc/manual/openview/index.html> (日本語)

この Web サイトにある『OVO Software Release Notes』(OVO ソフトウェアリリースノート)の最新版を定期的に調べてください。このリリースノートは 2 ~ 3ヶ月ごとにアップデートされ、サポート対象として追加された OS バージョンや最新のパッチなど、最新の情報が得られます。

OVO のマニュアル

本項では、OVO のマニュアルとその内容について簡単に述べます。

マニュアル	説明	媒体
<i>OVO 管理サーバー インストールガイド</i>	管理サーバーに OVO ソフトウェアをインストールし、初期設定を行う管理者向けのマニュアルです。 次の事項を説明しています。 <ul style="list-style-type: none">ソフトウェア、ハードウェアの要件ソフトウェアのインストール、削除手順デフォルト値を用いた設定	印刷製本 PDF
<i>OVO コンセプトガイド</i>	OVO を理解するために使用者を 2 つのタイプに分けて説明しています。 オペレータの場合には OVO の基本構造を理解できます。管理者の場合には、現在の環境で OVO のセットアップと設定ができるようになります。	印刷製本 PDF
<i>OVO システム管理リファレンスガイド</i>	OVO を管理対象ノードにインストールし、OVO の管理とトラブルシューティングを行う管理者向けのマニュアルです。 OVO の DCE/NCS ベース管理対象ノードの一般的で概念的な情報が記述されています。	PDF のみ
<i>OVO DCE エージェント コンセプトと設定ガイド</i>	DCE/NCS ベース管理対象ノードの各プラットフォームについて、プラットフォーム固有の情報を提供しています。	PDF のみ
<i>OVO HTTPS エージェント コンセプトと設定ガイド</i>	HTTPS ベース管理対象ノードの各プラットフォームについて、プラットフォーム固有の情報を提供しています。	PDF のみ
<i>OVO Reporting and Database Schema</i>	OVO データベースから生成されるレポートの例に加え、OVO のデータベースの表の詳細を説明しています。	PDF のみ
<i>OVO Entity Relationship Diagrams</i>	表と OVO データベース間の関係の概要を説明しています。	PDF のみ

マニュアル	説明	媒体
<i>OVO Java GUI</i> オペレータガイド	OVO の Java ベースのオペレータ GUI と Service Navigator の詳細を説明しています。このマニュアルには、OVO オペレータ向けに、一般的な OVO および Service Navigator の概念と作業についての詳細な情報を説明しています。また、リファレンスおよびトラブルシューティングの情報もあります。	PDF のみ
<i>Service Navigator</i> コンセプトと設定ガイド	HP OpenView Service Navigator のインストール、構成、保守、トラブルシューティングを担当する管理者向けの情報を提供しています。サービス管理の背景にある概念の概要も記述しています。	印刷製本 PDF
<i>OVO</i> ソフトウェアリリースノート	新機能と以下のような有用な情報を記述しています。 <ul style="list-style-type: none"> • ソフトウェアの新旧バージョンの機能比較 • システムとソフトウェアの互換性 • 既知の問題の解決法 	PDF のみ
<i>HP OpenView</i> ネットワークノードマネージャ ネットワーク管理ガイド	管理者とオペレータ向けのマニュアルです。 OVO に組み込まれている HP OpenView ネットワークノードマネージャの基本機能を説明しています。	印刷製本 PDF
<i>OVO Database Tuning</i>	このマニュアルは OVO 管理サーバーの次の場所にありません。 /opt/OV/ReleaseNotes/opc_db.tuning	テキスト

OVO 関連製品のマニュアル

ここでは、OVO 関連のマニュアルと内容の概要を説明します。

マニュアル	説明	媒体
HP OpenView Operations for UNIX Developer's Toolkit		
HP OpenView Operations for UNIX Developer's Toolkit を購入すると、次のマニュアルと OVO の全ドキュメント一式がついてきます。		
<i>OVO Application Integration Guide</i>	外部のアプリケーションを OVO に統合するいくつかの方法を説明しています。	印刷製本 PDF
<i>OVO Developer's Reference</i>	利用できるすべてのアプリケーションプログラミング インタフェース (API) の概要を記述しています。	印刷製本 PDF
HP OpenView Event Correlation Designer for NNM and OVO		
HP OpenView Event Correlation Designer for NNM and OVO を購入すると次の追加のドキュメントがついてきます。HP OpenView Event Correlation Composer は、NNM と OVO の必須コンポーネントです。OVO での OV Composer の使用方法は、OS-SPI のドキュメントで説明されています。		
<i>HP OpenView ECS Configuring Circuits for NNM and OVO</i>	NNM と OVO 環境内での ECS Designer 製品の使用方法を説明しています。	印刷製本 PDF

OVO オンライン情報

次の情報がオンラインで利用できます。

オンライン情報	説明
HP OpenView Operations オンラインヘルプ (管理者の作業)	状況依存ヘルプシステムには、管理作業に必要な手順と、OVO 管理者用の Motif GUI のウィンドウごとの詳細なヘルプが含まれています。
HP OpenView Operations オンラインヘルプ (オペレータの作業)	状況依存ヘルプシステムには、オペレータ作業に必要な手順と、OVO オペレータ用の Motif GUI のウィンドウごとの詳細なヘルプが含まれています。
OVO Java ベース GUI オンラインヘルプ	OVO の Java ベースのオペレータ GUI と Service Navigator の HTML ベースのヘルプシステムです。このヘルプシステムでは、OVO オペレータ向けに、一般的な OVO および Service Navigator の概念と作業についての詳細な情報を説明しています。また、リファレンスおよびトラブルシューティングの情報もあります。
HP OpenView Operations マンページ	<p>オンラインで利用できる OVO のマンページです。HTML 形式のものも利用できます。</p> <p>このページにアクセスするには、次の URL を Web ブラウザで開いてください。</p> <p><code>http://<management_server>:3443/ITO_MAN</code></p> <p>この URL の <management_server> には、使用している管理サーバーの FQDN (完全修飾ドメイン名) を入力してください。OVO HTTPS エージェント用のマンページは、各管理対象ノードにインストールされています。</p>

1 本書について

本書の索引は、下記のマニュアルの個別の索引を統合した索引集になっています。

- *OVO* コンセプトガイド
- *OVO* システム管理リファレンスガイド
- *OVO DCE* エージェント コンセプトと設定ガイド
- *OVO HTTPS* エージェント コンセプトと設定ガイド

注記

個々の索引項目には、参照しているマニュアルの略称が付いています。たとえば、索引項目のページ情報の前に「CG」という略称があれば、この索引項目は『*OVO* コンセプトガイド』で説明されている項目です。

略称と正式名のリストは、本書の索引部のフッターにあります。

記号

< \$# > 変数, AR:149

< \$1 > 変数

SNMP トラップ, AR:149

ログファイル, AR:147

< \$* > 変数, AR:149

< \$>+1 > 変数, AR:149

< \$>+2 > 変数, AR:150

< \$>1 > 変数, AR:149

< \$>-2 > 変数, AR:150

< \$>-n > 変数, AR:150

< \$@ > 変数, AR:149

A

aa* 一時ファイル, AR:340

actagtp パイプファイル, AR:339

actagtq キューファイル, AR:339

ACTIONALLOWMANAGERS キーワード,
AR:115

actreqp パイプファイル, AR:334

actreqq キューファイル, AR:334

actrespp パイプファイル, AR:334

actrespq キューファイル, AR:334

agdbserver モニターテンプレート, AR:205

AIX 管理対象ノード

DCE

設定, DCE:40 - DCE:41

必要条件, DCE:36

HACMP

IP のリセット, DCE:50

エージェントのインストール, DCE:52 -
DCE:53

NCS の必要条件, DCE:36

OVO

SMIT ユーザーインタフェース, DCE:56

SNMP イベントインターセプタ, DCE:55

アクティブにする, DCE:43 - DCE:45

インクルードファイル, DCE:62

インストールの説明, DCE:37 - DCE:39

インストールの必要条件, DCE:33 -
DCE:36

インストール方法, DCE:37

エージェントのアンインストール,
DCE:54

エージェントのインストール, DCE:42 -
DCE:45

エージェントの削除, DCE:54

概要, DCE:31 - DCE:64

構成, DCE:59 - DCE:60

システムリソースファイル, DCE:60

スクリプト/プログラム, DCE:57 -
DCE:58

ソフトウェアの必要条件, DCE:33 -
DCE:36

ディレクトリ構造, DCE:59

デフォルトオペレータ, DCE:60

デフォルト設定, DCE:55 - DCE:56

トラブルシューティングの IP エイリアス,
DCE:49 - DCE:50

ハードウェアの必要条件, DCE:33

ファイルの位置, DCE:59

メイクファイル, DCE:63

ライブラリ, DCE:61 - DCE:63

インストールとアンインストール, DCE:37
- DCE:54

AIX の管理対象ノード

OVO

ログファイルの場所, AR:466

OVPA, AR:191

alarmgen モニターテンプレート, AR:205

API

Java GUI

操作, CG:172 - CG:173

MSI, AR:243

opcmmsg (3), DCE:106

管理対象ノード, AR:517

マンページ

OVO, AR:536

メッセージ, CG:382 - CG:383

ASCII インタフェースの SAM, DCE:95

ASCII モード

設定のアップロード, AR:288 - AR:290

ASCII 文字, AR:292

ASCII 文字セット, AR:273

< \$A > 変数, AR:150

A メッセージの属性, AR:79

B

backup-server テンプレート, AR:112

Bad Logs (10.x/11.x HP-UX) ログファイル,
DCE:92

bbc.ini 設定ファイル, HTTPS:320

AR OVO システム管理リファレンスガイド

DCE OVO DCE エージェント コンセプトと設定ガイド

CG OVO コンセプトガイド

HTTPS OVO HTTPS エージェント コンセプトと設定ガイド

索引集

bbcutil, HTTPS:42
Bull DPX/20, DCE:58

C

C2 セキュリティ

技法, CG:231

CAA

フェイルオーバー時のアプリケーションモ
ーターの再配置, DCE:206 - DCE:212

CE 監査レポート, AR:108

cfgchanges ファイル, AR:334

Check alarmdef アプリケーション, AR:202

Check parm アプリケーション, AR:202

CMIP イベント

概要, CG:403 - CG:410

転送, CG:405 - CG:406

CODA, CG:388

coda プロセス, AR:337

colored_message_lines オプション

ito_op, AR:299, AR:322

itoopec, AR:301

CONDSTATUSVARS キーワード, AR:114

Config alarmdef アプリケーション, AR:202

Config parm アプリケーション, AR:202

Config perflbd.rc アプリケーション, AR:202

Config ttd.conf アプリケーション, AR:202

Cron (10.x/11.x HP-UX) ログファイル,
DCE:92

Cron (RedHat Linux) テンプレート,
DCE:133

Cron (Solaris) テンプレート, DCE:159

ctrlp パイプファイル, AR:334

ctrlq キューファイル, AR:334

<\$C> 変数, AR:150

D

database

グループ、メッセージターゲット規則の例,
CG:449

DCE

サーバー

インストール, AR:414

説明, AR:415

削除

AIX, DCE:41

Tru64 UNIX, DCE:194

セキュリティ, AR:413 - AR:417
設定

AIX, DCE:40 - DCE:41

Tru64 UNIX, DCE:193 - DCE:194

環境, DCE:40

管理サーバー, AR:414

管理対象ノード, AR:414

説明, AR:43

ノード

DCE セルで動作するように設定, AR:415

インストール, AR:414

説明, AR:415

認証された RPC を使用するように設定,
AR:415

パスワード, AR:428 - AR:429

ログインの失敗, AR:428

変更, AR:56 - AR:58

DCE エージェント

HTTPS からの移行, HTTPS:118

HTTPS への移行, HTTPS:116

代行ユーザーの概念, HTTPS:89

DCE 環境

設定

完全, DCE:40

DCE の設定, DCE:40

default_browser オプション, AR:301

def_browser オプション, AR:299

def_help_url オプション, AR:301

def_look_and_feel オプション

ito_op, AR:299

itoopec, AR:301

DESCRIPTION キーワード, AR:114

Digital UNIX. - 参照 Tru64 UNIX の管理対
象ノード

display オプション

ito_op, AR:299

itoopec, AR:301

dispp<#> パイプファイル, AR:334

dispq<#> キューファイル, AR:334

E

ECS

設定, DCE:94

EMS

- 参照 EMS リソースアプリケーション

GUI

開始, DCE:109, DCE:110
 概要, DCE:109 - DCE:110
 閉じる, DCE:109
 リソースインスタンスの表示, DCE:109
 opcmmsg (3) API, DCE:106
 [OVO 登録アプリケーション] ウィンドウ,
 DCE:111 - DCE:112
 エラー, DCE:112
 概要, DCE:106 - DCE:113
 しきい値モニター, DCE:106 - DCE:108
 通知の OVO への送信, DCE:113
 テンプレート
 設定, DCE:113
 リソース階層
 GUI, DCE:109 - DCE:110
 [OVO 登録アプリケーション] ウィンドウ,
 DCE:111 - DCE:112
 コマンド行, DCE:112
 EMS リソースアプリケーション
 -参照 EMS
 構文, DCE:112
 出力例, DCE:111
 説明, DCE:111
 escmgr テンプレート, AR:112
 EUC
 管理サーバー, AR:286
 管理対象ノード, AR:284
 <\$EVENT_ID> 変数, AR:147
 example.m2 テンプレート, AR:112
 example.m3 テンプレート, AR:113
 <\$E> 変数, AR:150
 <\$e> 変数, AR:150
 E メッセージの属性, AR:80

F

Follow-the-Sun 管理, CG:433 - CG:435
 followthesun テンプレート, AR:113
 forwmgrp パイプファイル, AR:334
 forwmgrq キューファイル, AR:334
 FTP (再) インストール
 Windows NT/2000
 エージェントのインストール, DCE:232 -
 DCE:236
 エージェントの再インストール, DCE:240
 - DCE:243
 FTP(再) インストール

-参照 インストール
 <\$F> 変数, AR:150

G

GUI

-参照 Java GUI; Motif GUI ドキュメント
 EMS, DCE:109 - DCE:110

Java

Motif との比較, AR:296 - AR:298
 アクセス, AR:425
 概要, AR:293 - AR:326

Motif

Java との比較, AR:296 - AR:298
 アクセス, AR:425

OVO

起動メッセージ作成, AR:439 - AR:441

OVO エージェントをアクティブにする

AIX, DCE:45

Solaris, DCE:155

OVO 管理者

アクセス, AR:425

説明, CG:228

SAM, DCE:94 - DCE:95

オペレータ

OVO の起動, CG:228

出力の保存, CG:228

管理サーバー、トラブルシューティング,
 AR:368 - AR:370

言語サポート

言語設定, AR:263 - AR:268

日本語環境で英語 GUI を実行, AR:264

フォント X リソース, AR:265 - AR:268

ユーロ記号の表示, AR:264

パーミッション, AR:425

変数, AR:154 - AR:169

GUI エラーダイアログボックス, AR:360 -
 AR:361

<\$G> 変数, AR:151

H

HACMP

IP

アドレス命名方式, DCE:47

エイリアス, DCE:46

トラブルシューティング, DCE:49

索引集

- OVO エージェントのインストール, DCE:46
 - DCE:53
- イベントのリセット
 - HACMP 4.2.2, DCE:51
 - HACMP 4.3.1, DCE:51 - DCE:52
- インストールの必要条件, DCE:48
- HA メッセージグループ, AR:76
- hier.time.spec テンプレート, AR:113
- hier.specmgr テンプレート, AR:113
- hier.time.all テンプレート, AR:113
- hierarchy.agt テンプレート, AR:113
- hierarchy.sv テンプレート, AR:113
- hierarchy テンプレート, AR:113
- hostview アプリケーション, DCE:174
- HP 9000/700, DCE:98
- HP 9000/800, DCE:98
- HP IA64, DCE:98
- HP ITO account
 - Windows NT/2000, DCE:230
- HP OpenView
 - トラブルシューティング, AR:349
- HP OpenView -参照 OpenView
- HP OpenView Operations -参照 OVO
- HP OpenView Performance Agent
 - トラブルシューティング, AR:349
- HP OpenView Performance Agent -参照 OVPA
- HP OpenView Service Desk, AR:249
- HP OpenView ネットワークノードマネージャ
 - 参照 NNM
- HP_OV_consoleSettings ファイル, CG:196
- HP-UX 10.x テンプレートグループ, DCE:92
- HP-UX 11.x テンプレートグループ, DCE:92
- HP-UX 管理サーバー
 - 参照 HP-UX の管理対象ノード
 - キーボードの言語変数, AR:264
 - 設定および関連する文字セット
 - 英語, AR:279
 - 日本語, AR:283
- hp_ux ノードグループ, AR:75
- HP-UX の管理対象ノード
 - 参照 HP-UX 管理サーバー; SD-UX
- EMS
 - GUI, DCE:109 - DCE:110
 - [OVO 登録アプリケーション] ウィンドウ, DCE:111 - DCE:112
- 概要, DCE:106 - DCE:113
- コマンド行, DCE:112
- しきい値モニター, DCE:106 - DCE:108
- 通知の OVO への送信, DCE:113
- OVO
 - SD-UX でのインストール, DCE:83 - DCE:86, DCE:86 - DCE:88
 - SNMP イベントインターセプタ, DCE:93 - DCE:94
 - インクルードファイル, DCE:105
 - インストールの説明, DCE:81 - DCE:82
 - インストールの必要条件, DCE:67 - DCE:72
 - エージェントのアンインストール, DCE:81 - DCE:91
 - エージェントのインストール, DCE:81 - DCE:91
 - 概要, DCE:65 - DCE:115
 - 構成, DCE:99 - DCE:101
 - システムリソースファイル, DCE:101
 - 手動インストール, DCE:86 - DCE:88
 - スクリプト/プログラム, DCE:96 - DCE:98
 - ソフトウェアの必要条件, DCE:68 - DCE:72
 - ディレクトリ構造, DCE:99
 - デフォルトオペレータ, DCE:101
 - デフォルト設定, DCE:92 - DCE:95
 - テンプレートグループ, DCE:92
 - ハードウェアの必要条件, DCE:67
 - 標準インストール, DCE:82
 - ファイルの位置, DCE:100
 - プログラムのアクセス, AR:426
 - メイクファイル, DCE:105
 - メッセージテンプレート, DCE:92
 - ライブラリ, DCE:102 - DCE:105
 - ログファイルテンプレート, DCE:92
 - ログファイルの場所, AR:465 - AR:466
- OVPA
 - アンインストール, AR:200
 - インストール, AR:196 - AR:199
 - インストールの必要条件, AR:194 - AR:195
 - 概要, AR:189 - AR:208
 - デフォルト設定, AR:202 - AR:206
 - テンプレートグループ, AR:203 - AR:206

- アクティブ化, DCE:198 - DCE:200
 アクティブにする, DCE:89 - DCE:91
 アプリケーション
 ASCII インタフェースの SAM, DCE:95
 EMS リソース, DCE:111 - DCE:112
 Motif インタフェースの SAM, DCE:95
 インストール, DCE:81
 HP アプリケーション、OVO に統合, AR:229
 HP システム管理 - 参照 SAM
 HP ソフトウェア ディストリビュータ - 参照 SD-UX
 HTML 形式、マンページのアクセス, AR:531
 HTTPS ベース Java GUI
 アーキテクチャ, CG:220
 証明書, CG:224
 セキュアな通信の確立, CG:221
 使う, CG:219, CG:224
 認証プロセス, CG:222
 HTTPS エージェント
 アーキテクチャ, HTTPS:31
 インストルメンテーション管理, HTTPS:96
 インターネット通信, HTTPS:333
 コンポーネント, HTTPS:31
 差分分配, HTTPS:99
 サポートされているプラットフォーム, HTTPS:32
 証明書のトラブルシューティング, HTTPS:264, HTTPS:274
 設定情報の配布, HTTPS:95
 設定のプッシュ, HTTPS:98
 代行ユーザー, HTTPS:77
 DCE エージェントとの比較, HTTPS:89
 sudo, HTTPS:87
 アップグレード, HTTPS:86
 インストール, HTTPS:80
 エージェントプロファイル, HTTPS:84
 管理サーバーの設定, HTTPS:82
 準備, HTTPS:79
 制限, HTTPS:78
 デフォルトポートの変更, HTTPS:83
 パッチ, HTTPS:86
 通信のトラブルシューティング, HTTPS:255, HTTPS:257, HTTPS:269
 ディレクトリ構造, HTTPS:33
 認証のトラブルシューティング, HTTPS:264
 ネットワークのトラブルシューティング, HTTPS:255
 ハートビートポーリング, HTTPS:101
 CPU の負荷の軽減, HTTPS:101
 ネットワークの負荷の軽減, HTTPS:101
 ファイアウォールとプロキシ, HTTPS:332
 ファイアウォールの仕組み, HTTPS:332
 分配マネージャ, HTTPS:97
 リモート制御, HTTPS:102
 HTTPS セキュリティ, AR:413
 HTTPS 通信
 コマンド, HTTPS:42
 bbcutil, HTTPS:42
 opccsa, HTTPS:44
 opccsacm, HTTPS:44
 ovc, HTTPS:42
 ovcert, HTTPS:44
 ovconfchg, HTTPS:42
 ovconfget, HTTPS:42
 ovcoreid, HTTPS:42
 ovpolicy, HTTPS:43
 利点, HTTPS:29
 HTTPS ノード
 DCE からの移行, HTTPS:116
 DCE への移行, HTTPS:118
 Windows インストールサーバー, HTTPS:113
 Windows へのインストール, HTTPS:111
 インストール
 コピーイメージを使った, HTTPS:130
 ソフトウェア, HTTPS:105
 手作業, HTTPS:120
 パッケージファイルから手作業で, HTTPS:121
 共通設定, HTTPS:110
 固有の OvCoreId, HTTPS:111
 削除
 エージェントソフトウェアを自動的に, HTTPS:133
 エージェントソフトウェアを手作業で, HTTPS:133
 問題, HTTPS:133
 制御方法, HTTPS:94
 設定, HTTPS:104
 ポリシー管理, HTTPS:95

索引集

I

I/O アプリケーション、リモートで起動、
AR:427
IBM RS/6000, DCE:58
ice_proxy_address オプション, AR:301
ice_proxy_advanced オプション, AR:302
ice_proxy_ftp_port オプション, AR:302
ice_proxy_ftp オプション, AR:302
ice_proxy_gopher_port オプション, AR:302
ice_proxy_gopher オプション, AR:302
ice_proxy_http_port オプション, AR:302
ice_proxy_http オプション, AR:302
ice_proxy_port オプション, AR:302
ice_proxy_sec_port オプション, AR:302
ice_proxy_sec オプション, AR:302
ice_proxy_sock_port オプション, AR:302
ice_proxy_sock オプション, AR:302
ice_proxy オプション, AR:301
initial_node オプション, AR:300, AR:302
INSERVICE パラメータ, AR:124
install_dir オプション, AR:303
Intel
Linux, DCE:136
Windows 2000/NT, DCE:284
IP
HACMP
アドレス命名方式, DCE:47
エイリアス, DCE:46
トラブルシューティング, DCE:49
アドレス
管理サーバー, AR:471 - AR:474, AR:484
- AR:486
管理対象ノード, AR:479, AR:493
変更, AR:471 - AR:483
ローカルホストの解決, AR:100 - AR:101
デバイス, CG:469
ポイントツーポイントのトラブルシューティ
ングとイーサネットの障害, AR:398
マップ
Jovw を使用してのアクセス, AR:313 -
AR:315
サブマップ, CG:244
ネットワーク管理, AR:233
IP 動作のモニター - テーブル、OV サービス
として統合, AR:234
ISO 8859-15

管理サーバー上, AR:280
管理対象ノード上, AR:271
ito_op 起動スクリプト, AR:299
itop, CG:65
-参照 opc_op; netop
ito_restore.sh スクリプト, AR:456
I メッセージの属性, AR:79

J

Java GUI
-参照 GUI; Motif GUI ドキュメント
HTTPS ベース
アーキテクチャ, CG:220
証明書, CG:224
セキュアな通信の確立, CG:221
使う, CG:219 - CG:224
認証プロセス, CG:222
itoopec ファイル, AR:301
ito_op 起動スクリプト, AR:299
Motif GUI との比較, AR:296 - AR:298
OpenView アプリケーション, AR:308 -
AR:310
remote API, CG:172 - CG:173
Web ブラウザ, CG:103 - CG:106
Web ブラウザの選択, CG:203
アクセス
Jovw, AR:313 - AR:315
OVO, AR:425
アプリケーション, AR:157
オブジェクトペイン, CG:73 - CG:81
オペレータデフォルト、割り当て, AR:323
- AR:325
概要, AR:293 - AR:326
カスタマイズ
概要, CG:185
ショートカットバー, CG:203
フォントサイズ, CG:207
ポップアップメニュー, CG:204 - CG:205
メッセージイベント通知, CG:206
メッセージブラウザのカラム, CG:214
起動オプション, AR:299
行全体のメッセージカラーの切り替え,
CG:213
クイックフィルターにアクセス, CG:212
グローバル設定を使う, CG:218
異なる時間帯のシステムで実行, CG:208

- 使用
 NNM, AR:306 - AR:312
 ショートカットバー, CG:71 - CG:72
 図, CG:69
 ステータスバー, CG:107
 他の Java アプリケーションからの操作,
 AR:316
 ツアー, CG:69 - CG:70
 ツールバー, CG:109 - CG:110
 デフォルト設定のロード, CG:187 -
 CG:193
 ドラッグ, CG:120
 ドラッグアンドドロップ, CG:119 -
 CG:125
 他のアプリケーション, CG:126
 ドロップ, CG:121 - CG:125
 パフォーマンスのヒント, AR:326
 非表示
 ペインとエリア, CG:200 - CG:202
 ポジションコントロール, CG:198
 メッセージブラウザのカラム, CG:216
 表示
 ペインとエリア, CG:200 - CG:202
 ポジションコントロール, CG:198
 メッセージブラウザのカラム, CG:216
 フィルター処理済メッセージブラウザの設定
 , CG:207 - CG:209
 ブラウザペイン, CG:92 - CG:102
 ブラウザペインへのタブの追加, CG:212
 ペインとエリアの移動, CG:199
 変更
 オペレータのパスワード, CG:186
 再表示周期, CG:193
 ルック & フィール, CG:197
 変数, AR:154 - AR:169
 ポジションコントロール, CG:111
 保存
 コンソール設定, CG:195 - CG:197
 メッセージブラウザフィルター, CG:210
 - CG:211
 メッセージブラウザレイアウト, CG:217
 ポップアップメニュー, CG:112 - CG:117
 メニューバー, CG:108
 ログオン中のユーザーの確認, AR:326
 ワークスペースペイン, CG:82 - CG:91
 Java GUI のグローバル設定, CG:218
 Java GUI へログインしているユーザーの確認
 , AR:326
 Jovw
 アクセス, AR:313 - AR:315
 デフォルト IP マップ, AR:313 - AR:315
 L
 Linux (RedHat) テンプレートグループ,
 DCE:133
 Linux の管理対象ノード
 SNMP イベントインターセプタ (サポート
 されない), DCE:133
 インクルードファイル, DCE:141
 インストール
 説明, DCE:126 - DCE:127
 必要条件, DCE:119 - DCE:125
 エージェントのアンインストール, DCE:131
 エージェントのインストール, DCE:127 -
 DCE:130
 エージェントの削除, DCE:132
 概要, DCE:117 - DCE:142
 構成, DCE:137 - DCE:139
 スクリプト/プログラム, DCE:134 -
 DCE:136
 ソフトウェアの必要条件, DCE:120 -
 DCE:125
 ディレクトリ構造, DCE:137
 デフォルトオペレータ, DCE:138 -
 DCE:139
 デフォルト設定, DCE:133
 テンプレートグループ, DCE:133
 ハードウェアの必要条件, DCE:119
 ファイルの位置, DCE:138
 メイクファイル, DCE:141
 ライブラリ, DCE:140 - DCE:141
 ログファイルテンプレート, DCE:133
 List Processes アプリケーション, AR:202
 List Versions アプリケーション, AR:202
 LM セッションアプリケーション, DCE:260
 locale オプション, AR:300, AR:303
 LOCAL_ON_JAVA_CLIENT_WEB 変数,
 AR:153
 LOCAL_ON_JAVA_CLIENT 変数, AR:153
 <\$LOGFILE> 変数, AR:147
 LOGONLY パラメータ, AR:124
 <\$LOGPATH> 変数, AR:147

索引集

M

magmgrp パイプファイル, AR:334
magmgrq キューファイル, AR:334
max_limited_messages オプション, AR:300,
AR:303
MC/ServiceGuard
サポート, DCE:114
message_notification_dlg_app_path オプシ
ョン, AR:303
message_notification_dlg_app オプション,
AR:303
message_notification_dlg オプション,
AR:303
message_notification_show_all オプション,
AR:303
MIB
オブジェクトモニター, CG:386
管理対象ノード, AR:395 - AR:396
MIB ブラウザ - 参照 アプリケーション
Microsoft - 参照 Windows NT/2000 の管理対
象ノード
midaemon モニターテンプレート, AR:205
moa* 一時ファイル, AR:340
MoM
合併, HTTPS:59
証明書サーバーの共有, HTTPS:66
monagtq キューファイル, AR:339
Motif GUI
Java GUI との比較, AR:296 - AR:298
アクセス, AR:425
バックアップの通知, CG:286
パフォーマンスの向上, AR:353
変数, AR:154 - AR:169
Motif GUI ドキュメント
- 参照 GUI; Java GUI
Motif インタフェースの SAM, DCE:95
mpicdmp パイプファイル, AR:335
mpicdmq キューファイル, AR:335
mpicmap パイプファイル, AR:339
mpicmaq キューファイル, AR:339
mpicmmp パイプファイル, AR:335
mpicmmq キューファイル, AR:335
mpimap パイプファイル, AR:339
mpimaq キューファイル, AR:339
mpimmp パイプファイル, AR:335
mpimmq キューファイル, AR:335

msgagtdf ファイル, AR:339
msgagtp パイプファイル, AR:340
msgagtq キューファイル, AR:340
<MSG_APPL> 変数, AR:142
msgforw テンプレート, AR:114
<MSG_GEN_NODE> 変数, AR:142
<MSG_GEN_NODE_NAME> 変数, AR:142
MsgGroup メッセージの属性, AR:80
<MSG_GRP> 変数, AR:142
<MSG_ID> 変数, AR:143
msgip パイプファイル, AR:340
msgiq キューファイル, AR:340
msgmgrp パイプファイル, AR:335
msgmgrq キューファイル, AR:335
msgmni パラメータ, AR:42
<MSG_NODE> 変数, AR:143
<MSG_NODE_ID> 変数, AR:143
<MSG_NODE_NAME> 変数, AR:143
<MSG_OBJECT> 変数, AR:143
<MSG_SEV> 変数, AR:144
MSGTARGETMANAGERS キーワード,
AR:115
MSGTARGETRULECONDS キーワード,
AR:116
MSGTARGETRULES キーワード, AR:115
<MSG_TEXT> 変数, AR:144
<MSG_TIME_CREATED> 変数, AR:144
<MSG_TYPE> 変数, AR:144
MSI API, AR:243

N

<NAME> 変数, AR:148
NCS
AIX 管理対象ノード, DCE:36
説明, AR:43
変更, AR:56 - AR:58
Net8、アクセスの制限, AR:111
NetBios セッションアプリケーション,
DCE:263
netcontool アプリケーション, DCE:174
netop, CG:65
- 参照 opc_adm; opc_op; オペレータ
nfile パラメータ, AR:42
nflocks パラメータ, AR:42
NFS トラブルシューティング, AR:405
NNM

- Java GUI からの使用
 リモート, AR:307 - AR:308
 ローカル, AR:306 - AR:307
- OVO エージェントが動作する収集ステーション, CG:470
 複数の管理サーバー, CG:474
- OVO に統合, AR:231
- SNMP イベントインターセプタ, CG:404
 アクセス設定をするコマンド行ツール,
 AR:310
- アプリケーションを OVO に統合, AR:232
 - AR:236
 制限, AR:232
 イベント関連処理, CG:415
- NNM データベース内の関連処理済みイベントの検査, CG:416
- nosec オプション, AR:303, AR:300
- NT - 参照 Windows NT/2000 の管理対象ノード
- NT_DWN_SMS_CLIENT_CONFIG_MANAGER モニター, DCE:291
- NT_DWN_SMS_EXECUTIVE モニター,
 DCE:291
- NT_DWN_SMS_HIERARCHY_MANAGER
 モニター, DCE:291
- NT_DWN_SMS_INVENTORY_AGENT モニター,
 DCE:291
- NT_DWN_SMS_PACKAGE_COMMAND_MANAGER
 モニター, DCE:291
- NT_DWN_SMS_SITE_CONFIG_MANAGER
 R モニター, DCE:291
- NT_DWN_SMS_TRAP_FILTER モニター,
 DCE:291
- NT_UP_SMS_CLIENT_CONFIG_MANAGER
 R モニター, DCE:291
- NT_UP_SMS_EXECUTIVE モニター,
 DCE:291
- NT_UP_SMS_HIERARCHY_MANAGER モニター,
 DCE:291
- NT_UP_SMS_INVENTORY_AGENT モニター,
 DCE:291
- NT_UP_SMS_PACKAGE_COMMAND_MANAGER
 モニター, DCE:291
- NT_UP_SMS_SITE_CONFIG_MANAGER
 モニター, DCE:291
- NT_UP_SMS_TRAP_FILTER モニター,
 DCE:291
- <\$N> 変数, AR:151
- N メッセージの属性, AR:80
- ## O
- oareqhdl ファイル, AR:335
- olh_About_Server_Config, DCE:269
- olh_About_Server_Stats, DCE:270
- olh_About_Shares, DCE:271
- OPC_ACCEPT_CTRL_SWTCH_ACKN パラメータ, AR:129
- OPC_ACCEPT_CTRL_SWTCH_MSGS パラメータ, AR:129
- OPC_ACCEPT_NOTIF_MSSGS パラメータ,
 AR:129
- opcacta プロセス, AR:337
- opc_activate, HTTPS:128
- opcactm プロセス, AR:331
- opc_adm, CG:62 - CG:63
 - 参照 netop; opc_op; オペレータ
- OPC_AUTO_DEBUFFER パラメータ,
 AR:124
- .opc_brc_history ファイル, CG:176
- \$OPC_BRC_HISTSIZ 変数, CG:176
- opccsa, HTTPS:44
- opccsacm, HTTPS:44
- opcctla プロセス, AR:338
- opcctlm プロセス, AR:331
- opcctrlvwm コマンド, AR:309, AR:310
- \$OPC_CUSTOM(name) 変数, AR:157
- opcdbinit
 トラブルシューティング, AR:363
- opcdbinst
 トラブルシューティング, AR:363
- opcdispm プロセス, AR:331
- opcdista プロセス, AR:337
- opcdistm プロセス, AR:331
- opcecaas プロセス, AR:337
- opcecap パイプファイル, AR:335, AR:340
- opcecaq キューファイル, AR:335, AR:340
- opceca プロセス, AR:337
- opcecmas プロセス, AR:332
- opcecm プロセス, AR:332
- \$OPC_ENV(env variable) 変数, AR:145,
 AR:154

索引集

opcerr

エラー説明の取得, AR:361

\$OPC_EXACT_SELECTED_NODE_LABEL
S 変数, AR:157

\$OPC_EXT_NODES 変数, AR:154

OPC_FORW_CTRL_SWTCH_TO_TT パラ
メータ, AR:129

opcforwm プロセス, AR:332

OPC_FORW_NOTIF_TO_TT パラメータ,
AR:129

opc_get_ems_resource

しきい値モニターの設定, DCE:108

モニター実行ファイル, DCE:107

<\$OPC_GUI_CLIENT> 変数, AR:146

\$OPC_GUI_CLIENT_WEB 変数, AR:157

\$OPC_GUI_CLIENT 変数, AR:157

opcinfo ファイル

コミュニティ名の設定, AR:395

管理対象ノードでの場所, AR:357

opc_inst, HTTPS:128

opcle プロセス, AR:338

opclie コマンド

構文, AR:469

パラメータ, AR:469 - AR:470

opcmack(1) コマンド, AR:517

opcmapnode コマンド, AR:310

<\$OPC_MGMTSV> 変数, AR:144, AR:146

\$OPC_MGMTSV 変数, AR:154

opcmon(1) コマンド, AR:517

opcmon(3) API, AR:517

opcmona プロセス, AR:338

opcmon コマンド, CG:388

opcmsg

テンプレート

HP-UX (OVO), DCE:92

Solaris (OVO), DCE:158

opcmsg for OV Performance メッセージテン
プレート, AR:205

opcmsg(1) コマンド

説明, AR:517

フロー, CG:382

opcmsg(3) API

EMS, DCE:106

説明, AR:517

フロー, CG:382

\$OPC_MSG.ACTIONS.AUTOMATIC.ACKN
OWLEDGE 変数, AR:158

\$OPC_MSG.ACTIONS.AUTOMATIC.ANN
OTATION 変数, AR:159

\$OPC_MSG.ACTIONS.AUTOMATIC.COM
MAND 変数, AR:159

\$OPC_MSG.ACTIONS.AUTOMATIC.NODE
変数, AR:159

\$OPC_MSG.ACTIONS.AUTOMATIC.STAT
US 変数, AR:159

\$OPC_MSG.ACTIONS.AUTOMATIC 変数,
AR:158

\$OPC_MSG.ACTIONS.OPERATOR.ACKN
OWLEDGE 変数, AR:160

\$OPC_MSG.ACTIONS.OPERATOR.ANNO
TATION 変数, AR:160

\$OPC_MSG.ACTIONS.OPERATOR.COMM
AND[n] 変数, AR:160

\$OPC_MSG.ACTIONS.OPERATOR.COMM
AND 変数, AR:160

\$OPC_MSG.ACTIONS.OPERATOR.NODE
変数, AR:160

\$OPC_MSG.ACTIONS.OPERATOR.STATU
S 変数, AR:161

\$OPC_MSG.ACTIONS.OPERATOR 変数,
AR:159

\$OPC_MSG.ACTIONS.TROUBLE_TICKET.
ACKNOWLEDGE 変数, AR:161

\$OPC_MSG.ACTIONS.TROUBLE_TICKET.
STATUS 変数, AR:161

\$OPC_MSG.ANNOTATIONS[n] 変数,
AR:162

\$OPC_MSG.ANNOTATIONS 変数, AR:161

\$OPC_MSG.APPLICATION 変数, AR:162

\$OPC_MSG.ATTRIBUTES 変数, AR:162

\$OPC_MSG.CREATED 変数, AR:162

\$OPC_MSG.DUPLICATES 変数, AR:162

\$OPC_MSG.ESCALATION.BY 変数,
AR:163

\$OPC_MSG.ESCALATION.TIME 変数,
AR:163

\$OPC_MSG.ESCALATION.TO 変数,
AR:163

\$OPC_MSG.GROUP 変数, AR:163

\$OPC_MSG.INSTRUCTIONS 変数, AR:163

- \$OPC_MSG.LAST_RECEIVED 変数, AR:163
- \$OPC_MSG.MSG_ID 変数, AR:164
- \$OPC_MSG.MSG_KEY 変数, AR:164
- \$OPC_MSG.NODE 変数, AR:164
- \$OPC_MSG.NO_OF_ANNOTATIONS 変数, AR:164
- \$OPC_MSG.OBJECT 変数, AR:164
- \$OPC_MSG.ORIG_TEXT[n] 変数, AR:165
- \$OPC_MSG.ORIG_TEXT 変数, AR:164
- \$OPC_MSG.OWNER 変数, AR:165
- \$OPC_MSG.SERVICE 変数, AR:165
- \$OPC_MSG.SERVICE.MAPPED_SVC_COUNT 変数, AR:165
- \$OPC_MSG.SERVICE.MAPPED_SVC[n] 変数, AR:165
- \$OPC_MSG.SERVICE.MAPPED_SVCS 変数, AR:166
- \$OPC_MSG.SERVICE 変数, AR:165
- \$OPC_MSG.SEVERITY 変数, AR:166
- \$OPC_MSG.SOURCE 変数, AR:166
- \$OPC_MSG.TEXT[n] 変数, AR:166
- \$OPC_MSG.TEXT 変数, AR:166
- \$OPC_MSG.TIME_OWNED 変数, AR:167
- \$OPC_MSG.TYPE 変数, AR:167
- opcmsga プロセス, AR:338
- \$OPC_MSG_GEN_NODES 変数, AR:155
- \$OPC_MSGIDS_ACT 変数, AR:155
- \$OPC_MSGIDS_HIST 変数, AR:156
- \$OPC_MSGIDS_PEND 変数, AR:156
- \$OPC_MSG_IDS 変数, AR:155
- opcmsgi プロセス, AR:338
- opcmsgm プロセス, AR:332
- \$OPC_MSG_NODES 変数, AR:154
- opcmsgrd プロセス, AR:332
- opcmsgsr プロセス, AR:332
- \$OPC_NODE_LABELS 変数, AR:157
- \$OPC_NODES 変数, AR:156
- OPC_ONE_LINE_MSG_FORWARD パラメータ, AR:129
- opc_op, CG:65
- 参照 netop; opc_adm; オペレータ
- opcseldist ユーティリティ, AR:184
- OPC_SEND_ACKN_TO_CTRL_SWTCH パラメータ, AR:130
- OPC_SEND_ANNO_TO_CTRL_SWTCH パラメータ, AR:130
- OPC_SEND_ANNO_TO_NOTIF パラメータ, AR:130
- OPC_SEND_ANT_TO_CTRL_SWTCH パラメータ, AR:130
- OPC_SEND_ANT_TO_NOTIF パラメータ, AR:130
- optmpldwn, AR:430
- opttrapi プロセス, AR:339
- opttss プロセス, AR:333
- opttnsm プロセス, AR:333
- opcuiadm プロセス, AR:333
- opcuiopadm プロセス, AR:333
- opcuiop プロセス, AR:333
- opcuiwww プロセス, AR:333
- \$OPC_USER 変数, AR:146, AR:156
- opcwall コマンド, AR:452
- opc プロセス, AR:331
- OpC メッセージグループ, AR:76
- OpenView
Java GUI のアプリケーション, AR:308 - AR:310
- 統合
IP 動作のモニター - テーブルを OV サービスとして, AR:234
イーサネットトラフィック HP を OV アプリケーションとして, AR:233
内部トラップ, DCE:93
保守, AR:462
- OpenView Operations - 参照 OVO
- OpenView Performance Agent - 参照 OVPA
- OpenView アプリケーション、アクセス, CG:158
- <\$OPTION(N)> 変数, AR:144
- OS メッセージグループ
OVO, AR:76
- outage テンプレート, AR:114
- OV Performance Agent テンプレートグループ, AR:203
- OV Performance Manager テンプレートグループ, AR:203, AR:206
- ovbackup.ovpl コマンド, AR:453 - AR:454
- ovc, HTTPS:42
- ovcert, HTTPS:44
- ovconfget, HTTPS:42

索引集

ovcoreid, HTTPS:42

OvDataDir, HTTPS:33

OvInstallDir, HTTPS:33

OVKey ライセンス

インスタントオンの置き換え, AR:467

利点, AR:467

OVO

GUI

起動メッセージの作成, AR:439 - AR:441

MC/ServiceGuard のサポート, DCE:114

SMS の統合, DCE:289 - DCE:291

Sun Enterprise Cluster のサポート,
DCE:181

Sun Management Center の統合, DCE:180

Windows ポリシー用 OpenView Operations
のエクスポート, AR:225

アプリケーション, CG:239

アプリケーションの統合

HP OpenView プラグイン, AR:230

HP アプリケーション, AR:229

NNM, AR:231, AR:232 - AR:236

OVO アプリケーション, AR:230

アクション, AR:238

アプリケーションデスクトップ, AR:230
- AR:231

概要, AR:227 - AR:245

監視アプリケーション, AR:240

構成要素, AR:229

ブロードキャストコマンド, AR:237

イベントインターセプタ, CG:415

オペレータ GUI の起動, CG:228

概念

クライアント/サーバー, CG:41 - CG:42

ユーザー, CG:61 - CG:66

概要, CG:39 - CG:66

カスタムレポート、作成, CG:295

管理対象ノードでの設定のインストール,
AR:171 - AR:187

管理対象ノードでの設定の更新, AR:171 -
AR:187

起動メッセージ、作成, CG:118

機能, CG:25, CG:46 - CG:49

言語サポート, AR:259 - AR:292

コミュニケーション, AR:329 - AR:330

受諾, CG:184

セキュリティ

OVO プロセス, AR:420 - AR:421

概要, AR:407 - AR:441

監査, AR:435 - AR:438

処理, CG:232

操作, AR:423 - AR:434

レベル, AR:421

設定

Windows 用 OpenView Operations から転
送メッセージを受け取るには, AR:221
- AR:223

概要, CG:225 - CG:297, AR:73 -
AR:169

更新, CG:277 - CG:285

通知サービス, AR:247 - AR:254

トラブルチケットシステム, AR:247 -
AR:254

配布, CG:277 - CG:278

説明, CG:41 - CG:45

相互運用性

Windows 用 OpenView Operations,
AR:211 - AR:226

概要, AR:209 - AR:226

その他の言語, AR:291

ソフトウェア、設定、テンプレートの配布,
CG:281 - CG:283

ソフトウェア配布, CG:278

タスク, CG:50 - CG:60

データベースの表と表領域, AR:521

デフォルト

管理者, CG:191 - CG:193

トラブルシューティング, AR:355 -
AR:362

サーバー, AR:366 - AR:367

内部エラーメッセージのフィルター処理,
AR:362

ノードテンプレート, CG:280 - CG:281

バージョン, AR:356 - AR:357

パフォーマンスの向上, AR:351 - AR:353

パフォーマンスの調整, AR:350 - AR:354

プロセス, AR:327 - AR:345

グループ, AR:420

トラブルシューティング, AR:363

名前, AR:420

分配イベント傍受

設定, DCE:93

説明, DCE:93

- 変数, CG:174
 保守, CG:225 - CG:297, AR:443 - AR:495
 マンページ, AR:532
 メッセージインタフェース, CG:382 - CG:383
 メリット, CG:41
 文字コード変換, AR:279 - AR:285
 モニター, CG:133
 [要アップデートの全ノード] ボタン, CG:281
 レポート, CG:292 - CG:297
 管理者用とオペレータ用, CG:292
- OVO GUI**
 エージェントのインストールとアクティブ化, DCE:195 - DCE:197
 ovoareqsdr プロセス, AR:331
OVOPC-CLT 内のエージェントファイルセット
 一般的な, DCE:79
 [OVO アプリケーションの追加] ウィンドウ, CG:259 - CG:260
 [OVO インタフェースメッセージの変更] ウィンドウ, CG:383
- OVO エージェント**
 -参照 OVO
HACMP, DCE:46
NNM 収集ステーション, CG:470
 複数の管理サーバー, CG:474
Solaris の管理対象ノードでアクティブにする
GUI, DCE:155
 コマンド行, DCE:154
Windows 管理サーバー用 **OpenView Operations** の設定, AR:212 - AR:215
 インストール
 インストールしない理由, CG:241
 オペレータがコントロールできるようにする, AR:235 - AR:236
 管理対象ノードからアンインストール
AIX, DCE:54
HP-UX, DCE:91
Linux, DCE:131 - DCE:132
Solaris, DCE:156
Tru64 UNIX, DCE:200
Windows NT/2000, DCE:247
 管理対象ノードからインストール削除
 自動的に, AR:64 - AR:65
 管理対象ノードから削除
AIX, DCE:54
Linux, DCE:132
Solaris, DCE:157
 管理対象ノードにインストール
HP-UX, DCE:81 - DCE:91
Linux, DCE:127 - DCE:130
Solaris, DCE:152 - DCE:153
Sun Enterprise E10000, DCE:178 - DCE:179
Tru64 UNIX, DCE:195 - DCE:200
Windows NT/2000, DCE:227 - DCE:246
 管理対象ノードへの設定分配, AR:173
 コマンドと文字セットを同期, AR:270
 設定ファイル
 位置, AR:342
 種類, AR:341
 地域管理サーバーでの設定変更, CG:444
 バージョン
 インストール済みバージョンの表示, AR:67
 削除, AR:70
 使用できるバージョンの表示, AR:66
 説明, AR:66
 モニター
IP デバイス, CG:469
 オブジェクト, CG:386 - CG:391
 ユーザーの切り替え, AR:431
- OVO エラーレポート**, AR:108, AR:109
OVO 管理サーバー
 証明書のトラブルシューティング, **HTTPS**:274
 通信のトラブルシューティング, **HTTPS**:269
 データのバックアップと復元, CG:286 - CG:288
- OVO** 管理者, AR:87
 -参照 管理権限; オペレータ; テンプレート管理者; ユーザー
- GUI**
 アクセス, AR:425
 説明, CG:228
 環境, CG:227 - CG:230
 説明, CG:62 - CG:63
 担当範囲マトリックス, CG:230

索引集

- 担当範囲マトリックスの変更, CG:230
保存, AR:424
メッセージブラウザ, CG:229 - CG:230
レポート
 カスタマイズ, AR:108
 デフォルト設定, AR:106
OVO 状態 - 参照 アプリケーション
[OVO ソフトウェアと設定のインストール/更新] ウィンドウ, AR:53, AR:173
OVO 導入ログアプリケーション, DCE:281
[OVO 登録アプリケーション] ウィンドウ
 EMS リソース階層, DCE:111 - DCE:112
[OVO 登録ノード] ウィンドウ, CG:235 - CG:236
[OVO 登録ノード階層] ウィンドウ, CG:236 - CG:239
[OVO 登録メッセージグループ] ウィンドウ, CG:253
[OVO ノード階層] ウィンドウ, CG:234
[OVO ノードの追加] ウィンドウ, CG:245 - CG:248
OVO の機能, CG:46 - CG:49
OVO のデフォルトのオペレータ
 Windows NT/2000, DCE:286
OVO のメリット, CG:41
[OVO レポート] ウィンドウ, CG:297
OVPA
 AIX, AR:191
 HP-UX, AR:189 - AR:208
 Solaris, AR:189 - AR:208
 Tru64 UNIX, AR:191
 アプリケーション, AR:202
 インストールとアンインストール, AR:196 - AR:201
 インストールの必要条件, AR:194 - AR:195
 概要, AR:189 - AR:208
 カスタマイズ, AR:193
 管理対象ノードからのアンインストール, AR:200
 管理対象ノードにインストール, AR:196 - AR:199
 説明, AR:192 - AR:193
 ソフトウェアの必要条件, AR:194 - AR:195
 データ
 統合, AR:192
 分析, AR:192
 ロギング, AR:192
 テンプレート, AR:203 - AR:206
 テンプレートグループ, AR:204 - AR:205
 ハードウェアの必要条件, AR:194 - AR:195
 マニュアル
 PDF, AR:207
 ダウンロード, AR:207
 表示, AR:207
 OVPA でのデータのロギング, AR:192
 ovpolicy, HTTPS:43
 ovrc, HTTPS:42
 ovrestore.ovpl コマンド, AR:454 - AR:456
 OV アプリケーション - 参照 アプリケーション
 [OV アプリケーションの追加] ウィンドウ, CG:258 - CG:259
 [OV サービスの追加] ウィンドウ, CG:257
 <\$O> 変数, AR:151
 <\$o> 変数, AR:151
 O メッセージの属性, AR:79
- P**
PAM、認証, AR:427
passwd オプション, AR:300, AR:303
path 変数, HTTPS:39
PC 仮想ターミナルアプリケーション, AR:291
PDF マニュアル
 OVPA, AR:207
perflbd モニターテンプレート, AR:205
PerfMon オブジェクトアプリケーション, DCE:264
Performance Agent - 参照 OVPA
Perl インタプリタ
 AIX, DCE:64
 HP-UX, DCE:115
 Linux, DCE:142
 Solaris, DCE:182
 Tru64 UNIX, DCE:219
 Windows NT/2000, DCE:294
pids ファイル, AR:335, AR:340
ping
 アプリケーション, HTTPS:247

port オプション, AR:303
 printing
 グループ、メッセージターゲット規則,
 CG:449
 <\$PROG> 変数, AR:152
 prompt_for_activate オプション, AR:303
 pvalarmd モニターテンプレート, AR:206

R

Reactivate alarmdef アプリケーション,
 AR:202
 reconnect_interval オプション, AR:303
 reconnect_timeout オプション, AR:303
 REDO ログ、他のセットの作成, AR:461
 refresh_interval オプション, AR:300,
 AR:303
 Reg ビューアアプリケーション, DCE:267
 rep_server モニターテンプレート, AR:205
 RESPMGRCONFIG キーワード, AR:114
 Restart PA Servers アプリケーション,
 AR:202
 Restart Perf Agt アプリケーション, AR:203
 ROMANS、管理対象ノードファイル変換,
 AR:281
 root
 パスワード, AR:50
 ユーザー, AR:426
 RPC
 サーバーチケット
 検証, AR:418
 説明, AR:418
 タイムアウト, HTTPS:252
 トラブルシューティング, AR:389
 認証, AR:418 - AR:420
 OVO に設定, AR:419
 OVO の例, AR:419
 ログインコンテキスト, AR:418
 RPC 認証, AR:415
 rqsdbf ファイル, AR:335
 rqsq パイプファイル, AR:335
 rqsq キューファイル, AR:335
 <\$R> 変数, AR:151
 <\$r> 変数, AR:151

S**SAM**

ASCII, DCE:95
 GUI, DCE:94 - DCE:95
 Motif, DCE:95
 [OVO 登録アプリケーション] ウィンドウ,
 DCE:111 - DCE:112
 sam コマンド, DCE:95
 scopeux モニターテンプレート, AR:205
 SD-UX
 -参照 HP-UX の管理対象ノード
 OVO エージェントのインストール
 SD-UX デポから, DCE:85
 概要, DCE:83 - DCE:86
 テープファイルから手動で, DCE:86 -
 DCE:87
 デポから手動で, DCE:87
 デポノードから, DCE:83
 使用可能, DCE:85
 リモートノードでのソフトウェアデポの作成
 , DCE:84 - DCE:85
 SECONDARYMANAGERS キーワード,
 AR:114
 secure_port オプション, AR:304
 semmns パラメータ, AR:42
 server オプション, AR:300
 Service Desk, AR:249
 Service Navigator
 影響を受けるサービスの検索, CG:158
 Service Navigator のマンページ, AR:537
 service テンプレート, AR:114
 severity_label オプション, AR:304
 shmmax パラメータ, AR:42
 shortcut_tree_icon_width オプション,
 AR:304
 show_at_severity オプション, AR:304
 smit コマンド, DCE:56
 SMIT ユーザーインタフェース、起動,
 DCE:56
 SMS
 OVO に統合, DCE:289 - DCE:291
 サポートしているバージョン, DCE:289
 統合, DCE:289 - DCE:293
 メッセージ
 マッピング, DCE:292 - DCE:293
 モニター, DCE:291
 SNMP
 イベント, CG:403 - CG:410

索引集

イベントインターセプタ , AR:100 -
AR:102
AIX, DCE:55
HP-UX (OVO), DCE:93 - DCE:94
Linux(サポートされない), DCE:133
Solaris (OVO), DCE:160 - DCE:162
Tru64 UNIX(サポートされません),
DCE:202
Windows NT/2000, DCE:250 - DCE:251
種類, DCE:93
設定ファイル, AR:395
トラップ, AR:100 - AR:102
OpenView, DCE:93
Sun Enterprise E10000, DCE:173
概要, CG:403 - CG:410
条件の例, CG:409
正しく定義されている, DCE:93
転送, CG:405 - CG:406
テンプレート条件の設定, CG:408 -
CG:409
テンプレートの追加, CG:407
変数, AR:149 - AR:152
パフォーマンスの向上, AR:350 - AR:351
[SNMP トラップの追加] ウィンドウ, CG:407
SNMP メッセージグループ, AR:77
Solaris テンプレートグループ, DCE:158
Solaris の OS にパッチをインストールしてい
ない障害, DCE:151
solaris ノードグループ, AR:75
Solaris の管理対象ノード
-参照 Sun Clusters; Sun Enterprise
E10000; Sun Management Center; Sun
SPARCclassic; Sun SPARCserver; Sun
SPARCstation; Sun Ultra
OVO
MC/ServiceGuard のサポート, DCE:114
OS にパッチをインストールしていない障
害, DCE:151
SNMP イベントインターセプタ, DCE:160
- DCE:162
Sun Enterprise Cluster のサポート,
DCE:181
Sun Enterprise E10000, DCE:171 -
DCE:179
Sun Management Center の統合,
DCE:180

インクルードファイル, DCE:170
インストールの必要条件, DCE:145 -
DCE:148
インストールのヒント, DCE:149 -
DCE:150
エージェントのアンインストール,
DCE:156
エージェントのインストール, DCE:152 -
DCE:153
エージェントの削除, DCE:157
エージェントをアクティブにする,
DCE:154 - DCE:155
概要, DCE:143 - DCE:182
構成, DCE:165 - DCE:167
システムリソースファイル, DCE:166 -
DCE:167
スクリプト/プログラム, DCE:163 -
DCE:164
ソフトウェアの必要条件, DCE:146
ディレクトリ構造, DCE:165
デフォルト設定, DCE:158 - DCE:162
デフォルトのオペレータ, DCE:166
テンプレートグループ, DCE:158
ハードウェアの必要条件, DCE:145
ファイルの位置, DCE:165
メイクファイル, DCE:170
メッセージテンプレート, DCE:158
ライブラリ, DCE:168 - DCE:170
ログファイルテンプレート, DCE:159
ログファイルの場所, AR:466
OVPA
アンインストール, AR:200
インストール, AR:196 - AR:199
インストールの必要条件, AR:194 -
AR:195
概要, AR:189 - AR:208
デフォルト設定, AR:202 - AR:206
テンプレートグループ, AR:203 - AR:206
SPARCclassic -参照 Sun SPARCclassic
SPARCserver -参照 Sun SPARCserver
SPARCstation -参照 Sun SPARCstation
SSH
OVO エージェントのインストール, AR:59
- AR:63
必要条件, AR:59 - AR:60
セキュリティ, AR:422

- SSL
 実装, AR:319
- SSP
 SSP ツール, DCE:174 - DCE:175
 SSP ログファイルディレクトリのエクスポート, DCE:176
 再設定
 snmpd デーモン, DCE:175
 SSP テンプレート, DCE:178, DCE:179
 設定, DCE:175 - DCE:177
 リモートホストからのアクセスを許可, DCE:176
- SSP Config アプリケーション, DCE:174
- SSP メッセージグループ, AR:77
- SSP ログファイルディレクトリのエクスポート, DCE:176
- Start extract アプリケーション, AR:203
- Start Perf Agt アプリケーション, AR:203
- Start pvalarmd アプリケーション, AR:203
- Start pv アプリケーション, AR:203
- Start utility アプリケーション, AR:203
- status.alarmgen ログファイルテンプレート, AR:205
- status.mi ログファイルテンプレート, AR:205
- status.perflbd ログファイルテンプレート, AR:205
- status.pvalarmd ログファイルテンプレート, AR:206
- status.pv ログファイルテンプレート, AR:206
- status.rep_server ログファイルテンプレート, AR:205
- status.scope ログファイルテンプレート, AR:205
- status.ttd ログファイルテンプレート, AR:205
- stderr アクション, CG:166
- stderr と stdout に、エラーを出力, AR:361
- stdout アクション, CG:166
- Stop Perf Agt アプリケーション, AR:203
- Stop pvalarmd アプリケーション, AR:203
- subproduct オプション, AR:304
- sudo
 使用方法, HTTPS:87
 セットアップ, HTTPS:88
- Sun Clusters
 -参照 Solaris の管理対象ノード; Sun Enterprise E10000
 サポート, DCE:181
- Sun Enterprise E10000
 -参照 Solaris の管理対象ノード; Sun Clusters
- OVO エージェントのインストール, DCE:178 - DCE:179
- SNMP トラップ傍受, DCE:173
- SSP
 SSP ツール, DCE:174 - DCE:175
 設定, DCE:175 - DCE:177
 オペレーティングシステムのバージョン, DCE:172
 概要, DCE:171 - DCE:179
 監視, DCE:171 - DCE:172
 管理, DCE:171 - DCE:172
 デフォルト設定, DCE:172 - DCE:173
 テンプレートグループ, DCE:172
 モニター対象オブジェクト, DCE:174
 ログファイルテンプレート, DCE:173
- Sun Management Center, DCE:180
 -参照 Solaris の管理対象ノード
- Sun Microsystems -参照 Solaris の管理対象ノード; Sun Clusters; Sun Enterprise E10000; Sun Management Center; Sun SPARCclassic; Sun SPARCserver; Sun SPARCstation; Sun Ultra
- Sun Solaris -参照 Solaris の管理対象ノード
- Sun SPARCclassic
 -参照 Solaris の管理対象ノード
- Sun SPARCserver
 -参照 Solaris の管理対象ノード
- Sun SPARCstation, DCE:164
 -参照 Solaris の管理対象ノード
- Sun Ultra
 -参照 Solaris の管理対象ノード
- SUPPRESS パラメータ, AR:124
- <\$S> 変数, AR:151
- <\$s> 変数, AR:152
- S メッセージの属性, AR:78
- T**
- Tail Status Files アプリケーション, AR:203
- tailored_applications_start オプション, AR:304

索引集

TCP/IP

ツール, HTTPS:251

TCP/IP 状態アプリケーション, DCE:278

<\$THRESHOLD> 変数, AR:148

title_suffix オプション

ito_op, AR:300

itoprc, AR:304

trace (ASCII) ファイル, AR:340

trace オプション

ito_op, AR:300

itoprc, AR:304

Tru64 UNIX の管理対象ノード

DCE

削除, DCE:194

設定, DCE:193 - DCE:194

OVO

SNMP イベントインターセプタ (サポート
されません), DCE:202

インクルードファイル, DCE:217

インストールの説明, DCE:190 -
DCE:192

インストールの必要条件, DCE:185 -
DCE:187

概要, DCE:183 - DCE:219

構成, DCE:213 - DCE:215

システムの注意事項, DCE:188 -
DCE:189

システムリソースファイル, DCE:215

スクリプト/プログラム, DCE:204 -
DCE:205

ソフトウェアの必要条件, DCE:185 -
DCE:187

ディレクトリ構造, DCE:213

デフォルトオペレータ, DCE:214 -
DCE:215

デフォルト設定, DCE:202 - DCE:203

ハードウェアの必要条件, DCE:185

ファイルの位置, DCE:213

メイクファイル, DCE:218

ライブラリ, DCE:216 - DCE:218

ログファイルテンプレート, DCE:202

OVPA, AR:191

TruCluster

検証, DCE:200

メンバーのアクティブ化, DCE:200

モニターの再配置, DCE:206 - DCE:212

ttd モニターテンプレート, AR:206

ttnsarp パイプファイル, AR:336

ttnsarq キューファイル, AR:336

ttnsnp パイプファイル, AR:336

ttnsq キューファイル, AR:336

<\$T> 変数, AR:152

U

Ultra -参照 Sun Ultra

UNIX

カーネルパラメータ, AR:42

管理対象ノード

デフォルトのアプリケーション, DCE:133

パスワードの割り当て, AR:429

トラブルシューティング

インストール, AR:371

実行時, AR:386 - AR:388

分配のアドバイス, AR:178

ユーザーの Windows ノードへのアクセス,
AR:92

ユーザーの管理対象ノードへの直接ログイン,
AR:91

UNIX ユーザーの Windows ノードへのアクセ
ス, AR:92

UNIX ユーザーの管理対象ノードへの直接ロ
グイン, AR:91

[URL ショートカット] フォルダー

概要, CG:81

図

アプリケーションの起動, CG:90

アプリケーションの更新, CG:91

オブジェクトツリー, CG:81

user オプション

ito_op, AR:300

itoprc, AR:304

<\$USER> 変数, AR:152

U メッセージの属性, AR:79

V

<\$VALAVG> 変数, AR:148

<\$VALCNT> 変数, AR:148

<\$VALUE> 変数, AR:148

<\$V> 変数, AR:152

W

Web ブラウザ

概要, CG:103 - CG:106

図

組み込み Web ブラウザ, CG:105
選択, CG:203

Web ブラウザの選択, CG:203

web_browser_type オプション, AR:305

web レポート、制限する, AR:111

what 文字列, HTTPS:249

which_browser オプション, AR:305

Windows

インストールサーバー, HTTPS:113

エージェントのインストール, HTTPS:111

システムリソース, HTTPS:37

Windows NT/2000

エラーインストール, DCE:240

Windows NT/2000 の管理対象ノード,
AR:291

FTP

エージェントのインストール, DCE:232 -
DCE:236, DCE:237 - DCE:240エージェントの再インストール, DCE:240
- DCE:243

HP ITO account, DCE:230

SMS の統合, DCE:289 - DCE:293

SNMP イベントインターセプタ, DCE:250
- DCE:251

設定, DCE:251

メッセージの重複、防ぐ, DCE:251

Windows インストールサーバーの必要条件,
DCE:224

値, DCE:252

アプリケーション, DCE:254 - DCE:282

イベントログの監視, DCE:248 - DCE:249

インクルードファイル, DCE:288

インストール

必要条件, DCE:223 - DCE:226

方法, DCE:229

エージェントのアカウント, DCE:230 -
DCE:232エージェントのアンインストール, DCE:247
エラー, DCE:247エージェントのインストール, DCE:227 -
DCE:246エージェントの再インストール, DCE:240
- DCE:243エージェントの手動インストール
Windows PC, DCE:243エージェントのプリインストール, DCE:243
- DCE:246

オブジェクトの検索, DCE:252

概要, DCE:221 - DCE:294

代替りのアカウント, DCE:231 - DCE:232

管理サーバーの必要条件, DCE:223

システムリソース, DCE:287

スクリプト/プログラム, DCE:283 -
DCE:284ソフトウェアの必要条件, DCE:225 -
DCE:226

ディレクトリ構成, DCE:285 - DCE:287

ディレクトリ構造, DCE:285

デフォルトオペレータ, DCE:286

デフォルト設定, DCE:248 - DCE:253

ノードの必要条件, DCE:224

ハードウェアの必要条件, DCE:223 -
DCE:224

パスワードの割り当て, AR:429

標準インストール, DCE:236 - DCE:240

ファイルの位置, DCE:286

メイクファイル, DCE:288

ライブラリ, DCE:288

ログファイルの場所, AR:465

Windows インストールサーバーの必要条件,
DCE:224Windows オブジェクトの監視, DCE:252 -
DCE:253

Windows 管理対象ノード

トラブルシューティング

インストール, AR:373 - AR:374

Windows 管理対象ノードの必要条件,
DCE:224

Windows 用 OpenView Operations

OVO テンプレートのインポート, AR:225

OVO との相互運用性, AR:211 - AR:226

OVO へのポリシーのエクスポート, AR:225

管理サーバーでのメッセージ転送, AR:220

管理サーバーにメッセージを送信, AR:212
設定OVO 管理サーバー用エージェント,
AR:216 - AR:218

AR OVO システム管理リファレンスガイド

DCE OVO DCE エージェント コンセプトと設定ガイド

CG OVO コンセプトガイド

HTTPS OVO HTTPS エージェント コンセプトと設定ガイド

索引集

OVO ヘメッセージを転送するサーバー,
AR:219 - AR:224
エージェントポリシー, AR:223
管理サーバー用 OVO エージェント,
AR:212 - AR:215
WMI ポリシー、デフォルト名の変更,
AR:223

X

X-OVw -参照 アプリケーション
X-OVw グループアプリケーション, AR:308
<\$X> 変数, AR:152
<\$x> 変数, AR:152
X リソース
フォント, AR:265 - AR:268

あ

アーカイブログモード
説明, AR:448
データベース
説明, AR:451
有効にする, AR:451 - AR:452
アーキテクチャ
HTTPS エージェント, HTTPS:31
クラスタ環境の OVO, AR:499
スケラブル, CG:429 - CG:474
通信ブローカ, HTTPS:328
アカウント
opc_op, HTTPS:34
エージェント, HTTPS:34
アカウント、プライマリ, AR:428
アクション
stderr, CG:166
stdout, CG:166
アプリケーションとして統合, AR:238 -
AR:239
アプリケーションを統合, AR:238
一元化, CG:301
エージェント, AR:238
オペレータ起動, CG:58 - CG:60
階層内の全ノードに対する実行, CG:238
概要, CG:56 - CG:60
確認
オペレータ起動, CG:168
自動, CG:167
自動, CG:57 - CG:58

スケジュール, AR:152
制御を切り替えたメッセージ, CG:457
二次マネージャへの許可, CG:452
評価結果, CG:166
変数, AR:145 - AR:146
保護, AR:431 - AR:434
メッセージへの応答, CG:384
アクション監査, AR:106
アクション許容マネージャ
指定, CG:453
設定, CG:444
アクション結果の評価, CG:166
アクションの一元化, CG:301
アクションポリシー, CG:136
アクセス
-参照 アクセスする
GUI
Java, AR:425
Motif, AR:425
管理者, AR:425
Jovw, AR:313 - AR:315
OpenView アプリケーション, CG:158
OVO, AR:423
管理対象ノードの MIB, AR:395 - AR:396
クイックフィルター, CG:212
制限, CG:61
ターミナル, CG:177, CG:232
ファイルパーミッション, AR:424
プログラム
HP-UX, AR:426
マンページ
HTML 形式, AR:531
コマンド行, AR:531
リモート, AR:427
アクセスする
-参照 アクセス
ファイル, CG:232
アクティブ化
TruCluster メンバー, DCE:200
アクティブにする
OVO GUI からノード, DCE:89 - DCE:90
管理対象ノード
AIX, DCE:43 - DCE:45
HP-UX, DCE:89 - DCE:91, DCE:198 -
DCE:200
コマンド行からノード, DCE:90 - DCE:91

- アクティブメッセージ詳細レポート, AR:109
 アクティブメッセージブラウザ
 - 参照フィルター処理済メッセージブラウザ
 - 履歴メッセージブラウザ; ペンディングメッセージブラウザ
 概要, CG:98 - CG:99
 図, CG:94
 アクティブメッセージレポート, AR:109
 アプリケーション
 HP-UX
 ASCII インタフェースの SAM, DCE:95
 EMS リソース, DCE:111 - DCE:112
 Motif インタフェースの SAM, DCE:95
 Java GUI
 OpenView, AR:308 - AR:310
 比較, AR:296
 Java GUI の操作, AR:316
 MIB ブラウザ, AR:95
 Motif GUI, AR:296
 OpenView へのアクセス, CG:158
 OVO
 種類, CG:239
 説明, CG:60
 OVO 状態, AR:98
 OVO に統合
 HP アプリケーション, AR:229
 NNM, AR:231, AR:232 - AR:236
 OpenView プラグイン, AR:230
 OVO アプリケーション, AR:230
 アクション, AR:238
 アプリケーションデスクトップ, AR:230
 - AR:231
 イーサネットトラフィック HP を OV アプリケーションとして, AR:233
 概要, AR:227 - AR:245
 監視アプリケーション, AR:240
 構成要素, AR:229
 ブロードキャストコマンド, AR:237
 OVPA, AR:202
 ping, HTTPS:247
 SSP ツール, DCE:174 - DCE:175
 UNIX 管理対象ノード、デフォルト, DCE:133
 Windows NT/2000, DCE:254 - DCE:282
 アプリケーションの追加, AR:324
 印刷状況, AR:96
 オペレータへの割り当て, AR:229
 カスタマイズ, CG:172
 カスタムセット, CG:205
 仮想ターミナル, AR:291
 仮想ターミナル (UNIX のみ), AR:98
 監視ログファイル, AR:241
 起動, CG:171 - CG:172
 I/O, AR:427
 アカウント, AR:426
 管理対象ノード, AR:244 - AR:245
 リモートで, AR:427
 起動のカスタマイズ, CG:261 - CG:263
 グループ
 OV アプリケーション, AR:95
 X-OVw, AR:99
 グループ化, CG:256
 構成, CG:255 - CG:263
 障害の解決, CG:171 - CG:172
 ステータス, HTTPS:248
 制限, AR:244
 追加, CG:257 - CG:263
 通信ブローカに登録されている, HTTPS:248
 ディスク容量, AR:95
 テンプレートの設定, CG:322
 物理ターミナル, AR:96
 ブロードキャスト, CG:166, AR:94
 プロセス, AR:97
 変数, AR:154 - AR:169
 メッセージの傍受, AR:242
 [アプリケーション起動 - カスタマイズ] ウィザード
 図
 ステップ 2/3, CG:172
 ステップ 3/3, CG:174
 ブロードキャストコマンド, CG:176
 アプリケーショングループ
 作成、新規, AR:323 - AR:324
 [アプリケーションデスクトップ] ウィンドウ, CG:65
 アプリケーションのカスタムセット, CG:205
 [アプリケーション] フォルダー
 概要, CG:78
 図, CG:78
 アプリケーションメッセージの属性, AR:80
 アンインストール

索引集

OVPA の管理対象ノード

HP-UX, AR:200

Solaris, AR:200

エラー, DCE:91

管理対象ノードから OVO エージェント

AIX, DCE:37 - DCE:54

HP-UX, DCE:91

Linux, DCE:131 - DCE:132

Solaris, DCE:156

Tru64 UNIX, DCE:200

Windows NT/2000, DCE:247

い

イーサネットトラフィック HP、OV アプリケーションとして統合, AR:233

イーサネットの障害, AR:398

位置

スクリプト/プログラム

AIX, DCE:57

HP-UX, DCE:96

Linux, DCE:135

Solaris, DCE:163

Tru64 UNIX, DCE:204

Windows NT/2000, DCE:283

設定データ, AR:445

テンプレート

計画休止, AR:123

サービス時間, AR:123

フレキシブル管理, AR:112

メッセージ転送, AR:128

ファイル

AIX, DCE:59

HP-UX, DCE:100

Linux, DCE:138

OVO エージェント設定, AR:342

Solaris, DCE:165

Tru64 UNIX, DCE:213

Windows NT/2000, DCE:286

管理対象ノードのプロセス, AR:340

一時的なディレクトリ

—参照 ディレクトリ; ターゲットディレクトリ

AIX, DCE:58

HP-UX, DCE:97

Linux, DCE:136

Solaris, DCE:164

Tru64 UNIX, DCE:205

Windows NT/2000, DCE:284

一時的にインタフェース停止中テンプレート, CG:422

一時的にノード停止中テンプレート, CG:421

一次マネージャ, CG:431

指定, CG:451 - CG:453

担当の切り替え, CG:451 - CG:452

一致条件、搬入メッセージとの比較, CG:328 - CG:330

移動

ペインとエリア, CG:199

イベント

CMIP, CG:403 - CG:410

ECS イベント傍受, DCE:94

SNMP, CG:403 - CG:410

インターセプタ, CG:415, AR:100 - AR:102

監視

EMS, DCE:106 - DCE:113

HP-UX, DCE:106 - DCE:113

条件の適用, CG:327

説明, CG:50 - CG:51

関連処理, AR:99

NNM, CG:415

イベントストリーム, CG:51

概要, CG:412 - CG:419

設定, CG:415

説明, CG:412 - CG:413

テンプレートの例, CG:420 - CG:423

同期, CG:416

メッセージの, CG:349 - CG:350

トレース, AR:71

分配イベント傍受, DCE:93

リセット

HACMP 4.2.2, DCE:51

HACMP 4.3.1, DCE:51 - DCE:52

イベント監視サービス —参照 EMS

インクルードファイル, HTTPS:40

—参照 ファイル

AIX, DCE:62

HP-UX, DCE:105

Linux, DCE:141

Solaris, DCE:170

Tru64 UNIX, DCE:217

Windows NT/2000, DCE:288

印刷状況 —参照 アプリケーション

- インスタントオンラインライセンス, AR:467
 インスタントオンラインライセンスを OVKey ライ
 センスに置き換える, AR:467
 インストール
 -参照 自動インストール; インストール削
 除; FTP(再)インストール; 手作業によ
 るインストール; 削除; 標準インストー
 ル
 DCE
 AIX の管理対象ノード, DCE:41
 サーバー, AR:414
 ノード, AR:414
 HP-UX の管理対象ノード, DCE:81
 OVPA の管理対象ノード
 HP-UX, AR:196 - AR:199
 OV ファイルセット, HTTPS:249
 インベントリの基本情報, HTTPS:249
 インベントリの詳細情報, HTTPS:250
 インベントリのネイティブ情報,
 HTTPS:250
 Windows インストールサーバー,
 HTTPS:113
 Windows エージェントソフトウェア,
 HTTPS:111
 エージェントソフトウェア, HTTPS:105
 共通設定の定義, HTTPS:110
 固有の OvCoreId, HTTPS:111
 管理対象ノードでの OVO 設定, AR:171 -
 AR:187
 管理対象ノードの OVO エージェント
 AIX, DCE:37 - DCE:54
 HACMP, DCE:46 - DCE:53
 HP-UX, DCE:81 - DCE:91
 Linux, DCE:127 - DCE:130
 SD-UX, DCE:83 - DCE:86
 Solaris, DCE:152 - DCE:153
 SSH インストール方式, AR:59 - AR:63
 Sun Enterprise E10000, DCE:178 -
 DCE:179
 Tru64 UNIX, DCE:195 - DCE:200
 Windows NT/2000, DCE:227 - DCE:246
 概要, AR:39 - AR:72
 自動, AR:50 - AR:58
 コピーイメージからの, HTTPS:130
 手作業, HTTPS:120
 パッケージファイルから手作業で,
 HTTPS:121
 インストール削除
 -参照 自動インストール削除; インストー
 ル; 手作業によるインストール削除; 削
 除; 標準インストール削除
 管理対象ノードから OVO エージェントを
 自動的に, AR:64 - AR:65
 手作業で, AR:65
 インストール削除のデバッグ
 機能, AR:71
 無効にする, AR:72
 有効にする, AR:71
 インストール時のトラブルシューティング
 管理対象ノード
 UNIX, AR:371
 Windows, AR:373 - AR:374
 複数のアドレスを持つホスト, AR:397 -
 AR:404
 インストールスクリプト, AR:50
 インストールの説明
 管理対象ノード
 AIX, DCE:37 - DCE:39
 HP-UX, DCE:81 - DCE:82
 Linux, DCE:126 - DCE:127
 Solaris, DCE:149 - DCE:150
 Tru64 UNIX, DCE:190 - DCE:192
 インストールのデバッグ
 機能, AR:71
 無効にする, AR:72
 有効にする, AR:71
 インストールの必要条件
 OVO
 AIX, DCE:33 - DCE:36
 HACMP, DCE:48
 HP-UX, DCE:67 - DCE:72
 Linux, DCE:119 - DCE:125
 Solaris, DCE:145 - DCE:148
 Tru64 UNIX, DCE:185 - DCE:187
 Windows NT/2000, DCE:223 - DCE:226
 概要, AR:41 - AR:43
 OVPA
 HP-UX, AR:194 - AR:195
 Solaris, AR:194 - AR:195
 インストールのヒント
 管理サーバー, AR:47 - AR:48

索引集

管理対象ノード
UNIX, AR:48 - AR:49
概要, AR:44 - AR:47
インストールメンテーション
管理, HTTPS:96
手作業によるインストール, HTTPS:97
インターセプタ、イベント, CG:415
インターネットレポート、生成, AR:105
インタフェース、メッセージ, CG:382 -
CG:383
インポート
OVO テンプレートを HP OpenView
Operations for Windows に
手順, AR:225
OVO への Windows ポリシー用 OpenView
Operations, AR:225
Windows 用 OpenView Operations への
OVO テンプレート, AR:225

う

ウィンドウ
OVO アプリケーションの追加, CG:259 -
CG:260
OVO 管理者
OVO ソフトウェアと設定のインストール/
更新, AR:53, AR:173
管理サーバーの設定, AR:177
設定データのダウンロード, AR:446 -
AR:447
登録ノードグループ, AR:75
登録メッセージグループ, AR:76
OVO 登録アプリケーション, CG:271 -
CG:272
OVO レポート, CG:297
OV アプリケーションの追加, CG:258 -
CG:259
OV サービスの追加, CG:257
アプリケーションデスクトップ, CG:261 -
CG:263
オペレータ, CG:65
アプリケーションデスクトップ, CG:65
管理対象ノード, CG:65
メッセージグループ, CG:65
メッセージブラウザ, CG:65
オペレータの作業範囲, CG:267 - CG:269
カスタマイズ/起動, CG:261 - CG:263

管理対象ノード
OVO 登録ノード, CG:235 - CG:236
OVO 登録ノード階層, CG:236 - CG:239
OVO ノードの追加, CG:240, CG:246
一次ウィンドウ, CG:234
外部イベント用ノードの追加, CG:240
ノード通信オプション, CG:248
ノードの拡張オプション, CG:247
テンプレート管理者
OVO インタフェースメッセージの変更,
CG:383
SNMP トラップの追加, CG:407
グループ替え条件, CG:373
条件 No., CG:399
ノード/テンプレートの指定, CG:308
[ノード/テンプレートの追加] ウィンドウ
, CG:309
メッセージ条件と除外条件, CG:330
メッセージ条件の拡張オプション, CG:407
メッセージ関連, CG:352
メッセージソースのテンプレート,
CG:305, CG:310
内部アプリケーションの追加, CG:261
メッセージソースのテンプレート, CG:273,
CG:274
ユーザーの追加, CG:265, CG:273 -
CG:274
レポートの出力, CG:296

え

影響を受ける Service Navigator サービスの検
索, CG:158
影響、メッセージ, CG:311
英語
HP-UX の設定と関連する文字セット,
AR:279
管理サーバー, AR:279 - AR:282
管理対象ノードファイル処理, AR:281 -
AR:282
文字セット, AR:274 - AR:275
エージェント
SSH インストール方式, AR:59 - AR:63
必要条件, AR:59 - AR:60
sudo プログラム, HTTPS:87
アカウント, HTTPS:34
アップグレード, HTTPS:86

- インストール
 管理対象ノード, AR:39 - AR:58
 スクリプト, AR:50
 必要条件, AR:41 - AR:43
 ヒント, AR:44 - AR:49
 管理, AR:66 - AR:70
 管理対象ノードからインストール削除
 手作業で, AR:65
 管理対象ノードでのアップデート, AR:50 - AR:58
 パッチ, HTTPS:86
 エージェント - 参照 アクションエージェント
 ; OVO エージェント
 エージェントのアカウント
 Windows NT/2000, DCE:230 - DCE:232
 エージェントのアンインストール, DCE:131
 エージェントのインストール説明, DCE:126
 エージェントプロファイル, HTTPS:84
 エージェントを自動でアンインストール,
 DCE:131
 エージェントを手動でアンインストール,
 DCE:131
 エラー
 EMS, DCE:112
 opcerr で説明を取得, AR:361
 アンインストール, DCE:91
 手動インストール
 Linux, DCE:130
 メッセージ
 内部フィルター処理, CG:411, AR:362
 場所, AR:358
 レポート
 GUI エラーダイアログボックス, AR:360
 - AR:361
 stderr と stdout デバイス, AR:361
 概要, AR:358 - AR:362
 メッセージブラウザ, AR:360
 ログファイル, AR:359
 エラー説明の取得
 opcerr, AR:361
 エラーレポート
 GUI エラーダイアログボックス, AR:360 - AR:361
 stderr と stdout デバイス, AR:361
 概要, AR:358 - AR:362
 メッセージブラウザ, AR:360
 エンキャプスレータ、ログファイル, CG:375
 お
 オープン
 [設定データのダウンロード] ウィンドウ,
 AR:447
 オブジェクト - 参照 監視
 オブジェクトステータス、確認, CG:166
 オブジェクトツリーの検索
 概要, CG:134
 オブジェクトツリー、検索
 概要, CG:134
 オブジェクトペイン
 移動, CG:199
 概要, CG:73 - CG:81
 図
 ポップアップメニュー, CG:114
 メインウィンドウ, CG:73
 有効にする, CG:200
 表示, CG:200
 フォルダー
 URL ショートカット, CG:81
 [アプリケーション], CG:78
 ノード, CG:75 - CG:76
 [フィルター設定], CG:79 - CG:80
 メッセージグループ, CG:76 - CG:77
 ポップアップメニュー, CG:114
 メッセージブラウザの保存, CG:212
 オブジェクト名のローカライズ, AR:292
 オブジェクト名、ローカライズ, AR:292
 オブジェクトメッセージの属性, AR:80
 オプション
 自動インストール/削除, AR:53
 オプション所有権モード, CG:291, AR:83
 オフラインバックアップ, AR:448
 オペレータ
 - 参照 netop; opc_adm; opc_op; テンプレート
 管理者; ユーザー; OVO 管理者
 GUI のアクセス
 Java, AR:425
 Motif, AR:425
 アプリケーションデスクトップ、設定,
 CG:270 - CG:272
 アプリケーションの割り当て, AR:229
 ウィンドウ, CG:65
 グループ割り当て, CG:268

索引集

作業範囲, CG:266
定義, CG:269
ネットワーク, CG:269
出力の保存, AR:424
種類, CG:65
セキュリティ, AR:423 - AR:434
設定, CG:266
プロファイル, CG:266
説明, CG:64 - CG:66
追加, CG:265 - CG:267
ツールセットの定義, CG:270
ツール選択の妥当性、確認, CG:270
できるようにする
IP マップで IP ネットワークを管理,
AR:233
VOP エージェントをコントロール,
AR:235 - AR:236
デフォルト
AIX, DCE:60
HP-UX, DCE:101
Linux, DCE:138 - DCE:139
Solaris, DCE:166
Tru64 UNIX, DCE:214 - DCE:215
Windows NT/2000, DCE:286
システム, CG:188
プロファイル、種類, CG:266 - CG:267
複数, CG:61
変更
名前, AR:423
パスワード, AR:423
レポート
カスタマイズ, AR:110
デフォルト設定, AR:109
オペレータ概要レポート, AR:107
オペレータ起動アクション
確認, CG:168
起動, CG:168
検証, CG:168
修復アクション, CG:384
注釈, CG:168
プロセス, CG:58 - CG:60
保護, AR:431
オペレータ指示
読む, CG:169 - CG:170
オペレータ指示を読む, CG:169 - CG:170

[オペレータのパスワードの変更] ダイアログ
ボックス
図, CG:186
オペレータメッセージのレポート, AR:107
オペレータ詳細, AR:107
オペレーティングシステム
AIX, DCE:31 - DCE:64
HP-UX
OVO, DCE:65 - DCE:115
OVPA, AR:189 - AR:208
Linux, DCE:117 - DCE:142
Solaris
OVO, DCE:143 - DCE:182
OVPA, AR:189 - AR:208
パッチ, DCE:151
Tru64 UNIX, DCE:183 - DCE:219
Windows NT/2000, DCE:221 - DCE:294
オリジナルメッセージテキスト、確認,
CG:148
オンラインヘルプ
図, CG:88
オンラインヘルプワークスペース, CG:88

か

カーネルパラメータ, AR:42
解決方法、コメント化, CG:47
解決方法、ドキュメント化, CG:178 -
CG:184
解決方法のコメント化, CG:47
解決方法のドキュメント化
印刷, CG:182
概要, CG:178 - CG:184
メッセージの受諾, CG:183 - CG:184
メッセージの注釈, CG:179 - CG:181
開始
EMS GUI, DCE:109, DCE:110
修復アクション, CG:384
階層
管理サーバー, CG:442 - CG:446
管理対象ノード, CG:238
ドメイン, CG:443
メッセージ転送, CG:461
階層内の全ノードに対するアクションの実行,
CG:238
ガイドライン
オブジェクトとカウンターの値, DCE:252

- 親インスタンスとインスタンス値, DCE:252
 スクリプトとプログラム
 通知サービス, AR:250
 トラブルチケットシステム, AR:250
- 概念
 クライアント/サーバー, CG:41 - CG:42
 トラブルチケットシステム, AR:249
 メッセージ転送, CG:456
 ユーザー, CG:61 - CG:66
- 外部
 ノード
 追加, CG:241
 特徴, CG:242
 文字セット, AR:274 - AR:276
 モニター, CG:387
 [外部イベント用ノードの追加] ウィンドウ, CG:240
 カウンターに基づく除外, CG:366
 各地域の管理サーバー
 説明, CG:443
 拡張オプション
 メッセージ条件, CG:398
- 確認
 オブジェクトステータス, CG:166
 オペレータ起動アクション, CG:168
 概要, CG:168
 注釈, CG:168
 自動アクション, CG:167
 注釈
 アクション, CG:166
 メッセージ, CG:181
 メッセージ
 グループ, CG:254
 詳細, CG:97
 属性, CG:146
- 下限しきい値, CG:392
 カスタマイズ
 Java GUI, CG:185
 OVPA, AR:193
 アプリケーション, CG:172
 オペレータ環境, CG:185
 ショートカットバー, CG:203
 スクリプト, AR:175
 ツールバー, CG:203 - CG:204
 バイナリ, AR:175
 フォントサイズ, CG:207
- ポップアップメニュー, CG:204 - CG:205
 メッセージイベント通知, CG:206
 メッセージブラウザからブラウザのレイアウト, CG:215
 メッセージブラウザのカラム
 属性, CG:138
 レイアウト, CG:214
 レポート
 オペレータ, AR:110
 管理者, AR:108
 カスタムメッセージ属性
 概要, CG:149
 デフォルト設定, CG:317
 表示, CG:150
 メッセージへの追加, CG:340
 仮想 Term PC アプリケーション, DCE:280
 仮想ターミナル (UNIX のみ) - 参照 アプリケーション
 カタログ、メッセージ, CG:312
 カプセル化、ログファイル, AR:100
 カラー
 図
 オブジェクトペイン, CG:142
 ショートカットバー, CG:142
 メッセージブラウザ, CG:96
 ノードフォルダー, CG:75
 メッセージ
 場所, CG:141 - CG:143
 変更, CG:96
 メッセージグループフォルダー, CG:76
 メッセージブラウザ, CG:213
 カラム、メッセージブラウザ
 カスタマイズ, CG:214
 非表示, CG:216
 表示, CG:216
 代わりにのアカウント
 Windows NT/2000, DCE:231 - DCE:232
- 環境
 OVO 管理者, CG:227 - CG:230
 英語
 説明, AR:272
 日本語管理サーバーの管理対象ノード, AR:274
 文字セット, AR:274 - AR:275
 オペレータ GUI のカスタマイズ, CG:185
 スペイン語

索引集

- 説明, AR:272
- セキュリティ確保, CG:231 - CG:232
- 設定のアップロード, AR:288 - AR:290
- デフォルト設定のロード, CG:187 - CG:193
- 日本語
 - 英語 GUI を実行, AR:264
 - 外部文字セット, AR:276
 - 説明, AR:273
 - フレキシブル管理, AR:286
 - フレキシブル管理, CG:418
- 環境のセキュリティ確保, CG:231 - CG:232
- 環境変数, AR:141, HTTPS:37
- 監査, CG:231
 - セキュリティ, AR:435 - AR:438
 - モード, AR:435
 - レベル, AR:435 - AR:438
- 監査レポート, AR:106
- 監視
 - Sun Enterprise E10000, DCE:171 - DCE:172
 - Windows NT/2000 の管理対象ノードのイベントログ, DCE:248 - DCE:249
 - Windows オブジェクト, DCE:252 - DCE:253
 - アプリケーション
 - 統合, AR:240
 - ログファイル, AR:241
 - オブジェクト
 - MIB, AR:103 - AR:104
- 監視 (モニター)
 - オブジェクト, AR:103
- 管理
 - Follow-the-Sun, CG:433 - CG:435
 - OVO エージェント, AR:66 - AR:70
 - Sun Enterprise E10000, DCE:171 - DCE:172
 - 管理対象ノード, CG:234
 - 非管理対象ノード, CG:250
 - メッセージ, CG:55
 - メッセージソーステンプレート, CG:303 - CG:310
- 管理階層
 - 参照 管理サーバー
 - 概要, CG:442 - CG:446
 - 構成比率, CG:443
- 担当範囲, CG:443
- プロファイル, CG:442
- 管理権限
 - 参照 OVO 管理者
- 管理サーバー
 - 参照 管理対象ノード; 管理階層; 管理プロファイル; 管理担当範囲; マネージャ
- EUC に変換, AR:286
- Follow-the-Sun 管理, CG:433 - CG:435
- OVO のファイルツリー, DCE:73 - DCE:78
- アクション許容
 - 指定, CG:453
 - 設定, CG:444
 - 一次, CG:431
- インストールのヒント, AR:47 - AR:48
- 階層, CG:442 - CG:446
- 言語サポート
 - 概要, AR:261 - AR:268
 - 言語設定, AR:261
 - 文字セットの設定, AR:262
- 設定
 - OVO の Windows エージェント用 OpenView Operations, AR:216 - AR:218
 - OVO ヘッセージを転送する Windows 用 OpenView Operations, AR:219 - AR:224
 - Windows 用 OpenView Operations のための OVO エージェント, AR:212 - AR:215
 - 英語, AR:279 - AR:282
 - 日本語, AR:283 - AR:285
- 設定の配布, CG:453 - CG:455
- 説明, CG:43
- 専門技術センター, CG:435 - CG:436
- ソフトウェアサブツリー
 - ユーザー固有, DCE:78
- 担当範囲
 - 切り替え, CG:451 - CG:453
 - 設定, CG:447 - CG:455
- 単独, CG:467
- 地域
 - 設定, CG:444 - CG:445
 - 説明, CG:443
- 中央
 - 設定, CG:446

- 説明, CG:443
 重複メッセージ
 除外, CG:367
 除外の有効化, CG:368
 データのバックアップ, AR:448 - AR:458
 デフォルト設定, CG:431
 トラブルシューティング, AR:349
 GUI, AR:368 - AR:370
 サーバー, AR:366 - AR:367
 トラブルチケットシステムへの接続,
 CG:462
 二次, CG:444
 ファイル
 キュー, AR:334 - AR:336
 パイプ, AR:334 - AR:336
 プロセス, AR:334 - AR:336
 ファイル処理
 ISO 8859-15, AR:280
 シフト JIS, AR:283
 複数, CG:429 - CG:474
 フレキシブルアーキテクチャ, CG:431
 プロセス, AR:331 - AR:336
 種類, AR:331 - AR:333
 ホスト名または IP アドレスの変更, AR:471
 - AR:474, AR:484 - AR:486
 ホスト名または IP アドレスを変更した後の
 再設定, AR:475 - AR:479, AR:487 -
 AR:493
 メッセージ転送
 Windows 用 OpenView Operations,
 AR:220
 管理サーバー間, CG:456 - CG:466
 メッセージの上位転送, CG:437 - CG:440
 メッセージの処理, CG:325
 メッセージの相関処理, CG:413, CG:417
 メッセージの送信
 Windows 用 OpenView Operations,
 AR:212
 メッセージのフィルター処理, CG:347
 管理サーバーのサブツリー
 ユーザー固有, DCE:78
 [管理サーバーの設定] ウィンドウ, AR:177
 管理サーバーのソフトウェアサブツリー
 ユーザー固有, DCE:78
 管理サーバーのデータバックアップ, AR:448
 - AR:458
 管理サーバーのユーザー固有のサブツリー,
 DCE:78
 管理者 - 参照 テンプレート管理者; OVO 管
 理者
 管理者指定のデフォルト, CG:191 - CG:193
 管理対象
 プロセスファイル、位置, AR:340
 管理対象ノード
 - 参照 [管理対象ノード] ウィンドウ; 管理
 サーバー
 API, AR:517
 MIB にアクセスする, AR:395 - AR:396
 opcinfo ファイル, AR:357
 OVO エージェントのインストール削除
 自動的に, AR:64 - AR:65
 手作業で, AR:65
 OVO エージェントの管理, AR:66 - AR:70
 OVO への追加
 IP サブマップから, CG:244
 [OVO ノードの追加] ウィンドウから,
 CG:245 - CG:248
 概要, CG:240 - CG:250
 説明, CG:235
 テンプレートによる, CG:309
 [登録ノード] ウィンドウに, AR:51
 path 変数, HTTPS:39
 UNIX システムリソースファイル,
 HTTPS:35
 Windows NT/2000, AR:291
 アクションを分配, AR:239
 アクティブにする
 OVO GUI, DCE:89 - DCE:90
 コマンド行, DCE:90 - DCE:91
 アップデート
 OVO エージェント, AR:50 - AR:58
 インクルードファイル, HTTPS:40
 インストール
 OVO エージェント, AR:39 - AR:72
 OVO 設定, AR:171 - AR:187
 ウィンドウ, CG:234
 エージェントのアカウント, HTTPS:34
 オペレーティングシステム
 AIX, DCE:31 - DCE:64
 HP-UX, DCE:65 - DCE:115
 Linux, DCE:117 - DCE:142
 Solaris, DCE:143 - DCE:182

索引集

- Tru64 UNIX, DCE:183 - DCE:219
- Windows NT/2000, DCE:221 - DCE:294
- カーネルパラメータ, AR:42
- 外部
 - 追加, CG:241
 - 特徴, CG:242
- 環境変数, HTTPS:37
- 起動, HTTPS:37
 - アプリケーション, AR:244 - AR:245
 - ブロードキャストコマンド, AR:244 - AR:245
- グループシンボル, CG:239
- 言語サポート, AR:269 - AR:278
- 更新
 - OVO 設定, AR:171 - AR:187
- 構成, CG:233 - CG:252
 - 説明, CG:45
- コピー & ペースト, CG:245
- 実行時データを含むディレクトリ, AR:465
- 種類, CG:234
- スクリプトの再分配, AR:448
- セキュリティ, CG:249
- 設定
 - DCE セル, AR:415
 - 階層, CG:444
 - 地域管理サーバー, CG:445
 - 認証された RPC, AR:415
- 設定の配布, CG:278 - CG:279
- 説明, CG:44 - CG:45
- ソフトウェアインストール/削除のデバッグ, AR:71 - AR:72
- 担当マネージャのテンプレート, CG:448
- 追加, CG:233
- 通信タイプ, AR:56 - AR:58
- 停止, HTTPS:37
- デフォルト, CG:248
- テンプレートの配布, CG:280 - CG:281
- ドラッグ & ドロップ, CG:245
- トラブルシューティング
 - UNIX, AR:371, AR:386 - AR:388
 - Windows, AR:373 - AR:374
- 大文字と小文字が混在するノード名, AR:372
- 組み込みパフォーマンスコンポーネント, AR:390 - AR:394
- すべての管理対象ノード, AR:375 - AR:385
- 内部
 - 追加, CG:240
 - 特徴, CG:240
- パスワード
 - DCE, AR:428 - AR:429
 - UNIX, AR:429
 - Windows NT, AR:429
 - 割り当てる, AR:429
- パターンマッチで名前を表示, AR:312
- 非管理対象, CG:250
- ファイル
 - キュー, AR:339 - AR:340
 - パイプ, AR:339 - AR:340
 - プロセス, AR:339 - AR:340
- ファイル処理
 - 英語, AR:281 - AR:282
 - 日本語, AR:284 - AR:285
- 複数の親グループ, CG:239
- プロセス, AR:337 - AR:342
- プロセスファイル, AR:339 - AR:341
- 分配
 - OVO エージェント設定, AR:173
 - スクリプトとプログラム, AR:174 - AR:178
- 保守, AR:464 - AR:466
- ホスト名と IP アドレス, AR:479, AR:493
- メイクファイル, HTTPS:41
- メッセージ対象, CG:234
- メッセージの関連処理, CG:413, CG:416
- メッセージのフィルター処理, CG:347
- 文字セット
 - EUC, AR:284
 - ROMAN8, AR:281
 - 外部, AR:274 - AR:276
 - シフト JIS, AR:286
 - 変更, AR:273
- ライブラリ, AR:518, HTTPS:39
- レジストリキー, HTTPS:38
- ログファイルの場所
 - AIX, AR:466
 - HP-UX, AR:466
 - HP-UX 11.x, AR:465
 - OVO, AR:465 - AR:466
 - Solaris, AR:466

- Windows NT, AR:465
 [管理対象ノード] ウィンドウ
 説明, CG:65
 管理対象ノード上の OVO の更新
 エージェント, AR:50 - AR:58
 手順, AR:54 - AR:55
 設定, AR:171 - AR:187
 管理対象ノードの追加, CG:233
 管理担当範囲
 - 参照 管理サーバー
 管理サーバー間のメッセージ転送, AR:137
 - AR:139
 切替え, AR:134 - AR:135
 follow-the-sun, AR:135 - AR:137
 テンプレートの構文, AR:120
 ドメイン階層, CG:443
 管理プロファイル, CG:442
 - 参照 管理サーバー
 管理、フレキシブル, CG:431 - CG:441
- き**
- キー
 Windows のレジストリ, DCE:287
 キーストア, HTTPS:52
 キーボード、HP-UX 上で言語変数を設定,
 AR:264
 キーワード、テンプレート
 時間, AR:133 - AR:134
 フレキシブル管理, AR:114 - AR:117
 キー、メッセージ, CG:357
 企業組織
 管理プロファイル, CG:442
 通信リンク, CG:442
 「危険域」メッセージの重要度, AR:78
 記号
 数学, CG:331
 規則、メッセージターゲット, CG:449 -
 CG:450
 起動
 I/O アプリケーションをリモートで, AR:427
 OVO GUI
 管理サーバー, AR:87
 コマンドライン, AR:86
 OVO オペレータ GUI, CG:228
 SMIT ユーザーインタフェース, DCE:56
 アプリケーション, CG:171 - CG:172
 アカウント, AR:426
 管理対象ノード, AR:244 - AR:245
 リモートで, AR:427
 オペレータ起動アクション, CG:168
 管理対象ノード, HTTPS:37
 ブロードキャストコマンド
 管理対象ノード, AR:244 - AR:245
 リモートで, AR:427
 起動オプション、Java GUI, AR:299
 機能
 Java GUI と Motif GUI, AR:297
 OVO, CG:25
 機能、オフラインバックアップ, AR:449
 技法、C2 セキュリティ, CG:231
 休止、スケジュールの設定, CG:426
 キューファイル
 管理サーバー, AR:334 - AR:336
 管理対象ノード, AR:339 - AR:340
 削除, AR:458
 セキュリティ, AR:434
 [強制アップデート] オプション, CG:280
 強制所有権モード, CG:164, CG:291, AR:83
 行全体のメッセージカラーの切り替え,
 CG:213
 共通エージェント設定, HTTPS:110
 共有資源アプリケーション, DCE:271
 許可
 二次マネージャのアクション, CG:452
 切り替え
 一次管理担当, CG:451 - CG:452
 切り替えの取り消し, CG:452
 バックアップサーバー, CG:453
 メッセージの制御, CG:456 - CG:458
- く**
- クイックフィルター、アクセス, CG:212
 組み込み
 しきい値モニター, CG:395 - CG:398
 レポート, CG:295
 組み込みパフォーマンスコンポーネント
 トラブルシューティング, AR:390 -
 AR:394
 クライアント/サーバーの概念, CG:41 -
 CG:42
 クラスタ環境での OVO
 アーキテクチャ, AR:499

索引集

デフォルト設定, AR:511
トラブルシューティング, AR:507 -
AR:510
クラスタ管理
概要, AR:497 - AR:513
クラスタ、混合型, AR:178
グラフ
現況, CG:154
履歴, CG:156
グラフィカルユーザーインターフェース -参照
GUI
グループ替え条件
例, CG:373
[グループ替え条件] ウィンドウ, CG:373
グループシンボル, CG:239
クローズ
メッセージ, CG:178 - CG:184

け

「警戒域」メッセージの重要度, AR:78
計画休止
概要, CG:426
設定, CG:426, CG:427
テンプレート
位置, AR:123
構文, AR:120 - AR:123
パラメータ, AR:124
例, AR:140
計画のテンプレート, AR:123 - AR:127
傾向グラフ
概要, CG:156 - CG:157
図
時間外の重要度変更, CG:156
ポップアップメニュー, CG:157
結果、アクション, CG:166
現況グラフ
概要, CG:154
図
円グラフ, CG:155
棒グラフ, CG:154
権限
管理サーバー
委譲, CG:452
言語
OVO
その他, AR:291

言語サポート

GUI

言語設定, AR:263 - AR:268
日本語環境で英語 GUI を実行, AR:264
フォント X リソース, AR:265 - AR:268
ユーロ記号の表示, AR:264
概要, AR:259 - AR:292
管理サーバー
概要, AR:261 - AR:268
言語設定, AR:261
文字セットの設定, AR:262
管理対象ノード
英語環境ノードを日本語管理サーバーで管
理する, AR:274
概要, AR:269 - AR:278
言語設定, AR:270 - AR:271
文字セットの設定, AR:271
[検索] ダイアログボックス
図
基本検索, CG:134
詳細検索, CG:134
検証
RPC サーバーチケット, AR:418

こ

向上
生産性, CG:301
パフォーマンス
Java GUI, AR:326
Motif GUI の起動, AR:353
OVO, AR:351 - AR:353
SNMP 管理プラットフォーム, AR:350 -
AR:351
データベース, AR:351
更新
OVO の設定, CG:277 - CG:285
[強制アップデート] オプション, CG:280
現在のワークスペース, CG:89 - CG:91
[要アップデートの全ノード] ボタン,
CG:281
ルート証明書, HTTPS:58
高信頼性システムセキュリティ -参照 C2 セ
キュリティ
構成
アプリケーション, CG:255 - CG:263
管理

- 階層, CG:443
 管理対象ノード
 AIX, DCE:59 - DCE:60
 HP-UX, DCE:99 - DCE:101
 Linux, DCE:137 - DCE:139
 Solaris, DCE:165 - DCE:167
 Tru64 UNIX, DCE:213 - DCE:215
 概要, CG:233 - CG:252
 説明, CG:45
 テンプレートグループ, CG:305 - CG:307
 メッセージグループ
 概要, CG:253 - CG:254
 構成要素、OVO に統合, AR:229
 構成例
 スケーラビリティ
 OVO エージェントが動作する NNM 収集
 ステーション, CG:470 - CG:471
 OVO エージェントが動作する NNM 収集
 ステーションと複数の管理サーバー,
 CG:474
 OVO エージェントによる IP デバイスのモ
 ニター, CG:469
 複数の管理サーバー, CG:472 - CG:473
 構造
 ディレクトリ構造
 Solaris, DCE:165
 構文
 EMS リソースアプリケーション, DCE:112
 opclie コマンド, AR:469
 Windows NT/2000 の管理対象ノードのイベ
 ントログ, DCE:248
 タイムゾーン文字列, AR:126
 テンプレート
 管理担当範囲切替え, AR:120
 計画休止, AR:120, AR:123
 サービス時間, AR:120, AR:123
 時間, AR:119
 担当マネージャ設定, AR:118
 フレキシブル管理, AR:117 - AR:122
 メッセージオペレーションとターゲット規
 則, AR:120
 パターンマッチ, CG:333 - CG:335
 個人用フィルター, CG:80
 コピーイメージ, HTTPS:130
 コマンド
 bbcutil, HTTPS:42
 HTTPS 通信, HTTPS:42
 opccsa, HTTPS:44
 opccsacm, HTTPS:44
 opctrlovw, AR:309, AR:310
 opclie
 構文, AR:469
 パラメータ, AR:469 - AR:470
 opcmaphnode, AR:310
 opcwall, AR:452
 ovbackup.ovpl, AR:453 - AR:454
 ovc, HTTPS:42
 ovcert, HTTPS:44
 ovconfget, HTTPS:42
 ovcoreid, HTTPS:42
 OVO エージェント文字セットと同期,
 AR:270
 ovpolicy, HTTPS:43
 ovrc, HTTPS:42
 ovrestore.ovpl, AR:454 - AR:456
 stderr, CG:166
 stdout, CG:166
 アプリケーションをブロードキャストとして
 統合, AR:237
 ブロードキャスト, CG:175 - CG:176
 コマンド行
 NNM ツール, AR:310
 OVO エージェントをアクティブにする
 AIX, DCE:43
 Solaris, DCE:154
 インタフェース, AR:127
 マンページのアクセス, AR:531
 ライセンス保守ツール, AR:469 - AR:470
 コマンドトレース, AR:71
 コミュニケーション
 OVO, AR:329 - AR:330
 コミュニティ名
 opcinfo ファイル, AR:395
 SNMP デーモン設定ファイル, AR:395
 固有の OvCoreId, HTTPS:111
 混合型クラスタ, AR:178
 コンソール設定
 保存, CG:195 - CG:197
 コントローラツール, AR:310 - AR:311
 コントロール
 ファイル, AR:460
 コンポーネント

索引集

HTTPS エージェント, HTTPS:31
内部パフォーマンス, CG:388

さ

サーバー - 参照 管理サーバー; マネージャ
サーバーチケット, RPC, AR:418
サーバー統計情報アプリケーション,
DCE:270
サーバーの設定
リモートアクションの許可, HTTPS:72
サーバーの設定アプリケーション, DCE:269
サービス
OV サービス, AR:234
サービス開始アプリケーション, DCE:276
サービス時間, CG:102
概要, CG:424 - CG:425
設定, CG:425, CG:427
テンプレート
位置, AR:123
構文, AR:120, AR:123
パラメータ, AR:124
例, AR:139
サービス停止アプリケーション, DCE:277
サービス表示アプリケーション, DCE:273
サービスワークスペース
影響を受けるサービスの検索, CG:158
概要, CG:85
サイズ、メッセージ配布リスト, CG:460 -
CG:462
再設定
SSP
snmpd デーモン, DCE:175
テンプレート, DCE:178, DCE:179
ホスト名または IP アドレスを変更した後の
管理サーバー, AR:475 - AR:479,
AR:487 - AR:493
最適化
パフォーマンス, CG:347 - CG:348
メッセージのフィルター処理, CG:347 -
CG:369
再表示周期
変更, CG:193
作業中の OVO オペレータのレポート,
AR:108
削除
- 参照 インストール削除; インストール

DCE

AIX, DCE:41
Tru64 UNIX, DCE:194
OVO エージェント, AR:70
AIX, DCE:54
Linux, DCE:132
Solaris, DCE:157
エージェントソフトウェア, HTTPS:133
自動, HTTPS:133
手作業, HTTPS:133
キューファイル, AR:458
ノードグループ, AR:75
メッセージグループ, AR:77
問題, HTTPS:133
作成
OVO GUI 起動メッセージ, CG:118, AR:439
- AR:441
新しいアプリケーショングループ, AR:323
- AR:324
設定ファイル
担当マネージャ, CG:447
選択したメッセージの新しい履歴フィルター
, CG:101
テンプレート
グループ, CG:306
グループ階層, CG:307
プライマリアカウントを手作業で, AR:428
ミラーリングされたオンライン REDO ログ
, AR:461
メッセージ
ステータス, CG:313
ソーステンプレート, CG:305
リモートノードでの SD-UX デポ, DCE:84
- DCE:85
サブプロダクト
日本語版, DCE:80
サブプロダクト内の構成要素
日本語版, DCE:80
差分分配, HTTPS:99
サポートされているプラットフォーム,
HTTPS:32
参照ノードレポート, AR:106
し
シェルスクリプトの構文, AR:251
シェルスクリプト、保護, AR:431

- 時間
 時間に関係のないテンプレートの設定,
 CG:450
 周期の設定, CG:450
 属性, CG:434
 テンプレート
 概要, AR:130 - AR:134
 キーワード, AR:133 - AR:134
 構文, AR:119
 説明, CG:450
 例, AR:131 - AR:132
 時間に基づく除外, CG:365
 しきい値
 下限, CG:392
 上限, CG:392
 しきい値モニター
 組み込み, CG:395 - CG:398
 条件
 拡張モニター, CG:398 - CG:399
 複数, CG:400 - CG:401
 例, CG:402
 設定, CG:397
 デフォルト, CG:398
 テンプレート
 EMS, DCE:106
 変数, AR:148
 メッセージ, CG:384 - CG:402
 時刻メッセージの属性, AR:80
 指示
 メッセージへの追加, CG:342
 読む, CG:169 - CG:170
 指示文インタフェース
 変数, AR:153
 指針
 メッセージキー, CG:352 - CG:355
 メッセージの上位転送, CG:438
 メッセージのフィルター処理, CG:347 -
 CG:369
 システム管理 - 参照 SAM
 システムセキュリティ, AR:410 - AR:411
 例外警告, AR:326
 システムリソース
 UNIX, HTTPS:35
 Windows, HTTPS:37
 システムリソースファイル
 AIX, DCE:60
 HP-UX, DCE:101
 Solaris, DCE:166 - DCE:167
 Tru64 UNIX, DCE:215
 Windows NT/2000, DCE:287
 実行時の障害
 UNIX の管理対象ノード, AR:386 -
 AR:388
 すべての管理対象ノード, AR:375 -
 AR:385
 実行時の問題
 管理対象ノードのディレクトリ, AR:465
 実装, SSL, AR:319
 失敗ポリシー, CG:136
 自動アクション
 確認, CG:167
 再実行, CG:167
 修復アクション, CG:384
 プロセス, CG:57 - CG:58
 保護, AR:431
 自動アクションの再実行, CG:167
 自動アンインストール
 AIX, DCE:54
 HP-UX, DCE:91
 Linux, DCE:131
 自動インストール
 - 参照 インストール
 AIX, DCE:42
 自動インストール削除
 - 参照 インストール削除
 自動インストール/削除のオプション, AR:53
 自動化が必要になる典型的な状況, CG:355
 自動バックアップ
 概要, AR:449 - AR:456
 欠点, AR:450
 設定データの復元, AR:456 - AR:458
 対象外ファイル
 データベース, AR:451
 テンポラリ, AR:451
 利点, AR:450
 指標 - 参照 パフォーマンス指標
 シフト JIS
 管理サーバーファイル処理, AR:283
 管理対象ノードを変換, AR:286
 ジャストインタイムコンパイラ - 参照 JVM
 JIT コンパイラ
 周期, 再表示, CG:193

索引集

周期、設定, CG:450

修復アクション

オペレータ起動, CG:384

管理対象ノード, CG:44

自動, CG:384

修復アクションワークスペース

アクション結果の評価, CG:166

説明, CG:87

「重要警戒域」メッセージの重要度, AR:78

重要度

メッセージダッシュボードでの表示,

CG:153 - CG:157

メッセージの色付け, CG:141 - CG:143

重要度ポリシー, CG:136

受諾

—参照メッセージの受諾;メッセージ

OVO, CG:184

管理者, CG:184

自動, CG:167

調べる, CG:184

説明, CG:183

注釈付け, CG:357

出力

EMS リソースアプリケーション, DCE:111

OVO 管理者, AR:424

オペレータ, CG:228, AR:424

ブロードキャストコマンド, AR:291

出力メッセージグループ

OVO, AR:76

手動アンインストール

OVO

AIX, DCE:54

HP-UX, DCE:91

Linux, DCE:131

Solaris, DCE:156

Tru64 UNIX, DCE:201

Windows NT/2000, DCE:247

OVPA

HP-UX, AR:201

Solaris, AR:201

手動インストール

OVO

AIX, DCE:42 - DCE:45

HP-UX, DCE:86 - DCE:88

Linux, DCE:128 - DCE:130

Solaris, DCE:152

Windows NT/2000, DCE:243 - DCE:246
OVPA

HP-UX, AR:197

Solaris, AR:197

種類

デフォルトのアプリケーション, AR:90

デフォルトのアプリケーショングループ,
AR:89

デフォルトのオペレータ, AR:87

デフォルトのノードグループ, AR:88

デフォルトのユーザー, AR:85

デフォルトメッセージグループ, AR:88

使用

NNM, AR:306 - AR:307

上位転送されたメッセージ

受諾, CG:438

障害

解決, CG:162 - CG:177

プロセス, CG:130 - CG:131

検出, CG:132 - CG:143

修正, CG:44

早期検出, CG:301

調査, CG:144 - CG:161

トラブルシューティング

NSF, AR:405

OVO サーバー, AR:366 - AR:367

RPC デーモン, AR:389

UNIX の管理対象ノードの実行時, AR:386
- AR:388

Windows 管理対象ノードへのインストー
ル, AR:373 - AR:374

大文字と小文字が混在するノード名,
AR:372

管理サーバー上の GUI, AR:368 - AR:370

管理対象ノードへのインストール, AR:371

組み込みパフォーマンスコンポーネント,
AR:390 - AR:394

すべての管理対象ノードの実行時, AR:375
- AR:385

データベース, AR:363 - AR:365

複数のアドレスを持つホストのインストー
ル, AR:397 - AR:404

ローカルロケーションブローカ, AR:389

トレース機能, AR:357

障害の解決

OVO 変数の追加, CG:174

- アクション結果の評価, CG:166
 アプリケーション, CG:171 - CG:172
 オペレータ指示を読む, CG:169 - CG:170
 概要, CG:162 - CG:177
 確認
 オペレータ起動アクション, CG:168
 自動アクション, CG:167
 ターミナルアクセス, CG:177
 ブロードキャストコマンド, CG:175 - CG:176
 プロセス, CG:130 - CG:131
 メッセージの上位転送, CG:177
 メッセージの所有, CG:164 - CG:165
- 障害の検出
 OVO のモニター, CG:133
 オブジェクトツリーの検索, CG:134
 概要, CG:132 - CG:143
 早期, CG:301
 メッセージ
 イベント通知, CG:135
 重要度による色付け, CG:141 - CG:143
 メッセージの効果的なブラウズ, CG:136 - CG:140
 メッセージブラウザにメッセージを表示する, CG:135
- 障害の調査
 OpenView アプリケーションへのアクセス, CG:158
 影響を受ける Service Navigator サービス, CG:158
 オリジナルメッセージテキストの確認, CG:148
 概要, CG:144 - CG:161
 表示
 カスタムメッセージ属性, CG:149
 メッセージの重要度, CG:153 - CG:157
 ペンディングメッセージブラウザ, CG:161
 メッセージ
 ブラウザ, CG:145
 履歴, CG:159 - CG:160
 メッセージ属性の調査, CG:146
 メッセージ属性の変更, CG:147
 ワークスペースペイン, CG:152
- 使用可能
 SD-UX, DCE:85
- 内部 OVO エラーメッセージのフィルター処理, AR:362
- 状況
 自動化が必要になる典型, CG:355
- 条件
 SNMP トラップテンプレート
 設定, CG:408 - CG:409
 例, CG:409
 一致, CG:328 - CG:330
 イベントへの適用, CG:327
 拡張しきい値モニター, CG:398 - CG:399
 グループ替え
 定義, CG:372
 例, CG:373
 しきい値モニターの複数の, CG:400 - CG:401
 しきい値モニターの例, CG:402
 種類, CG:330
 順序, CG:347
 除外
 設定, CG:347
 説明, CG:327 - CG:330
 ステータス変数, AR:125
 整理, CG:330 - CG:331
 選択, CG:330
 パターンマッチの例, CG:332 - CG:333
 変更, CG:331
 メッセージ
 概要, CG:323 - CG:346
 設定, CG:326 - CG:327
 説明, CG:327 - CG:330
 メッセージテンプレート用の指定, CG:380
 [条件 No.] ウィンドウ, CG:399
 上限しきい値, CG:392
 条件のグループ替え
 -参照 メッセージのグループ替え
 定義, CG:372
 条件の順序
 説明, CG:347
 詳細メッセージの属性, AR:80
 症状、分析する, AR:357
 状態ベースのブラウザ, CG:356, CG:400 - CG:401
 使用中の共有資源アプリケーション, DCE:279
 情報所有権モード, CG:165

索引集

- 証明書, HTTPS:55
 - opcsvcertbackup, HTTPS:279
 - クライアント, HTTPS:52
 - サーバー, HTTPS:52, HTTPS:56
 - 合併, HTTPS:59
 - 共有, HTTPS:66
 - トラブルシューティング, HTTPS:264
 - バックアップ, HTTPS:279
 - 復元, HTTPS:279
 - 分配のトラブルシューティング, HTTPS:274
- 証明書クライアント, HTTPS:57
- 証明書サーバー
 - 複数, HTTPS:59, HTTPS:63
- 証明書サーバーの共有, HTTPS:66
- 証明書ステート概要, AR:107
- ショートカットバー
 - 移動, CG:199
 - 概要, CG:71 - CG:72
 - カスタマイズ, CG:203
- 図
 - 非表示, CG:201
 - ポップアップメニュー, CG:113
 - メインウィンドウ, CG:71
 - 有効にする, CG:200
- 非表示, CG:200
- 表示, CG:200
- ポップアップメニュー, CG:113
- ショートカット、OVO システム管理者が割り当て, CG:191
- 除外
 - カウンター, CG:366
 - 時間, CG:365
 - 種類、チェック, CG:363 - CG:364
 - 条件
 - 説明, CG:327 - CG:330
 - 利用, CG:347
 - 重複メッセージ, CG:362
 - 管理サーバー, CG:367
 - フレキシブル管理環境, CG:369
 - 非該当除外条件, CG:347
 - 複数のメッセージ, CG:322
- 除外する
 - 参照 除外
- 除外設定の種類, CG:364
- ジョブ状況アプリケーション, DCE:259
- 「ジョブ」メッセージグループ
 - OVO, AR:76
- 所有権
 - デフォルトモード、種類, AR:82
 - 表示モード, CG:165, CG:289 - CG:290, AR:81
 - メッセージ, CG:164 - CG:165, CG:289 - CG:291, AR:81 - AR:83
 - モード, CG:164 - CG:165, CG:290 - CG:291
- 所有権ポリシー, CG:137
- 処理
 - アクション
 - オペレータ起動, CG:58 - CG:60
 - 自動, CG:57 - CG:58
 - 管理サーバーファイル
 - ISO 8859-15, AR:280
 - シフト JIS, AR:283
 - 管理対象ノードファイル
 - 英語, AR:281 - AR:282
 - 日本語, AR:284 - AR:285
 - テンプレート、複数, CG:319 - CG:321
 - メッセージ
 - 概要, CG:315 - CG:322
 - 管理サーバー上での, CG:325
 - 上位転送されたメッセージ, CG:439 - CG:440
 - タスク, CG:52 - CG:54
 - 転送, CG:460
- 調べる
 - 受諾, CG:184
- 診断アプリケーション, DCE:255
- 診断ダッシュボードワークスペース
 - OpenView アプリケーションへのアクセス, CG:158
- 概要, CG:86
- す
 - スクリプト
 - ito_restore.sh, AR:456
 - カスタマイズ, AR:175
 - 再分配, AR:448
 - シエル、保護, AR:431
 - 通知サービス, AR:250 - AR:251
 - トラブルチケットシステム, AR:250 - AR:251

- バージョン, AR:174
 - 分配, AR:174 - AR:178
 - AIX, DCE:57 - DCE:58
 - HP-UX, DCE:96 - DCE:98
 - Linux, DCE:134 - DCE:136
 - Solaris, DCE:163 - DCE:164
 - Tru64 UNIX, DCE:204 - DCE:205
 - Windows NT/2000, DCE:283 - DCE:284
 - アドバイス, AR:174 - AR:177
 - 必要条件, AR:174
 - スクリプトをすべての管理対象ノードに再分配する, AR:448
 - スケーラビリティ
 - 複数の管理サーバー, CG:429 - CG:474
 - 例, CG:467 - CG:474
 - ステータス
 - アプリケーション, HTTPS:248
 - ノード、ノードグループ内の, CG:252
 - ステータス通知表示モード, CG:290
 - 「ステータス伝達なし」表示モード, CG:165, AR:81 - AR:82
 - 「ステータス伝達」表示モード, CG:165, AR:82
 - ステータスバー
 - 概要, CG:107
 - 図, CG:107
 - ステータス非通知表示モード, CG:290
 - ステータス変数, AR:125
- せ**
- 制御
 - メッセージ
 - 共有, CG:456
 - 切り替え, CG:456 - CG:458
 - 制限
 - Net8 アクセス, AR:111
 - OVO へのアクセス, CG:61
 - web レポート, AR:111
 - データベースアクセス, AR:111
 - 制限する
 - 参照制限
 - 生産性の向上, CG:301
 - 「正常域」メッセージの重要度, AR:78
 - 生成
 - インターネットレポート, AR:105
 - デフォルトメッセージ
 - 拡張キー, CG:358 - CG:359
 - キー, CG:358 - CG:359
 - レポート, CG:47 - CG:49, CG:292 - CG:297
 - 整理
 - 条件
 - 概要, CG:330 - CG:331
 - 順序, CG:347
 - 世界各地の管理ドメイン, CG:433
 - セキュアな Java GUI
 - SSL 実装, AR:319
 - アーキテクチャ, CG:220
 - 証明書, CG:224
 - セキュアチャネル
 - 概要, AR:319
 - セキュアな通信の確立, CG:221
 - 使う, CG:219, CG:224
 - 認証プロセス, CG:222
 - セキュリティ
 - HTTPS, AR:413
 - OVO, CG:232
 - プロセス, AR:420 - AR:421
 - レベル, AR:421
 - SSH, AR:422
 - 概要, CG:231 - CG:232, AR:407 - AR:441
 - 監査, AR:435 - AR:438
 - 管理対象ノード, CG:249
 - キーストア, HTTPS:52
 - コンポーネント, HTTPS:52
 - 種類, AR:409
 - 証明書, HTTPS:55
 - クライアント, HTTPS:57
 - サーバー
 - 複数, HTTPS:63
 - 証明書クライアント, HTTPS:52
 - 証明書サーバー, HTTPS:52, HTTPS:56
 - 合併, HTTPS:59
 - 共有, HTTPS:66
 - 複数, HTTPS:59
 - 操作
 - OVO へのアクセス, AR:423
 - 概要, AR:423 - AR:434
 - 代行ユーザー, HTTPS:77
 - DCE エージェントとの比較, HTTPS:89
 - sudo, HTTPS:87
 - アップグレード, HTTPS:86

索引集

- インストール, HTTPS:80
- エージェントプロファイル, HTTPS:84
- 管理サーバーの設定, HTTPS:82
- 準備, HTTPS:79
- 制限, HTTPS:78
- デフォルトポートの変更, HTTPS:83
- パッチ, HTTPS:86
- データベース, AR:426
- 認証局, HTTPS:56
- ネットワーク
 - DCE, AR:413 - AR:417
 - RPC 認証, AR:418 - AR:420
 - 概要, AR:412 - AR:422
- プログラム, AR:426
- プロセス, AR:343 - AR:345
- リモートアクション, AR:432 - AR:434
- リモートアクションの許可, HTTPS:71
- サーバーの設定, HTTPS:72
- ルート証明書, HTTPS:55
- 更新, HTTPS:58
- 分配, HTTPS:58
- 例外警告, AR:326
- レポート, AR:110
- 「セキュリティ」メッセージグループ
- OVO, AR:77
- 設定
 - bbc.ini ファイル, HTTPS:320
 - DCE
 - AIX, DCE:40 - DCE:41
 - Tru64 UNIX, DCE:193 - DCE:194
 - 管理サーバー, AR:414
 - 管理対象ノード, AR:414
 - DCE 環境
 - 完全, DCE:40
 - 最小, DCE:40
 - ECS イベント傍受, DCE:94
 - EMS テンプレート, DCE:113
 - HACMP エージェント用 IP エイリアス
 - AIX 4.3, DCE:48
 - HTTPS ノード, HTTPS:104
 - NNM へのアクセスを設定するコマンド行ツール, AR:310
 - OpenView Operations for Windows
 - OVO 管理サーバー用エージェントの手順, AR:216 - AR:218
 - OVO
 - HP OpenView Operations for Windows 管理サーバー用 OVO エージェントの手順, AR:212 - AR:215
 - Windows NT/2000 のイベント傍受の基本, DCE:251
 - Windows 管理サーバー用 OpenView Operations のためのエージェント, AR:212 - AR:215
 - Windows 用 OpenView Operations のメッセージの転送, AR:221 - AR:223
 - デフォルト設定, AR:73 - AR:169
 - 要素, CG:225 - CG:297
 - OVO の RPC 認証, AR:419
 - seldist ファイル, AR:181 - AR:183
 - Windows 用 OpenView Operations
 - OVO 管理サーバー用エージェント, AR:216 - AR:218
 - OVO ヘメッセージを転送するサーバー, AR:219 - AR:224
 - Windows 管理サーバー用 OpenView Operations でのエージェント, AR:223
 - アップロード
 - ASCII モード, AR:288 - AR:290
 - デフォルトディレクトリ, AR:290
 - イベント関連処理, CG:415
 - オペレータ, CG:266
 - プロファイル, CG:266
 - オペレータのアプリケーションデスクトップ, CG:270 - CG:272
 - 管理
 - サーバーのデフォルト, CG:431
 - 管理サーバー
 - 英語, AR:279 - AR:282
 - 担当範囲, CG:447 - CG:455
 - 地域, CG:444 - CG:445
 - 中央, CG:446
 - 日本語, AR:283 - AR:285
 - 管理対象ノード
 - 階層, CG:444
 - 地域管理サーバー, CG:445
 - 管理対象ノードでのインストール, AR:171 - AR:187
 - 管理対象ノードでの更新, AR:171 - AR:187
 - 管理対象ノードへの OVO エージェントの分配, AR:173

- 基本の分配イベント傍受, DCE:93
 グループパーミッション, AR:424
 計画休止, CG:426, CG:427
 言語
 管理サーバー, AR:261
 管理対象ノード, AR:270 - AR:271
 国際化環境でのアップロード, AR:288 - AR:290
 コミュニティ名
 opcinfo ファイル, AR:395
 SNMP デーモン設定ファイル, AR:395
 サービス時間, CG:425, CG:427
 時間に関係のないテンプレート, CG:450
 時間テンプレート内の周期, CG:450
 しきい値モニター, CG:397, CG:398 - CG:399
 しきい値モニターテンプレート, DCE:108
 自動受諾, CG:167
 上位転送ポリシー, CG:438
 条件
 SNMP トラップテンプレート, CG:408 - CG:409
 メッセージ, CG:398
 除外, CG:364
 選択的分配機能のカスタマイズ, AR:187
 専門技術センター, CG:436
 中央管理サーバー, CG:444
 通信パラメータ, HTTPS:318
 通知サービス, AR:252
 データのダウンロード, AR:445 - AR:447
 デフォルト~のロード, CG:187 - CG:193
 テンプレート
 複数, CG:319
 メッセージ, CG:407
 メッセージ転送, AR:128
 テンプレート例, AR:181
 特定アプリケーション用テンプレート, CG:322
 トラブルチケットシステム, AR:253
 ノード
 DCE セル, AR:415
 認証された RPC, AR:415
 ノード階層, CG:237
 ノードグループ, CG:250 - CG:252
 ノードのデフォルト, CG:248
 ファイル
 アップロード, CG:454
 ダウンロード, CG:454
 担当マネージャ, CG:447 - CG:448
 配布, CG:453 - CG:455
 ファイルパーミッション, AR:424
 フィルター処理済メッセージブラウザ, CG:207 - CG:209
 複数のディスク上のデータベース, AR:460 - AR:461
 フレキシブル管理テンプレート, AR:112 - AR:140
 分配の保護, AR:430
 メッセージ
 条件, CG:326 - CG:330
 デフォルト, CG:317 - CG:318
 文字セット
 GUI, AR:263 - AR:268
 管理サーバー, AR:262
 管理対象ノード, AR:271
 ユーザープロファイル, CG:275 - CG:276, AR:245
 レポート生成のタイムアウト, AR:105
 設定情報
 配布, HTTPS:95
 プッシュ, HTTPS:98
 [設定データのダウンロード] ウィンドウ
 図, AR:446
 説明, AR:446 - AR:447
 開く, AR:447
 [設定データのダウンロード] ウィンドウからのダウンロード
 ダウンロード, AR:447
 設定ファイルのアップロード, CG:454
 設定変更
 地域管理サーバー上の OVO エージェント, CG:444
 設定、コンソール, CG:195 - CG:197
 全世界をカバーする管理 - 参照
 Follow-the-Sun 管理
 選択
 しきい値の種類, CG:392
 条件, CG:330
 メッセージ生成方針, CG:392 - CG:395
 選択的
 分配, AR:179 - AR:187
 仕組み, AR:180

索引集

- 選択ノード, AR:107
- 選択ノードグループ, AR:106
- 選択ペンディングメッセージ詳細レポート, AR:109
- 選択ペンディングメッセージレポート, AR:109
- 選択メッセージ詳細レポート, AR:109
- 選択メッセージレポート, AR:109
- 選択ユーザーアクション, AR:107
- 選択ユーザー監査レポート, AR:107
- 選択ユーザーログオン監査, AR:108
- 選択履歴メッセージ詳細レポート, AR:109
- 選択履歴メッセージレポート, AR:109
- 全ペンディングメッセージ詳細レポート, AR:109
- 全ペンディングメッセージレポート, AR:109
- 全メッセージレポート, AR:106
- 専門
 - 技術センター, CG:435 - CG:436
- 専門技術センター
 - 概要, CG:435 - CG:436
 - 設定, CG:436
 - 通信フロー, CG:436
 - 役割分担, CG:436
- 全履歴メッセージレポート, AR:107, AR:109
- そ**
- 相関
 - メッセージ, CG:350
- 相関処理
 - イベント, AR:99
 - NNM, CG:415
 - 概要, CG:412 - CG:419
 - 説明, CG:51, CG:412 - CG:413
 - メッセージ
 - 管理サーバー, CG:413, CG:417
 - 管理対象ノード, CG:413, CG:416
 - 異なるソース, CG:414
 - フレキシブル管理環境, CG:418
 - メッセージとイベント, CG:349 - CG:350
- 相互運用性
 - Windows 用 OVO と OpenView Operations, AR:211 - AR:226
 - 概要, AR:209 - AR:226
- 操作
 - ドラッグアンドドロップ, CG:119 - CG:129
 - ドラッグ、標準, CG:120
 - 送信
 - 管理サーバーにメッセージ
 - Windows 用 OpenView Operations, AR:212
 - メッセージを管理サーバーに OVO, AR:216
 - リセットメッセージの自動, CG:359 - CG:361
 - ソース、メッセージの相関処理, CG:414
 - ゾーン、タイム
 - パラメータ, AR:127
 - 文字列, AR:126
 - 属性
 - カスタムメッセージ
 - 概要, CG:149
 - 表示, CG:150
 - メッセージ, AR:78 - AR:80
 - 調査, CG:146
 - 変更, CG:147
 - メッセージ転送テンプレート, AR:128
 - メッセージの転送, CG:434
 - 属性によるメッセージの絞り込み, CG:316
 - 「その他」メッセージグループ OVO, AR:76
 - ソフトウェア
 - インストール/削除のデバッグ, AR:71 - AR:72
 - 通信, AR:43
 - 配布, CG:278
 - ソフトウェアのインストール, HTTPS:105
 - Windows, HTTPS:111
 - 共通設定の定義, HTTPS:110
 - コピーイメーから, HTTPS:130
 - 固有の OvCoreId, HTTPS:111
 - 手作業, HTTPS:120
 - パッケージファイルから手作業で, HTTPS:121
 - ソフトウェアのインストール/削除のデバッグ, AR:71 - AR:72
 - ソフトウェアの必要条件
 - OVO
 - AIX, DCE:33 - DCE:36
 - HP-UX, DCE:68 - DCE:72

Linux, DCE:120 - DCE:125
 Solaris, DCE:146
 Tru64 UNIX, DCE:185 - DCE:187
 Windows NT/2000, DCE:225 - DCE:226
 SSH 利用 OVO のインストール, AR:60

た

ターゲット規則、メッセージ, CG:449 - CG:450
 ターゲットディレクトリ
 -参照ディレクトリ; 一時的なディレクトリ
 AIX, DCE:58
 HP-UX, DCE:97
 Linux, DCE:136
 Solaris, DCE:164
 Tru64 UNIX, DCE:205
 Windows NT/2000, DCE:284
 説明, DCE:98
 ターゲットとドロップ関連のアクション, CG:121 - CG:125
 ターミナルアクセス, CG:177
 ターミナルへのアクセス, CG:232
 第2のディスク、データベース コントロール ファイルを移動, AR:460
 代行ユーザー, HTTPS:77
 DCE エージェントとの比較, HTTPS:89
 sudo, HTTPS:87
 アップグレード, HTTPS:86
 インストール, HTTPS:80
 エージェントプロファイル, HTTPS:84
 管理サーバーの設定, HTTPS:82
 準備, HTTPS:79
 制限, HTTPS:78
 デフォルトポートの変更, HTTPS:83
 パッチ, HTTPS:86
 対象外
 自動バックアップのファイル, AR:451
 タイム
 ゾーン, AR:126
 タイムアウト、レポート生成の設定, AR:105
 ダウンロード
 OVPA マニュアル, AR:207
 設定
 データ, AR:445 - AR:447
 ファイル, CG:454

タスク
 OVO, CG:50 - CG:60
 正しく定義されているトラップ, DCE:93
 タブ、ブラウザペインへの追加, CG:212
 担当範囲
 -参照 担当マネージャ
 オペレータマトリックス, CG:230
 管理サーバー
 切り替え, CG:451 - CG:453
 専門技術センター間の分担, CG:436
 ドメイン階層の管理, CG:443
 担当マネージャ
 -参照 担当範囲
 設定, CG:447 - CG:455
 設定ファイル
 作成, CG:447
 配布, CG:447
 テンプレート
 管理対象ノード, CG:448
 構文, AR:118

ち

地域管理サーバー
 OVO エージェントの設定変更, CG:444
 管理対象ノード, CG:445
 設定, CG:444 - CG:445
 チェック
 除外の種類, CG:363 - CG:364
 チケット、RPC サーバー, AR:418
 チャート
 現況, CG:154
 履歴, CG:156 - CG:157
 「注意域」メッセージの重要度, AR:78
 中央
 管理サーバー
 アクション許容マネージャ, CG:444
 設定, CG:446
 説明, CG:443
 二次マネージャ, CG:444
 注釈
 概要, CG:179 - CG:181
 確認, CG:166 - CG:167, CG:181
 注釈付け
 受諾, CG:357
 メッセージ
 上位転送された, CG:439

索引集

通知, CG:458
重複メッセージ
回避, CG:406
除外
概要, CG:362
管理サーバー, CG:367 - CG:368
フレキシブル管理環境, CG:369
重複メッセージの回避, CG:406

つ

ツアー、Java GUI, CG:69 - CG:70
追加
OVO 変数, CG:174
OVO のノード
ノードグループ, AR:75
OVO へのノードの
方法, CG:235
SNMP トラップテンプレート, CG:407
アプリケーショングループへのアプリケーション, AR:324
アプリケーションを OVO 登録アプリケーションに, CG:257 - CG:263
オペレータ, CG:265 - CG:267
外部ノード、条件, CG:242
管理者テンプレート, CG:273 - CG:274
タブをブラウザペインに, CG:212
注釈, CG:179
ノードの OVO への, CG:240 - CG:250
IP サブマップから, CG:244
[OVO ノードの追加] ウィンドウから, CG:245 - CG:248
外部ノード, CG:241
テンプレートによる, CG:309
内部ノード, CG:240
メッセージグループ, CG:254, AR:77

通信

OVO で処理可能な, HTTPS:30
OVO のトラブルシューティング, HTTPS:269
設定パラメータ, HTTPS:318
設定ファイル, HTTPS:320
専門技術センター, CG:436
ソフトウェアタイプ
変更, AR:56 - AR:58
ソフトウェアの種類
説明, AR:43

トラブルシューティング, HTTPS:255, HTTPS:257
ファイアウォールとインターネット, HTTPS:333
ファイアウォールとプロキシ, HTTPS:332
ファイアウォールの仕組み, HTTPS:332
リンク
企業組織, CG:442
中央管理サーバーの設定, CG:446

通信ブローカ

アーキテクチャ, HTTPS:328
登録されているアプリケーション, HTTPS:248

通知サービス

概念, AR:249
スクリプトとプログラムの作成, AR:250 - AR:251
設定, AR:252
パラメータ, AR:254
メッセージの転送, AR:125

通知システム

メッセージ, CG:458 - CG:459
通知所有権モード, CG:291, AR:83
通知、メッセージイベント, CG:135

ツール

オペレータ、確認, CG:270
コントローラ, AR:310 - AR:311
ノードマッピング, AR:311 - AR:312
バックアップ, AR:448
復元, AR:448
ライセンス保守, AR:469 - AR:470
レポート生成、種類, CG:292

ツールバー

概要, CG:109 - CG:110
カスタマイズ, CG:203 - CG:204
コンポーネント, CG:109
サービスに移動, CG:109
図, CG:109

て

定義

オペレータの作業範囲, CG:269
オペレータのツールセット, CG:270
条件
グループ替え, CG:372
テンプレート

- メッセージ, CG:379
- ログファイル, CG:378
- メッセージグループ, CG:56
- レポートプリンター, AR:105
- 停止
 - 管理対象ノード, HTTPS:37
- ディスク容量 - 参照 アプリケーション
- ディスク、複数, AR:460 - AR:461
- ディレクトリ
 - 参照 ファイル; ターゲットディレクトリ;
 - 一時的なディレクトリ
- AIX, DCE:58
- HP-UX, DCE:97, DCE:136
- OVDatadir, HTTPS:33
- OVIInstallDir, HTTPS:33
- Tru64 UNIX, DCE:204
- Windows NT/2000, DCE:284
- 管理対象ノードの実行時データ, AR:465
- 構造, HTTPS:33
- 保守, AR:463
- ワーキング, AR:424
- ディレクトリ構成
- 管理対象ノード
 - Windows NT/2000, DCE:285 - DCE:287
- データ
 - バックアップ, CG:286 - CG:287
 - バックアップと復元, CG:286 - CG:288
 - 復元, CG:288
- データベース
 - アーカイブログモード
 - 説明, AR:448, AR:451
 - 有効にする, AR:451 - AR:452
 - アクセスの制限, AR:111
 - キューファイルの削除, AR:458
 - コントロールファイルを第2のディスクに
 - 移動, AR:460
 - 自動バックアップの対象外ファイル,
 - AR:451
 - セキュリティ, AR:426
 - トラブルシューティング, AR:363 -
 - AR:365
 - ORACLE, AR:364 - AR:365
 - パフォーマンスの向上, AR:351
 - 表と表領域
 - OVO, AR:521
 - OVO 以外, AR:526
- 復元, AR:457, AR:457 - AR:458
- 複数のディスクに設定, AR:460 - AR:461
- 保守, AR:459
- レポート, AR:105 - AR:111
- データベースの復元, AR:457
- 「データベース」メッセージグループ, AR:76
- データをバックアップ、管理サーバーの、
 - AR:448 - AR:458
- デーモン
 - RPC
 - トラブルシューティング, AR:389
 - SNMP, AR:395
 - SSP snmpd, DCE:175
- テキスト、オリジナルメッセージの確認、
 - CG:148
- できるようにする
 - オペレータ
 - IP マップで IP ネットワークを管理、
 - AR:233
 - OVO エージェントをコントロール、
 - AR:235 - AR:236
- 手作業によるインストール
 - 参照 インストール
 - インストールメンテーション, HTTPS:97
 - ポリシー, HTTPS:97
- 手作業によるインストール削除
 - 参照 インストール削除
- 手続きポリシー, CG:136
- デフォルト
 - IP マップ, AR:313
 - WMI ポリシー名, AR:223
 - 管理サーバーの設定, CG:431
 - しきい値モニター, CG:398
 - 指定した
 - OVO, CG:188
 - 管理者, CG:191 - CG:193
 - スクリプトとプログラムのディレクトリ、
 - AR:250
 - 設定のロード, CG:187 - CG:193
 - トラップとイベントの捕捉, CG:403
 - ノードグループ, AR:75
 - メッセージ
 - グループ, AR:75 - AR:77
 - ワーキングディレクトリ, AR:424
- デフォルト OVO オペレータ
 - AIX, DCE:60

索引集

- HP-UX, DCE:101
 - Linux, DCE:138 - DCE:139
 - Solaris, DCE:166
 - Tru64 UNIX, DCE:214 - DCE:215
 - デフォルトアプリケーション タイプ, DCE:55
 - デフォルト設定
 - 要素, AR:75 - AR:104
 - AIX, DCE:55 - DCE:56
 - HP-UX (OVO), DCE:92 - DCE:95
 - HP-UX (OVPA), AR:202 - AR:206
 - Linux, DCE:133
 - Solaris (OVO), DCE:158 - DCE:162
 - Solaris (OVPA), AR:202 - AR:206
 - Sun Enterprise E10000, DCE:172 - DCE:173
 - Tru64 UNIX, DCE:202 - DCE:203
 - Windows NT/2000, DCE:248 - DCE:253
 - レポート
 - オペレータ, AR:109
 - 管理者, AR:106
 - デフォルト設定のロード, CG:187 - CG:193
 - デフォルトテンプレートグループの種類, AR:84 - AR:85
 - デフォルトのアプリケーションとアプリケーショングループ, AR:93 - AR:99
 - デフォルトの所有権モード、種類, AR:82
 - デフォルトのユーザー, AR:85 - AR:92
 - デフォルトのワーキングディレクトリへの書き込み, AR:424
 - デポノード, DCE:83
 - 典型的な状況、自動化, CG:355
 - 転送
 - CMIP イベント, CG:405 - CG:406
 - SNMP トラップ, CG:405 - CG:406
 - 非該当メッセージ, AR:360
 - メッセージ, CG:434
 - Windows 管理サーバー用 OpenView Operations, AR:220
 - 管理サーバー間, CG:456 - CG:466
 - 通知システム, CG:458, AR:125
 - テンプレート, CG:459 - CG:460
 - トラブルチケットシステム, AR:125
 - 方針, CG:463 - CG:466
 - テンプレート
 - 参照 テンプレート管理者; テンプレート条件; テンプレートグループ
- EMS
 - 設定, DCE:113
 - OVO がインストールする, CG:280 - CG:281
 - SNMP トラップ変数, AR:149 - AR:152
 - SSP、再設定, DCE:178, DCE:179
 - Windows 用 OpenView Operations へ OVO テンプレートをインポート, AR:225
 - 一時的にインタフェース停止中, CG:422
 - 一時的にノード停止中, CG:421
 - イベント関連処理の例, CG:420 - CG:423
 - 外部インタフェース, AR:104
 - 管理担当範囲切替え, AR:120
 - 計画, AR:123 - AR:127
 - 計画休止の構文, AR:120 - AR:123
 - サービス時間
 - 位置, AR:123
 - 構文, AR:120, AR:123
 - パラメータ, AR:124
 - 時間, CG:450
 - 概要, AR:130 - AR:134
 - キーワード, AR:133 - AR:134
 - 構文, AR:119
 - 例, AR:131 - AR:132
 - 時間に関係のない, CG:450
 - しきい値モニター
 - EMS, DCE:106
 - 変数, AR:148
 - 重複の回避, CG:281
 - 手動配布, CG:283
 - 設定
 - 特定アプリケーション用, CG:322
 - 複数, CG:319
 - 説明
 - メッセージソース, CG:303 - CG:310
 - 担当マネージャ, CG:448
 - 追加
 - SNMP トラップ, CG:407
 - ノードとテンプレートの新しい組み合わせ, CG:309
 - 配布
 - 管理対象ノード, CG:280 - CG:281
 - 説明, CG:301
 - 割り当て済み, CG:310
 - 汎用, CG:322
 - 複数, CG:319 - CG:321

- フレキシブル管理
 follow-the-sun 担当範囲の切替え, AR:135
 - AR:137
 位置, AR:112
 型, AR:112
 管理サーバー間のメッセージ転送, AR:137
 - AR:139
 キーワード, AR:114 - AR:117
 計画休止, AR:140
 構文, AR:117 - AR:122
 サービス時間, AR:139
 設定, AR:112 - AR:140
 担当範囲の切替え, AR:134 - AR:135
 例, AR:134 - AR:140
 分配の保護, AR:430
 メッセージ
 HP-UX (OVO), DCE:92
 Solaris (OVO), DCE:158
 メッセージオペレーションの構文, AR:120
 メッセージソース変数, AR:142 - AR:152
 メッセージソース、作成, CG:305
 メッセージターゲット規則の構文, AR:120
 メッセージ転送, CG:459 - CG:460
 位置, AR:128
 設定, AR:128
 属性, AR:128
 トラブルシューティング, CG:466
 パラメータ, AR:129
 ユーザー切り換え, CG:423
 ログファイル, CG:376
 HP-UX (OVO), DCE:92
 Linux, DCE:133
 Solaris (OVO), DCE:159
 Sun Enterprise E10000, DCE:173
 Tru64 UNIX, DCE:202
 変数, AR:147
 割り当て, CG:308 - CG:310
 テンプレート概要レポート, AR:107
 テンプレート管理者
 - 参照 オペレータ; テンプレート; ユーザー; OVO 管理者
 説明, CG:63
 テンプレート変更、通知, CG:274
 テンプレートグループ, AR:84 - AR:85
 - 参照 テンプレート
 Sun Enterprise E10000, DCE:172
 階層
 作成, CG:307
 操作, CG:307
 構成, CG:305 - CG:307
 作成, CG:306
 デフォルト設定
 HP-UX (OVO), DCE:92
 HP-UX (OVPA), AR:203 - AR:206
 Linux, DCE:133
 Solaris (OVO), DCE:158
 Solaris (OVPA), AR:203 - AR:206
 利点, CG:305
 テンプレートグループ階層の操作, CG:307
 テンプレートグループ
 追加、変更、削除, AR:85
 テンプレートグループリストボックス,
 CG:306
 テンプレート条件, CG:52
 - 参照 テンプレート
 テンプレート詳細レポート, AR:107
 テンプレートの要約レポート, AR:107
 テンポラリファイル、自動バックアップの対
 象外, AR:451
- と
- 同期
 OVO と NNM のイベント関連処理, CG:416
 コマンドと OVO エージェント文字セット,
 AR:270
 統計レポート, AR:110
 統合
 IP 動作のモニター - テーブルを OV サービ
 スとして, AR:234
 OVO の SMS, DCE:289 - DCE:293
 OVPA でのデータ, AR:192
 Sun Management Center, DCE:180
 アプリケーションを OVO に
 HP OpenView プラグイン, AR:230
 HP アプリケーション, AR:229
 NNM, AR:231, AR:232 - AR:236
 OVO アプリケーション, AR:230
 アクション, AR:238 - AR:239
 アプリケーションデスクトップ, AR:230
 - AR:231
 概要, AR:227 - AR:245
 監視アプリケーション, AR:240

索引集

構成要素, AR:229
ブロードキャストコマンド, AR:237
イーサネットトラフィック HP を OV アプリケーションとして, AR:233
モニター用プログラム, CG:385
統合 Web ブラウザ - 参照 Web ブラウザ
導入済ソフトウェアアプリケーション,
DCE:258
[登録ノードグループ] ウィンドウ, AR:75
[登録メッセージグループ] ウィンドウ,
AR:76
特殊文字、フレキシブル管理テンプレート,
AR:118
閉じる
EMS GUI, DCE:109
ドメイン、世界各地の管理, CG:433
ドライバ表示アプリケーション, DCE:272
ドラッグアンドドロップ
Java GUI, CG:119 - CG:125
他のアプリケーション, CG:126
操作, CG:119 - CG:129
ドラッグモード, CG:126 - CG:129
トラップ
SNMP, CG:403 - CG:410, AR:100 -
AR:102
正しく定義されている, DCE:93
トラブルシューティング, HTTPS:246
AIX 管理対象ノード, DCE:49
HP OpenView, AR:349
HP OpenView Performance Agent, AR:349
IP エイリアス, DCE:49
NSF, AR:405
opcdbininit, AR:363
opcdbinst, AR:363
ORACLE データベース, AR:364 - AR:365
OVO 通信, HTTPS:269
RPC コール, HTTPS:252
RPC デーモンまたはローカルロケーション
ブローカ, AR:389
TCP/IP ツール, HTTPS:251
UNIX の管理対象ノード
インストール, AR:371
実行時, AR:386 - AR:388
what 文字列, HTTPS:249
Windows 管理対象ノード
インストール, AR:373 - AR:374

アプリケーションに対する ping,
HTTPS:247
アプリケーションのステータス,
HTTPS:248
インストールされている OV ファイルセット
, HTTPS:249
インベントリの基本情報, HTTPS:249
インベントリの詳細情報, HTTPS:250
インベントリのネイティブ情報,
HTTPS:250
概要, AR:355 - AR:362
管理サーバー, AR:349
GUI, AR:368 - AR:370
OVO, AR:366 - AR:367
メッセージ転送テンプレート, CG:466
管理対象ノードの実行時, AR:375 -
AR:385
組み込みパフォーマンスコンポーネント,
AR:390 - AR:394
証明書, HTTPS:264
証明書の分配, HTTPS:274
通信, HTTPS:255, HTTPS:257
ツール, HTTPS:247
データベース, AR:363 - AR:365
登録されているアプリケーション,
HTTPS:248
認証, HTTPS:264
ネットワーク, HTTPS:255
複数のアドレスを持つホストのインストール
, AR:397 - AR:404
プロセス
OVO, AR:363
ロギング, HTTPS:254
トラブルチケットサービス
メッセージの転送, AR:125
トラブルチケットシステム
概念, AR:249
管理サーバーの接続, CG:462
スクリプトとプログラムの作成, AR:250 -
AR:251
設定, AR:253
パラメータ, AR:254
トレース
イベント, AR:71
コマンド, AR:71
トレース機能

障害, AR:357
 トレンド分析レポート, AR:110

な

[内部アプリケーションの追加] ウィンドウ,
 CG:261

内部ノード
 追加, CG:240
 特徴, CG:240

内部パフォーマンスコンポーネント, CG:388

に

二次マネージャ
 アクションの許可, CG:452
 指定, CG:444
 担当の切り替え, CG:451 - CG:452

日本語
 HP-UX の設定と関連する文字セット,
 AR:283
 管理サーバー, AR:283 - AR:285
 管理対象ノードファイルの処理, AR:284 -
 AR:285
 フレキシブル管理, AR:286
 文字セット, AR:276

日本語版
 サブプロダクト内の構成要素, DCE:80

任意所有権モード, CG:164
 「認識不能 (?)」メッセージの重要度, AR:78

認証, CG:231
 DCE ノードを認証された RPC を使用する
 ように設定する, AR:415
 PAM, AR:427
 RPC, AR:418 - AR:420
 トラブルシューティング, AR:345,
 HTTPS:264
 プロセス, AR:343 - AR:345
 例, AR:343
 要件, AR:344 - AR:345

認証局, HTTPS:56

ね

ネットワーク
 オペレータの作業範囲, CG:269
 トラブルシューティング, HTTPS:255

ネットワークコンピューティングシステム -
 参照 NCS

ネットワークセキュリティ
 DCE, AR:413 - AR:417
 RPC 認証, AR:418 - AR:420
 SSH, AR:422
 概要, AR:412 - AR:422

ネットワークノードマネージャ - 参照 NNM
 「ネットワーク」メッセージグループ
 OVO, AR:76

の

ノード - 参照 管理対象ノード; ノードグルー
 プ: ノード階層

[ノード/テンプレートの指定] ウィンドウ,
 CG:308

[ノード/テンプレートの追加] ウィンドウ,
 CG:309

ノード階層, CG:238
 ノード概要レポート, AR:107
 ノードグループ
 管理サーバー, AR:75
 削除, AR:75
 ステータス, CG:252
 設定, CG:250 - CG:252
 追加, AR:75
 デフォルト, AR:75
 変更, AR:75
 割り当て, CG:267 - CG:269

ノードグループ概要レポート, AR:106
 ノード設定レポート, AR:106

[ノード通信オプション] ウィンドウ, CG:248
 [ノードの拡張オプション] ウィンドウ,
 CG:247

ノードのコピー & ペースト, CG:245
 - 参照 ノードのドラッグ & ドロップ

ノードのドラッグ & ドロップ, CG:245
 - 参照 ノードのコピー & ペースト

ノードフォルダー
 概要, CG:75 - CG:76
 カラー, CG:75
 グループ, CG:75
 図, CG:75
 レイアウトグループ, CG:75

ノードマッピングツール, AR:311 - AR:312
 ノードメッセージの属性, AR:80

索引集

は

バージョン

OVO, AR:356 - AR:357

OVO エージェント

インストール済みバージョンの表示,
AR:67

管理, AR:66

削除, AR:70

使用できるバージョンの表示, AR:66

スクリプト, AR:174

プログラム, AR:174

ハードウェア

HP 9000/700, DCE:98

HP 9000/800, DCE:98

HP IA64, DCE:98

IBM RS/6000, DCE:58

Intel

Linux, DCE:136

Windows 2000/NT, DCE:284

Sun SPARCstation, DCE:164

ハードウェアの必要条件

OVO

AIX, DCE:33

HP-UX, DCE:67

Linux, DCE:119

Solaris, DCE:145

Tru64 UNIX, DCE:185

Windows NT/2000, DCE:223 - DCE:224

SSH 利用 OVO のインストール, AR:59

「ハードウェア」メッセージグループ

OVO, AR:76

ハートビートポーリング, HTTPS:101

CPU の負荷の軽減, HTTPS:101

ネットワークの負荷の軽減, HTTPS:101

パーミッション

GUI, AR:425

設定

グループ, AR:424

ファイルアクセス, AR:424

ファイルの設定, AR:424

バイナリ

カスタマイズ, AR:175

共通, AR:174

ファイル名, AR:178

配布

オペレータ設定を伴わない, CG:283

設定, CG:277 - CG:279

管理対象ノード, CG:278 - CG:279

変更部分, CG:277 - CG:278

設定ファイル

他のサーバー, CG:453 - CG:455

担当マネージャ, CG:447

テンプレート

説明, CG:301

メッセージソース, CG:310

割り当て済み, CG:310

テンプレートの管理対象ノードへの,
CG:280 - CG:281

テンプレートの手動, CG:283

ノード数と優先度の抑制, CG:282

ヒント, CG:281 - CG:283

リスト

概要, CG:460 - CG:463

サイズの調整, CG:460 - CG:462

配布する

-参照 配布

パイプファイル

管理サーバー, AR:334 - AR:336

管理対象ノード, AR:339 - AR:340

場所

-参照 場所の特定

エラーメッセージ, AR:358

ファイル

管理対象ノードのログファイル, AR:465
- AR:466

管理対象ノードでの opcinfor, AR:357

場所の特定

-参照 場所

メッセージ, CG:311

パスワード

DCE ノード, AR:428 - AR:429

root, AR:50

エージング, AR:426

制御, AR:423

変更, CG:186, AR:423

割り当てる, AR:429

パターンマッチ

演算子, CG:331

大文字と小文字を区別しない, CG:332

構文, CG:333 - CG:335

条件の例, CG:332 - CG:333

ノード名を表示, AR:312

メッセージ, CG:331 - CG:338
 パターンマッチオプション
 デフォルト設定, CG:318
 パターンマッチでの大文字と小文字の区別,
 CG:332
 パターンマッチに含まれる演算子, CG:331
 バックアップ
 オフライン, AR:448
 サーバー, CG:453
 自動, AR:449 - AR:456
 設定データの復元, AR:456 - AR:458
 証明書, HTTPS:279
 ツール, AR:448
 データ, CG:286 - CG:287
 バックアップの欠点
 オフライン, AR:449
 自動, AR:450
 バックアップ方法、比較, CG:286
 「バックアップ」メッセージグループ, AR:76
 パッチ, Solaris, DCE:151
 バッファリングメッセージ
 パラメータ, AR:124
 パフォーマンス
 Java GUI, AR:326
 向上
 Motif GUI の起動, AR:353
 OVO, AR:351 - AR:353
 SNMP 管理プラットフォーム, AR:350 -
 AR:351
 データベース, AR:351
 最適化, CG:347 - CG:348
 調整, AR:350 - AR:354
 モニター, CG:44
 パフォーマンス指標
 設定, CG:390
 説明, CG:389
 モニター, CG:388
 パフォーマンスの調整, AR:350 - AR:354
 「パフォーマンス」メッセージグループ
 OVO, AR:76
 パラメータ
 - 参照 変数
 opclis コマンド, AR:469 - AR:470
 カーネル, AR:42
 計画休止
 構文, AR:124

タイムゾーン文字列, AR:127
 通知サービス, AR:254
 テンプレート
 計画休止, AR:124
 サービス時間, AR:124
 メッセージ転送, AR:129
 トラブルチケットシステム, AR:254
 メッセージバッファリング, AR:124
 ハンドシェイク, SSL, AR:319
 搬入メッセージ、一致条件との比較, CG:328
 - CG:330
 汎用テンプレート, CG:322

ひ

非 OVO 管理対象レポート, AR:107
 非該当
 条件、除外, CG:347
 メッセージ、転送, AR:360
 非該当除外条件の利用, CG:347
 非管理対象ノード
 管理, CG:250
 説明, CG:234
 日付メッセージの属性, AR:80
 必要条件
 監視アプリケーションを統合, AR:240
 必要条件 - 参照 分配; インストールの必要条件
 件
 非表示
 ペインとエリア, CG:200 - CG:202
 ポジションコントロール, CG:198
 メッセージブラウザのカラム, CG:216
 表示
 EMS GUI リソースインスタンス, DCE:109
 OVPA マニュアル, AR:207
 インストール済み OVO エージェントのバージョン,
 AR:67
 使用できる OVO エージェント, AR:66
 ペインとエリア, CG:200 - CG:202
 ポジションコントロール, CG:198
 メッセージ
 グループ, AR:76
 デフォルト, CG:319
 メッセージブラウザに, CG:135
 メッセージダッシュボードでのメッセージの
 重要度
 概要, CG:153 - CG:157

索引集

メッセージブラウザのカラム, CG:216

[表示設定] ダイアログボックス

itoopec ファイル, AR:301

図

[Web ブラウザ] タブ, CG:103

[一般] タブ, CG:204

[イベント] タブ, CG:206

表示モード

所有権, AR:81

「ステータス伝達なし」, AR:81 - AR:82

表示モード、所有権, CG:165, CG:289 - CG:290

変更, AR:82

標準アンインストール

OVO

Solaris, DCE:156

Tru64 UNIX, DCE:201

Windows NT/2000, DCE:247

OVPA

HP-UX, AR:200

Solaris, AR:200

標準インストール

—参照 インストール

OVO

HP-UX, DCE:82

Linux, DCE:128

Solaris, DCE:152

Windows NT/2000, DCE:236 - DCE:240

OVPA

HP-UX, AR:196

Solaris, AR:196

標準インストール削除

—参照 インストール削除

表と表領域

OVO, AR:521

OVO 以外, AR:526

比率、管理階層の構成, CG:443

ふ

ファイアウォール

インターネット通信, HTTPS:333

仕組み, HTTPS:332

プロキシ, HTTPS:332

ファイル

—参照 ディレクトリ; インクルードファイル; ログファイル; メイクファイル

HP_OV_consoleSettings, CG:196

itoopec, AR:301

.opc_brc_history, CG:176

opcinfo, AR:395

OVO エージェント設定

位置, AR:342

種類, AR:341

SNMP デーモンの設定, AR:395

アクセス, CG:232, AR:424

位置

AIX, DCE:59

HP-UX, DCE:100

Linux, DCE:138

Solaris, DCE:165

Tru64 UNIX, DCE:213

Windows NT/2000, DCE:286

インクルードファイル, HTTPS:40

AIX, DCE:62

HP-UX, DCE:105

Linux, DCE:141

Solaris, DCE:170

Tru64 UNIX, DCE:217

Windows NT/2000, DCE:288

管理サーバー処理

ISO 8859-15, AR:280

シフト JIS, AR:283

管理対象ノード処理

英語, AR:281 - AR:282

日本語, AR:284 - AR:285

管理対象ノード変換

EUC, AR:284

ROMAN8, AR:281

キュー

管理サーバー, AR:334 - AR:336

管理対象ノード, AR:339 - AR:340

削除, AR:458

セキュリティ, AR:434

コントロール, AR:460

システムリソース

AIX, DCE:60

HP-UX, DCE:101, HTTPS:35

Solaris, DCE:166 - DCE:167

Tru64 UNIX, DCE:215

Windows NT/2000, DCE:287

自動バックアップの対象外

データベース, AR:451

- テンポラリ, AR:451
- 設定
 - 担当マネージャ, CG:447 - CG:448
 - パーミッション, AR:424
- パイプ
 - 管理サーバー, AR:334 - AR:336
 - 管理対象ノード, AR:339 - AR:340
- プロセス
 - 管理サーバー, AR:334 - AR:336
 - 管理対象ノード, AR:339 - AR:341
- 保守, AR:463
- メイクファイル, HTTPS:41
 - AIX, DCE:63
 - HP-UX, DCE:105
 - Linux, DCE:141
 - Solaris, DCE:170
 - Tru64 UNIX, DCE:218
 - Windows NT/2000, DCE:288
- ファイルセット
 - インストールされている OV のリスト, HTTPS:249
 - インベントリの基本情報, HTTPS:249
 - インベントリの詳細情報, HTTPS:250
 - インベントリのネイティブ情報, HTTPS:250
- ファイルツリー、管理サーバー, DCE:73 - DCE:78
- ファイル名
 - バイナリ, AR:178
- 不一致
 - メッセージの分類, CG:55
- 不一致メッセージの分類, CG:55
- フィルター処理済メッセージブラウザ
 - －参照 アクティブメッセージブラウザ; 履歴メッセージブラウザ; メッセージブラウザ; ペンディングメッセージブラウザ
- アクティブ
 - 概要, CG:98 - CG:99
 - 図, CG:98
 - 設定, CG:207 - CG:209
 - 設定の保存, CG:210 - CG:211
- ペンディング
 - 概要, CG:102
 - 障害の調査, CG:161
- 履歴
 - 概要, CG:100
- 障害の調査, CG:159 - CG:160
- 図, CG:101
- [フィルター設定] フォルダ
 - 概要, CG:79 - CG:80
 - 図, CG:79
- フォント X リソース, AR:265 - AR:268
- 復元
 - －参照 復元ツール
 - 自動バックアップ後の設定データ, AR:456 - AR:458
 - 証明書, HTTPS:279
 - データ, CG:288
 - データベースを最新の状態に, AR:457 - AR:458
- 復元ツール, AR:448
 - －参照 復元
- 複数
 - オペレータ, CG:61
 - 親グループ, CG:239
 - 管理サーバー, CG:429 - CG:474
 - データベースの設定用ディスク, AR:460 - AR:461
- テンプレート
 - 設定, CG:319
 - 並行処理, CG:319 - CG:321
 - メッセージ、除外, CG:322
- 複数のアドレスを持つホスト、トラブルシューティング, AR:397 - AR:404
- 複数の証明書サーバー, HTTPS:59, HTTPS:63
- 複数の証明書サーバー環境の合併, HTTPS:59
- 物理ターミナル－参照 アプリケーション
- プライマリアカウント
 - 手作業で作成, AR:428
 - 無効, AR:429
- [ブラウザ設定] ダイアログボックス
 - 図, CG:211
- [ブラウザのカラムのカスタマイズ] ダイアログボックス
 - 図
 - [カスタム] タブ, CG:140
- [ブラウザのフィルター設定の保存] ダイアログボックス
 - 図, CG:211
- ブラウザペイン
 - 概要, CG:92 - CG:102

索引集

図

非表示, CG:202
ポップアップメニュー, CG:117
メインウィンドウ, CG:92
メッセージブラウザ, CG:93
タブの追加, CG:212
非表示, CG:202
ポップアップメニュー, CG:117
プラグイン、HP OpenView アプリケーション, AR:230
プリンター、レポート, AR:105
プリント
マンページ, AR:531
古いエージェントの削除, DCE:132
フレキシブル管理
環境
概要, CG:431 - CG:441
重複メッセージの除外, CG:369
メッセージの相関処理, CG:418
利点, CG:431
テンプレート
follow-the-sun 担当範囲の切替え, AR:135
- AR:137
位置, AR:112
型, AR:112
管理サーバー間のメッセージ転送, AR:137
- AR:139
キーワード, AR:114 - AR:117
計画休止, AR:140
構文, AR:117 - AR:122
サービス時間, AR:139
設定, AR:112 - AR:140
担当範囲の切替え, AR:134 - AR:135
例, AR:134 - AR:140
日本語環境, AR:286
フローチャート
DCE RPC クライアント - サーバーの認証プロセス, AR:419
HP-UX の設定と関連する文字セット
英語, AR:279
日本語, AR:283
OVO
機能の概要, AR:329
メッセージインタフェース, CG:382
OVO エージェントのインストール
Windows NT/2000, DCE:228

SD-UX のリモートソフトウェア デポのインストール方法, DCE:83
インターセプタ
NNM 環境での SNMP イベント, CG:404
管理担当
切り替え, CG:451
管理担当範囲
管理対象ノード用テンプレート, CG:448
構成例
OVO エージェントが動作する NNM 収集ステーション, CG:470
OVO エージェントが動作する NNM 収集ステーションと複数の管理サーバー, CG:474
OVO エージェントによる IP デバイスのモニター, CG:469
単独の管理サーバー, CG:467
複数の管理サーバー, CG:472
世界各地の管理ドメイン, CG:433
設定
メッセージソーステンプレート, CG:304
設定ファイルのダウンロードとアップロード, CG:454
専門技術センター間の通信, CG:436
通信リンク
企業組織, CG:442
中央管理サーバーの設定, CG:446
ディレクトリ構造
AIX, DCE:59
HP-UX, DCE:99
Linux, DCE:137
Tru64 UNIX, DCE:213
Windows NT/2000, DCE:285
メッセージ転送
工程, CG:460
大規模階層, CG:461
メッセージの上位転送工程, CG:439
メッセージのフィルター処理
OVO エージェント, CG:324
管理サーバー, CG:325
複数のテンプレート, CG:321
メッセージフロー
管理サーバー, CG:418
管理対象ノード, CG:417
リモートアクション, AR:432
ログファイルエンキャプスレータ, CG:375

- 論理イベント相関処理, CG:413
- ブロードキャスト
制限, AR:244
- ブロードキャスト - 参照 アプリケーション
ブロードキャストアプリケーション, CG:166
- ブロードキャストコマンド
アプリケーションを統合, AR:237
- 概要, CG:175 - CG:176
- 起動
管理対象ノード上で, AR:244 - AR:245
リモートで, AR:427
- 出力, AR:291
- プログラム
アクセス
HP-UX, AR:426
- セキュリティ, AR:426
- 通知サービス, AR:250 - AR:251
- トラブルチケットシステム, AR:250 -
AR:251
- 分配
AIX, DCE:57 - DCE:58
HP-UX, DCE:96 - DCE:98
Linux, DCE:134 - DCE:136
Solaris, DCE:163 - DCE:164
Tru64 UNIX, DCE:204 - DCE:205
Windows NT/2000, DCE:283 - DCE:284
- アドバイス, AR:174 - AR:177
- 概要, AR:174 - AR:178
- 必要条件, AR:174
- モニター, CG:386
- プロセス
概要, AR:327 - AR:345
管理サーバー, AR:331 - AR:336
管理対象ノード, AR:337 - AR:342
- グループ, AR:420
- セキュリティ, AR:343 - AR:345
- 名前, AR:420
- 認証, AR:343
- 要件, AR:344 - AR:345
- 例, AR:343
- 必要なセキュリティレベル, AR:345
- 必要な名前, AR:344
- ファイル, AR:339 - AR:341
- プロセス - 参照 アプリケーション
プロセス抹消アプリケーション, DCE:265
- プロパティ、OVO へ転送するすべてのメッ
セージのデフォルトタイプの変更,
AR:223
- プロファイル
管理, CG:442
- デフォルトのオペレータ, CG:266 -
CG:267
- ユーザー, CG:62
- ユーザー、設定, CG:275 - CG:276
- ユーザーの設定, CG:264 - CG:276
- ユーザーの割り当て, CG:272
- 分散コンピューティング環境 - 参照 DCE
分析
OVO での症状, AR:357
OVPA でのデータ, AR:192
- 分担
専門技術センター間の役割, CG:436
- 分配
アクションを管理対象ノードに, AR:239
管理対象ノード
OVO エージェント設定, AR:173
スクリプトとプログラム, AR:174 -
AR:178
- スクリプト/プログラム, AR:178
- AIX, DCE:57 - DCE:58
HP-UX, DCE:96 - DCE:98
Linux, DCE:134 - DCE:136
Solaris, DCE:163 - DCE:164
Tru64 UNIX, DCE:204 - DCE:205
UNIX, AR:178
- Windows NT/2000, DCE:283 - DCE:284
- アドバイス, AR:174 - AR:177
- 必要条件, AR:174
- 選択的, AR:179 - AR:187
- 仕組み, AR:180
- マネージャ, AR:175
- ルート証明書, HTTPS:58
- 分配イベント傍受
設定, DCE:93
- 分配マネージャ, HTTPS:97
- へ
- ペインとエリア
移動, CG:199
- 表示と非表示, CG:200 - CG:202
- ヘッダー、メッセージブラウザ

索引集

- 図, CG:95
- 変換
 - 管理サーバーを EUC に, AR:286
 - 管理対象ノードファイル
 - EUC, AR:284
 - ROMAN8, AR:281
 - 管理対象ノードを EUC に, AR:286
 - 文字セット, AR:279 - AR:285
- 変更
 - IP アドレス, AR:471 - AR:483
 - Java GUI のルック & フィール, CG:197
 - OVO 管理者担当範囲マトリックス, CG:230
 - Tru64 UNIX でのログファイルテンプレート, DCE:202
 - オペレータのパスワード
 - 概要, CG:186
 - 再表示周期, CG:193
 - 条件, CG:331
 - 所有権表示モード, AR:82
 - 通信タイプ, AR:56 - AR:58
 - デフォルト
 - OVO へ転送するすべてのメッセージのプロパティタイプ, AR:223
 - WMI ポリシー名, AR:223
 - ノードグループ, AR:75
 - パスワード, AR:423
 - ホスト名, AR:471 - AR:483
 - メッセージグループ, AR:77
 - 文字セット
 - 管理対象ノード, AR:273
 - ログファイルエンキャプスレータ, AR:274
 - ユーザー名, AR:423
- 変数
 - 参照 パラメータ
 - GUI, AR:154 - AR:169
 - 言語, AR:263
 - OVO への追加, CG:174
 - path, HTTPS:39
 - アクション, AR:145 - AR:146
 - アプリケーション, AR:154 - AR:169
 - 解決, AR:145
 - 概要, AR:141 - AR:169
 - 型, AR:141
 - 環境, AR:141, HTTPS:37
 - 指示文インタフェース, AR:153
 - ステータス, AR:125
 - テンプレート
 - SNMP トラップ, AR:149 - AR:152
 - しきい値モニター, AR:148
 - ログファイル, AR:147
 - パラメータ, AR:158 - AR:167
 - メッセージ
 - スケジュールアクション, AR:152
 - メッセージ関連, AR:158
 - メッセージソースのテンプレート, AR:142 - AR:152
 - モニター, CG:391
 - ペンディングメッセージのバッファ解除, CG:102
 - ペンディングメッセージのレポート, AR:107
 - ペンディングメッセージブラウザ
 - 参照 アクティブメッセージブラウザ;
 - フィルター処理済メッセージブラウザ;
 - 履歴メッセージブラウザ;メッセージブラウザ
 - 概要, CG:102
 - 障害の調査, CG:161
 - メッセージのバッファ解除, CG:102
- ほ
 - ポイントツーポイントの障害, AR:398
 - 傍受
 - OVO メッセージ, AR:103
 - イベント
 - ECS, DCE:94
 - 分配イベント傍受, DCE:93
 - メッセージの重複を防ぐ, DCE:94
 - メッセージ
 - アプリケーション, AR:242
- 方針
 - メッセージ転送, CG:463 - CG:466
- ポーリング周期
 - MIB オブジェクト, CG:387
 - プログラム, CG:387
- 保護
 - オペレータ起動アクション, AR:431
 - シェルスクリプト, AR:431
 - 自動アクション, AR:431
 - 設定の分配, AR:430
 - テンプレートの分配, AR:430
 - リモートアクション, AR:431 - AR:434
- ポジションコントロール

- 概要, CG:111
 図
 表示, CG:198
 メインウィンドウ, CG:111
 非表示, CG:198
 表示, CG:198
 保守
 OpenView, AR:462
 OVO, CG:225 - CG:297, AR:443 - AR:495
 管理対象ノード, AR:464 - AR:466
 ディレクトリ, AR:463
 データベース, AR:459
 ファイル, AR:463
 ライセンス, AR:467 - AR:470
 ホスト名
 変更, AR:471 - AR:483
 管理サーバー, AR:471 - AR:474, AR:484
 - AR:486
 管理対象ノード, AR:479, AR:493
 捕捉
 SNMP
 イベント, CG:403 - CG:404
 トラップ, CG:403
 メッセージ
 管理対象ノード, CG:44
 説明, CG:44
 ソース, CG:51 - CG:52, CG:313 - CG:314
 保存
 カスタマイズしたメッセージブラウザレイアウト, CG:217
 コンソール設定
 概要, CG:195 - CG:197
 図, CG:195
 出力
 OVO 管理者, AR:424
 オペレータ, CG:228, AR:424
 メッセージブラウザフィルター
 オブジェクトペイン, CG:212
 設定, CG:210 - CG:211
 ポップアップメニュー
 オブジェクトペイン, CG:114
 概要, CG:112 - CG:117
 カスタマイズ, CG:204 - CG:205
 ショートカットバー, CG:113
 ブラウザペイン, CG:117
 ワークスペースペイン, CG:115
 ポリシー
 OVO への Windows ポリシー用 OpenView Operations のインポート, AR:225
 WMI デフォルト名の変更, AR:223
 グループ、テンプレート管理者, CG:273
 手作業によるインストール, HTTPS:97
 メッセージ, CG:136
 メッセージの上位転送, CG:438
 ポリシー管理, HTTPS:95
 ま
 マニュアル、関連
 OVPA, AR:207 - AR:208
 マネージャ
 -参照 管理サーバー
 アクション許容
 中央管理サーバー, CG:444
 追加, CG:453
 一次
 初期, CG:431
 変更, CG:451 - CG:453
 担当範囲, CG:447 - CG:455
 二次, CG:444
 バックアップ, CG:453
 マネージャ切り替えの取り消し, CG:452
 マネージャ権限の委譲, CG:452
 マネージャ、分配, AR:175
 マンページ
 API
 OVO, AR:536
 OVO, AR:529 - ??
 Service Navigator, AR:537
 アクセス
 HTML 形式, AR:531
 コマンド行, AR:531
 プリント, AR:531
 み
 ミラーリングされたオンライン REDO ログ, AR:461
 む
 無効
 プライマリアカウントを手作業で, AR:429

索引集

無効化

選択的分配, AR:187

無効なノード

—参照 無効にする

無効にする

—参照 有効にする

インストール/削除のデバッグ, AR:72

め

メイクファイル, HTTPS:41

—参照 ファイル

AIX, DCE:63

HP-UX, DCE:105

Linux, DCE:141

Solaris, DCE:170

Tru64 UNIX, DCE:218

Windows NT/2000, DCE:288

メッセージ

—参照 受諾; メッセージの上位転送; メッセージブラウザ; メッセージ条件; メッセージグループ; メッセージキー; メッセージソーステンプレート; メッセージソース

API, CG:382 - CG:383

SMS

マッピング, DCE:292 - DCE:293

メッセージオブジェクトへの割り当て,
DCE:293

メッセージグループへの割り当て,
DCE:292

新しい履歴フィルターの作成, CG:101

イベント傍受の重複を防ぐ, DCE:94

印刷, CG:182

インタフェース, CG:382 - CG:383

エラー, AR:358

応答, CG:56

概要, CG:51 - CG:56, CG:97

確認

オリジナルテキスト, CG:148

詳細, CG:97

カタログ, CG:312

カラー

概要, CG:96

切り替え, CG:213

カラムのカスタマイズ, CG:138

管理, CG:55, CG:301 - CG:302

管理サーバーに送信

OVO, AR:216

Windows 用 OpenView Operations,
AR:212

管理方針, CG:299 - CG:427

キー, CG:351

記録

説明, CG:44

グループ, CG:56

グループ替え, CG:307, CG:372 - CG:374

クローズ, CG:178 - CG:184

検索, CG:136

効果的なブラウザ, CG:136 - CG:140

しきい値モニター, CG:384 - CG:402

収集, CG:313 - CG:314

修復, CG:384

重要度, AR:78

色付け, CG:141 - CG:143

メッセージダッシュボードでの表示,
CG:153 - CG:157

受諾

概要, CG:183 - CG:184

自動, CG:167

メッセージキーによる, CG:357

受諾される側への注釈付け, CG:357

上位転送, CG:177, CG:437 - CG:440

条件、指定, CG:380

詳細, CG:146

上位転送するメッセージ, CG:437

除外

重複, CG:362

複数, CG:322

所有, CG:164 - CG:165, CG:289, CG:289
- CG:291, AR:81

所有権, AR:81 - AR:83

処理

概要, CG:315 - CG:322

管理サーバー上での, CG:325

説明, CG:52 - CG:54

数量、抑制, CG:349 - CG:369

スケジュールアクション変数, AR:152

ステータス, CG:313

制御の切り替え, CG:456 - CG:458

制御を切り替えられた, CG:457

生成

継続的, CG:395

- 方針, CG:392 - CG:395
- リセットを伴う, CG:393
- リセットを伴わない, CG:394
- 相関, CG:350
- 相関処理
 - イベントの, CG:349 - CG:350
 - 管理サーバー, CG:417
 - 管理対象ノード, CG:416
 - 異なるソース, CG:414
 - 種類, CG:350
 - フレキシブル管理環境, CG:418
- 属性, AR:78 - AR:80
 - 時間, CG:434
 - 絞り込み, CG:316
- 属性の調査, CG:146
- 属性の変更, CG:147
- ターゲット規則, CG:449 - CG:450
- 注釈, CG:179 - CG:181
- 調査
 - ペンディングメッセージ, CG:161
 - メッセージ履歴, CG:159 - CG:160
- 重複
 - SNMP デバイス, CG:406
- 通知, CG:458 - CG:459
- デフォルト, CG:317 - CG:318, CG:319
 - カスタムメッセージ属性, CG:317
 - パターンマッチオプション, CG:318
 - メッセージストリームインタフェースへの出力オプション, CG:318
 - メッセージ相関オプション, CG:317
 - メッセージ属性, CG:317
- デフォルト数の制限, CG:98
- 転送, CG:434
 - Windows 管理サーバー用 OpenView Operations, AR:220
 - 管理サーバー間, CG:456 - CG:466, AR:137 - AR:139
 - 通知システム, AR:125
 - テンプレート, AR:127 - AR:129
 - トラブルチケットシステム, AR:125
 - 非該当メッセージ, AR:360
 - 方針, CG:463 - CG:466
- テンプレート, CG:379
- テンプレート条件, CG:52
- 配布リスト, CG:460 - CG:463
- 場所の特定, CG:311
- パターンマッチ, CG:331 - CG:338
- バッファ解除, CG:102
- バッファからの取り出し
 - 自動, CG:424
 - 手動, CG:424 - CG:425
- バッファへの格納, CG:424
- バッファリング, CG:44
 - パラメータ, AR:124
- 搬入, CG:328 - CG:330
- 比較, CG:44
- 評価
 - 影響, CG:311
 - 重要度, CG:312
- 表示
 - メッセージブラウザに, CG:135
- 不一致メッセージの分類, CG:55
- フィルター処理, CG:55
 - 管理サーバー, CG:347
 - 管理対象ノード, CG:347
 - 指針, CG:347 - CG:369
 - 条件による, CG:323 - CG:346
 - ソース, CG:323 - CG:324
 - 複数のテンプレートによる, CG:321
- フォーマット処理, CG:55
- ブラウザへの集約, CG:302
- 傍受
 - アプリケーションメッセージ, AR:242
- 捕捉
 - 説明, CG:44
 - ソース, CG:51 - CG:52, CG:313 - CG:314
- ポリシー, CG:136 - CG:140
- マーク, AR:81
- マーク付け, CG:289
- リセット、自動送信, CG:359 - CG:361
- ログ機能
 - 結果, CG:370 - CG:371
 - ログファイル, CG:375 - CG:381
- 論理リンク, CG:52
- メッセージイベント通知
 - 概要, CG:135
 - カスタマイズ, CG:206
- メッセージイベントの警告, CG:135
- メッセージオペレーションのテンプレートの構文, AR:120
- メッセージ管理方針, CG:299 - CG:427

索引集

- メッセージキー, CG:351
 - ー参照 メッセージ
- 拡張, CG:358 - CG:359
- 指針, CG:352 - CG:355
- デフォルト, CG:358 - CG:359
- メッセージグループ
 - ー参照 [メッセージグループ] ウィンドウ;
メッセージ
- 確認, CG:254
- 構成, CG:253 - CG:254
- 削除, AR:77
- 新規追加, CG:254
- 追加, AR:77
- 定義, CG:56
- デフォルト, AR:75 - AR:77
- 表示, AR:76
- 変更, AR:77
- [メッセージグループ] ウィンドウ, CG:65
- メッセージグループウィンドウ
 - ー参照 メッセージグループ
- メッセージグループフォルダー
 - 概要, CG:76 - CG:77
 - カラー, CG:76
 - 構成, CG:77
 - 図, CG:76
- メッセージグループフォルダーの構成, CG:77
- メッセージ群のブラウザへの集約, CG:302
- メッセージ条件
 - ー参照 メッセージ
- 拡張オプションの設定, CG:398
- 設定, CG:326 - CG:327
- メッセージ条件と除外条件
 - ウィンドウ, CG:330
- [メッセージ条件と除外条件] ウィンドウ,
CG:330
- [メッセージ条件の拡張オプション] ウィンドウ,
CG:407
- メッセージ詳細, AR:107
- メッセージ数の抑制, CG:349 - CG:369
- メッセージストリームインタフェース ー参照
MSI API
- メッセージストリームインタフェースへの出力
オプション
 - デフォルト設定, CG:318
- [メッセージ関連] ウィンドウ, CG:352
- メッセージ関連オプション
 - デフォルト設定, CG:317
- メッセージソース
 - ー参照 メッセージソーステンプレート;
メッセージ
- フィルター処理, CG:323 - CG:324
- メッセージソーステンプレート
 - ー参照 [メッセージソースのテンプレート]
ウィンドウ;メッセージソース;メッ
セージ
- 管理, CG:303 - CG:310
- 作成, CG:305
- 設定, CG:304
- 配布, CG:310
- 変数, AR:142 - AR:152
- 要素, CG:303
- [メッセージソースのテンプレート] ウィンドウ
 - ー参照 メッセージソーステンプレート
図, CG:310
 - 説明, CG:305
- テンプレートグループリストボックス,
CG:306
- メッセージ属性
 - 設定, CG:339
 - デフォルト設定, CG:317
- [メッセージ属性の変更] ダイアログボックス
図, CG:147
- メッセージターゲット規則テンプレートの構
文, AR:120
- メッセージ対象の管理対象ノード, CG:234
- メッセージダッシュボードワークスペース
概要, CG:85
- 傾向グラフ, CG:156 - CG:157
- 現況グラフ, CG:154
- メッセージの重要度表示, CG:153 -
CG:157
- メッセージと条件の比較
 - あらかじめ設定されたテンプレート, CG:44
 - 一致条件, CG:328 - CG:330
- メッセージの記録, CG:44
- メッセージのグループ替え
 - ー参照 条件のグループ替え
- 概要, CG:372 - CG:374
- 説明, CG:307
- メッセージの継続的生成, CG:395
- メッセージの検索, CG:136

- メッセージの効果的なブラウズ, CG:136 - CG:140
- メッセージの収集, CG:313 - CG:314
- メッセージの重要度
評価, CG:312
レベル, AR:78
- メッセージの受諾
- 参照 受諾; メッセージ
上位転送されたメッセージ, CG:438
- 通知メッセージ, CG:458
- メッセージキー, CG:357
- メッセージの上位転送, CG:177
- 参照 メッセージ
- 概要, CG:437 - CG:440
- 工程, CG:439 - CG:440
- 指針, CG:438
- 注釈, CG:439
- ポリシー, CG:438
- メッセージの所有, CG:289, AR:81
- メッセージの制御の共有, CG:456
- メッセージのソース
評価, CG:311 - CG:312
- メッセージのバッファからの取り出し
自動, CG:424
手動, CG:424 - CG:425
- メッセージのバッファへの格納
サービス時間, CG:424
- メッセージのバッファリング
説明, CG:44
- メッセージの評価
影響, CG:311
重要度, CG:312
ソース, CG:311 - CG:312
- メッセージのフィルター処理
管理サーバー, CG:347
管理対象ノード, CG:347
条件, CG:323 - CG:346
説明, CG:55
ソース, CG:323 - CG:324
内部エラーメッセージ, CG:411
複数のテンプレート, CG:321
- [メッセージのフィルター処理] ダイアログ
ボックス
図, CG:160
- メッセージのフォーマット処理, CG:55
- [メッセージのプロパティ] ダイアログボックス
図
[一般] タブ, CG:97
[オリジナルメッセージ] タブ, CG:148
[カスタム属性] タブ, CG:151
[指示] タブ, CG:169
[注釈] タブ, CG:180
- メッセージのマーク, AR:81
- メッセージのマーク付け, CG:289
- メッセージのログ機能, CG:370 - CG:371
- メッセージの論理リンク, CG:52
- メッセージフィルター処理
内部エラーメッセージ, AR:362
- メッセージブラウザ
- 参照 アクティブメッセージブラウザ;
フィルター処理済メッセージブラウザ;
履歴メッセージブラウザ; ペンディング
メッセージブラウザ
- Java GUI と Motif GUI, AR:296
- OVO 管理者, CG:229 - CG:230
- Windows NT/2000 の管理対象ノード、イベントログの表示, DCE:249
- エラーレポート, AR:360
- オペレータ, CG:229
- 概要, CG:94 - CG:95
- カラムのカスタマイズ
物理レイアウト, CG:214
メッセージ属性, CG:138
- カラムの非表示, CG:216
- カラムの表示, CG:216
- 行全体のカラーの切り替え, CG:213
- クイックフィルターにアクセス, CG:212
- 効果的なブラウズ, CG:136 - CG:140
- 障害の調査, CG:145
- 図
カスタムメッセージ属性, CG:150
ブラウザペイン, CG:93
ワークスペースペイン, CG:93
- 表示
カスタムメッセージ属性, CG:150
メッセージ, CG:135
- フィルターの再利用, CG:210 - CG:211
- フィルターの設定
アクティブ, CG:98 - CG:99
概要, CG:207 - CG:209

索引集

- ペンディング, CG:102
 - 履歴, CG:100
 - 保存
 - オブジェクトペインのフィルター, CG:212
 - カスタマイズしたレイアウト, CG:217
 - メッセージ群の集約, CG:302
 - [メッセージブラウザ] ウィンドウ
 - 概要, AR:77 - AR:80
 - 説明, CG:65
 - メッセージの属性と値, AR:77
 - メッセージブラウザウィンドウ
 - 説明, CG:65
 - [メッセージブラウザのカラムのカスタマイズ] ダイアログボックス
 - 図
 - [一般] タブ, CG:139
 - メッセージへの応答, CG:56
 - メニューバー
 - 概要, CG:108
 - 図, CG:108
 - メモリーロードアプリケーション, DCE:262

 - も**
 - モード
 - アーカイブログ
 - データベース, AR:448, AR:451
 - 有効にする, AR:451 - AR:452
 - 監査, AR:435
 - 所有権, CG:164 - CG:165, CG:290 - CG:291
 - 所有権表示, CG:165, CG:289 - CG:290
 - ドラッグ, CG:126 - CG:129
 - 特殊, CG:128 - CG:129
 - 文字コード変換, AR:279 - AR:285
 - 文字セット
 - ASCII, AR:273
 - ISO 8859-15, AR:271
 - 英語
 - サポートされた, AR:272
 - 種類, AR:274 - AR:275
 - 設定, AR:279 - AR:282
 - 管理対象ノードの外部, AR:274 - AR:276
 - スペイン語
 - サポートされた, AR:272
 - 日本語
 - サポートされた, AR:273
 - 種類, AR:276
 - 設定, AR:283 - AR:285
 - 変換, AR:279 - AR:285
 - 変更
 - 管理対象ノード, AR:273
 - ログファイルエンキャプスレータ, AR:274
 - ユーロ記号, AR:271
 - ログファイルエンキャプスレータ, AR:277 - AR:278
 - 文字列、タイムゾーン, AR:126
 - モニター
 - 参照 モニターエージェント; モニター対象オブジェクト
 - SMS, DCE:291
 - アプリケーション
 - TruCluster システム, DCE:188 - DCE:189
 - オブジェクト
 - MIB, CG:387
 - 外部, CG:388
 - プログラム, CG:387
 - 環境, CG:133
 - 管理対象ノード, CG:234
 - パフォーマンス指標, CG:388
 - プログラム, CG:385
 - 変数, CG:391
- モニターエージェント, CG:386 - CG:391
- 参照 モニター
- モニター対象オブジェクト
- 参照 モニター
- Sun Enterprise E10000, DCE:174
- 問題
 - 解決, CG:46
 - 登録, CG:46
 - トラブルシューティング, AR:355 - AR:362
 - 防止, AR:355 - AR:356
 - メッセージ転送テンプレート, CG:466
- 問題の解決, CG:46
- 問題の登録, CG:46
- 問題の防止, AR:355 - AR:356
-
- や**
- 役割、ユーザー, CG:61

ゆ

有効化

管理サーバーでの重複メッセージの除去,
CG:368

付属の SPI 設定ファイルを使用した選択的
分配機能, AR:185 - AR:186

有効にする

－参照 無効にする

インストール/削除のデバッグ, AR:71

データベースのアーカイブログモード,

AR:451 - AR:452

ユーザー

－参照 オペレータ; テンプレート管理者;
OVO 管理者

Java GUI のログイン, AR:326

OVO エージェントの切り替え, AR:431

root, AR:426

概念, CG:61 - CG:66

設定, CG:264 - CG:276

パスワードの制御, AR:423

プロファイル, CG:62

設定, AR:245

変更

名前, AR:423

パスワード, AR:423

役割, CG:61

ユーザー切り換えテンプレート, CG:423

[ユーザーの追加] ウィンドウ, CG:265

ユーザー表示アプリケーション, DCE:275

ユーザープロファイル概要レポート, AR:108

ユーザープロファイル詳細, AR:108

ユーロ

Motif GUI での表示, AR:264

ユーロ記号, AR:271

よ

要件

プロセス認証, AR:344 - AR:345

要素、デフォルト設定, AR:75 - AR:104

ら

ライセンス

インスタントオン, AR:467

コマンド行ツール, AR:469 - AR:470

タイプ, AR:467 - AR:468

保守, AR:467 - AR:470

ライセンス概要, AR:108

ライブラリ, HTTPS:39

AIX, DCE:61 - DCE:63

HP-UX, DCE:102 - DCE:105

Linux, DCE:140 - DCE:141

Solaris, DCE:168 - DCE:170

Tru64 UNIX, DCE:216 - DCE:218

Windows NT/2000, DCE:288

管理対象ノード, AR:518

ラベルのローカライズ

オブジェクトではなく, AR:292

り

リスト、メッセージ配布, CG:460 - CG:463

リセット

GUI の HACMP エージェント用 IP エイリ
アス, DCE:50

イベント

HACMP 4.2.2, DCE:51

HACMP 4.3.1, DCE:51 - DCE:52

リセットメッセージ、自動送信, CG:359 -
CG:361

リソースインスタンス、EMS GUI で表示,
DCE:109

利点

OVKey ライセンス, AR:467

オペレータのメッセージブラウザ, CG:229

テンプレートグループ, CG:305

バックアップ

オフライン, AR:449

自動, AR:450

フレキシブル管理, CG:431

リブートアプリケーション, DCE:266

リブート取り消しアプリケーション,
DCE:254

リモートアクション

－参照 リモートアクセス

I/O アプリケーション, AR:427

セキュリティ機構, AR:432 - AR:434

保護, AR:431 - AR:434

例, AR:432

リモートアクションの許可, HTTPS:71

リモートアクションの許可サーバーの設定,
HTTPS:72

リモートアクセス, AR:427

索引集

ー参照 リモートアクション
アプリケーション, AR:427
ブロードキャストコマンド, AR:427
リモート制御, HTTPS:102
リモートのインストール
Linux, DCE:127
リモートホストからのアクセスを許可,
DCE:176
リモートホストで同等に、アクセスを許可,
DCE:176
履歴メッセージブラウザ
ー参照 アクティブメッセージブラウザ;
フィルター処理済メッセージブラウザ;
メッセージブラウザ; ペンディングメッ
セージブラウザ
概要, CG:100
障害の調査, CG:159 - CG:160

る

ルート証明書, HTTPS:55
更新, HTTPS:58
分配, HTTPS:58

れ

例

OVO の RPC 認証, AR:419
条件
SNMP トラップ, CG:409
グループ替え, CG:373
スクリプト
通知サービス, AR:250
トラブルチケットシステム, AR:250
スケーラビリティ
単独の管理サーバー, CG:467 - CG:468
テンプレート
follow-the-sun 担当範囲の切替え, AR:135
- AR:137
イベント関連処理, CG:420 - CG:423
管理サーバー間のメッセージ転送, AR:137
- AR:139
計画休止, AR:140
サービス時間, AR:139
時間, AR:131 - AR:132
担当範囲の切替え, AR:134 - AR:135
フレキシブル管理, AR:118, AR:134 -
AR:140

メッセージターゲット規則
database グループ, CG:449
printing グループ, CG:449
メッセージに関連する変数, AR:168 -
AR:169
リモートアクションフロー, AR:432
例外警告、システム, AR:326
レジストリキー, HTTPS:38
レポート
INT フォーマット, CG:294
OVO、種類, CG:292 - CG:294
PGM と INT, CG:294
インターネット, AR:105
オペレータ
カスタマイズ, AR:110
デフォルト設定, AR:109
管理者
カスタマイズ, AR:108
デフォルト設定, AR:106
管理者用とオペレータ用, CG:292
組み込み, CG:295
サービス、記述, CG:293
作成、カスタム, CG:295
生成, CG:47 - CG:49, CG:292 - CG:297
セキュリティ, AR:110
選択, CG:297
タイムアウトの設定, AR:105
ツールの種類, CG:292
データベース, AR:105 - AR:111
統計, AR:110
トレンド分析, AR:110
表示, CG:296
プリンターの定義, AR:105
メッセージ、エラー、設定、監査, CG:293
連続していない条件, CG:331
連続している条件
選択, CG:330

ろ

ローカライズの範囲, AR:287
ローカルユーザーアプリケーション,
DCE:261
ローカルロケーションブローカ
トラブルシューティング, AR:389
ロギング, HTTPS:254
ロゲイン

DCE, AR:428
 RPC, AR:418
 ログオン監査, AR:106
 ログファイル
 - 参照ファイル
 SSP ディレクトリ、エクスポート、
 DCE:176
 アプリケーション、監視, AR:241
 エラーメッセージ, AR:359
 エンキャプスレータ
 サポートされた文字セット, AR:277 -
 AR:278
 説明, CG:375
 フローチャート, CG:375
 文字セットを変更, AR:274
 カプセル化, AR:100
 管理対象ノード上の場所, AR:465 -
 AR:466
 テンプレート
 HP-UX (OVO), DCE:92
 Linux, DCE:133
 Solaris (OVO), DCE:159
 Sun Enterprise E10000, DCE:173
 Tru64 UNIX, DCE:202
 説明, CG:376
 定義, CG:378
 変数, AR:147
 メッセージ, CG:375 - CG:381
 ログ、REDO, AR:461

わ
 ワークステーション統計情報アプリケーション,
 DCE:282
 [ワークスペースのプロパティ] ダイアログ
 ボックス
 図, CG:105
 ワークスペースペイン
 OpenView アプリケーションへのアクセス,
 CG:158
 アクション結果の評価, CG:166
 移動, CG:199
 影響を受けるサービスの検索, CG:158
 概要, CG:82 - CG:91
 障害の調査, CG:152
 図
 移動(後), CG:199

移動(前), CG:199
 グラフとチャート, CG:84
 タブ上のポップアップメニュー, CG:115
 ペインのポップアップメニュー, CG:116
 メインウィンドウ, CG:82
 メッセージブラウザ, CG:93
 ポップアップメニュー, CG:115
 ワークスペース
 オンラインヘルプ, CG:88
 現在の~の更新, CG:89 - CG:91
 サービス, CG:85
 修復アクション, CG:87
 診断ダッシュボード, CG:86
 メッセージダッシュボード, CG:85
 ワークスペース、OVO システム管理者が割り
 当て, CG:193
 割り当て
 オペレータデフォルト, AR:323 - AR:325
 オペレータの管理対象ノード階層, CG:269
 オペレータへのアプリケーションとアプリ
 ケーショングループ, AR:324 - AR:325
 オペレータへのアプリケーションの,
 AR:229
 オペレータへのグループ, CG:268
 テンプレート
 概要, CG:308 - CG:310
 管理対象ノード, CG:308
 配布, CG:310
 メッセージグループとノードグループ,
 CG:267 - CG:269
 ユーザープロファイル, CG:272
 ユーザーへのアプリケーションとアプリ
 ケーショングループ, CG:271 - CG:272
 割り当てる
 パスワード
 UNIX, AR:429
 Windows NT, AR:429
 管理対象ノード, AR:429

